

EN - MS Megades Para	2
NL - MS Megades Para	13
DE - MS Megades Para	24
FR - MS Megades Para	35
IT - MS Megades Para	46
ES - MS Megades Para	57
DA - MS Megades Para	68
BG - MS Megades Para	79
CS - MS Megades Para	90
EL - MS Megades Para	101
ET - MS Megades Para	112
FI - MS Megades Para	123
HR - MS Megades Para	134
HU - MS Megades Para	145
LT - MS Megades Para	156
LV - MS Megades Para	167
NB - MS Megades Para	178
PL - MS Megades Para	189
PT - MS Megades Para	200
RO - MS Megades Para	211
SE - MS Megades Para	222
SK - MS Megades Para	233

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking:

1.1 Product identifier:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against:

/

Concentration in use: /

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Phone: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Website: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Emergency telephone number:

+32 70 245 245

SECTION 2: Hazards identification:

2.1 Classification of the substance or mixture:

Classification of the substance or mixture in accordance with regulation (EU) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Label elements:

Pictograms



Signal word

Danger

Hazard statements

EUH066:	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H226 Flam. Liq. 3:	Flammable liquid and vapour.
H290 Met. Corr. 1:	May be corrosive to metals.
H302 Acute tox. 4:	Harmful if swallowed.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Causes severe skin burns and eye damage.
H317 Skin Sens. 1:	May cause an allergic skin reaction.
H335 STOT SE 3:	May cause respiratory irritation.
H336 STOT SE 3:	May cause drowsiness or dizziness.

Precautionary statements

P210:	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P233:	Keep container tightly closed.
P260:	Do not breathe dust/vapours/spray.
P270:	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271:	Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P272:	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P280:	Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.
P301+P330+P331:	IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303+P361+P353:	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.
P304+P340:	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P305+P351+P338:	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310:	Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P312:	Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell.
P333+P313:	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P362+P364:	Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P403+P235:	Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P405:	Store locked up.
P501:	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Contains

3-Methyl-4-Chlorophenol Isopropanol

2.3 Other hazards:

None

SECTION 3: Composition/information on ingredients:

3.2 Mixtures:

Isopropanol	≤ 30 %	CAS number: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH Registration number: 01-2119457558-25 CLP Classification: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-Methyl-4-Chlorophenol	≤ 30 %	CAS number: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH Registration number: / CLP Classification: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Phosphoric acid	≤ 20 %	CAS number: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH Registration number: 01-2119485924-24 CLP Classification: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodecylbenzenesulphonic acid	≤ 20 %	CAS number: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH Registration number: 01-2119490234-40 CLP Classification: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
Propionic acid	≤ 9 %	CAS number: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH Registration number: 01-2119486971-24 CLP Classification: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Additional data: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

For the full text of the H phrases mentioned in this section, see section 16.

SECTION 4: First aid measures:

4.1 Description of first aid measures:

Always ask medical advice as soon as possible should serious or continuous disturbances occur.

Skin contact:	Remove contaminated clothing, rinse skin with plenty of water and immediately transport to hospital.
Eye contact:	Thoroughly rinse with water (contact lenses to be removed if this is easily done) then take to physician.
Ingestion:	Rinse mouth, do not induce vomiting, take to hospital immediately.
Inhalation:	Let sit upright, fresh air, rest and take to hospital.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed:

Skin contact:	Caustic, redness, pain, serious burns
Eye contact:	Caustic, redness, blurred vision, pain
Ingestion:	Caustic, lack of breath, vomiting, blisters on lips and tongue, burning pain in mouth and throat, gullet and stomach
Inhalation:	Headache, dizziness, nausea, drowsiness, unconsciousness

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed:

None

SECTION 5: Firefighting measures:

5.1 Extinguishing media:

CO2, foam, powder, sprayed water

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture:

None

5.3 Advice for firefighters:

Extinguishing agents to be avoided: None

SECTION 6: Accidental release measures:

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:

Do not walk into or touch spilled substances and avoid inhalation of fumes, smoke, dusts and vapours by staying up wind. Remove any contaminated clothing and used contaminated protective equipment and dispose of it safely.

6.2 Environmental precautions:

Do not allow to flow into sewers or open water.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up:

Contain released substance, store into suitable containers. If possible, remove by using absorbent material.

6.4 Reference to other sections:

For further information, check sections 8 & 13.

SECTION 7: Handling and storage:

7.1 Precautions for safe handling:

Handle with care to avoid spillage.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities:

Keep in a sealed container in a closed, frost-free, ventilated room.

7.3 Specific end use(s):

/

SECTION 8: Exposure controls/personal protection:

8.1 Control parameters:

Listing of the hazardous ingredients in section 3, of which the workplace exposure limit values are known

Isopropanol 424 mg/m³, Phosphoric acid 1 mg/m³, Propionic acid 31 mg/m³

8.2 Exposure controls:

Inhalation protection:	Use with sufficient exhaust ventilation. If necessary, use an air-purifying face mask in case of respiratory hazards. Use the ABEK type as protection against these troublesome levels.	
Skin protection:	Handling with nitril-gloves (EN 374). Breakthrough time: >480' Material thickness: 0,35 mm. Thoroughly check gloves before use. Take of the gloves properly without touching the outside with your bare hands. The manufacturer of the protective gloves has to be consulted about the suitability for a specific work station. Wash and dry your hands.	
Eye protection:	Keep an eye-rinse bottle within reach. Tight-fitting safety goggles. Wear a face shield and protective suit in case of exceptional processing problems.	
Other protection:	Wear impermeable clothing. The type of protective equipment depends on the concentration and amount of hazardous substances at the work station in question.	
Environmental controls:	Comply with applicable environmental regulations limiting discharge to air, water and soil. Protect the environment by applying appropriate control measures to prevent or limit emissions. For further information, check sections 6 and 13.	
Engineering controls:	The level of protection and types of controls necessary will vary depending upon potential exposure conditions. Adequate ventilation should be provided so that exposure limits are not exceeded. For further information, check section 7.	

SECTION 9: Physical and chemical properties:

9.1 Information on basic physical and chemical properties:

Appearance/20°C:	Liquid
Colour:	colourless
Odour:	characteristic
Melting point/melting range:	/
Boiling point/Boiling range:	82 °C – 142 °C

Flammability (solid, gas):	Not applicable
Lower flammability or explosive limit, (Vol %):	2.000 %
Upper flammability or explosive limit, (Vol %):	12.000 %
Flash point:	32 °C
Auto-ignition temperature:	370 °C
Decomposition temperature:	/
pH:	2.1
pH 1% diluted in water:	/
Kinematic viscosity, 40°C:	1 mm ² /s
Solubility in water:	Completely soluble
Partition coefficient: n-octanol/water:	Not applicable
Vapour pressure/20°C,:	4,300 Pa
Relative density, 20°C:	1.1150 kg/l
Vapour density:	Not applicable
Particle characteristics:	/

9.2 Other information:

Dynamic viscosity, 20°C:	1 mPa.s
Sustained combustion test:	/
Evaporation rate (n-BuAc = 1):	1.300
Volatile organic component (VOC):	36.50 %
Volatile organic component (VOC):	406.975 g/l

SECTION 10: Stability and reactivity:

10.1 Reactivity:

Stable under normal conditions.

10.2 Chemical stability:

Extremely high or low temperatures.

10.3 Possibility of hazardous reactions:

None

10.4 Conditions to avoid:

Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding + 50°C.

10.5 Incompatible materials:

Oxidants, alkalines

10.6 Hazardous decomposition products:

Under recommended usage conditions, hazardous decomposition products are not expected.

SECTION 11: Toxicological information:

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008:

a) acute toxicity:

H302 Acute tox. 4: Harmful if swallowed.

Calculated acute toxicity, ATE oral: 1,003.838 mg/kg

Calculated acute toxicity, ATE dermal: > 2,000 mg/kg

Isopropanol	LD50 oral, rat: ≥ 5,000 mg/kg LD50 dermal, rabbit: ≥ 5,000 mg/kg LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
3-Methyl-4-Chlorophenol	LD50 oral, rat: 600 mg/kg LD50 dermal, rabbit: 1,100 mg/kg LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
Phosphoric acid	LD50 oral, rat: 500 mg/kg LD50 dermal, rabbit: ≥ 5,000 mg/kg LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
Dodecylbenzenesulphonic acid	LD50 oral, rat: 1,150 mg/kg LD50 dermal, rabbit: ≥ 5,000 mg/kg LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
Propionic acid	LD50 oral, rat: ≥ 5,000 mg/kg LD50 dermal, rabbit: 3,235 mg/kg LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l

b) skin corrosion/irritation:

EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage.

c) serious eye damage/irritation:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage.

d) respiratory or skin sensitisation:

H317 Skin Sens. 1: May cause an allergic skin reaction.

e) germ cell mutagenicity:

Not classified according to the CLP calculation method

f) carcinogenicity:

Not classified according to the CLP calculation method

g) reproductive toxicity:

Not classified according to the CLP calculation method

h) STOT-single exposure:

H335 STOT SE 3: May cause respiratory irritation. H336 STOT SE 3: May cause drowsiness or dizziness.

i) STOT-repeated exposure:

Not classified according to the CLP calculation method

j) aspiration hazard:

Not classified according to the CLP calculation method

11.2 Information on other hazards:

No additional data available

SECTION 12: Ecological information:

12.1 Toxicity:

Isopropanol	LC50 (Fish): LC50 (Daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-Methyl-4-Chlorophenol	LC50 (Fish): EC50 (Daphnia): EC50 (Algae):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Phosphoric acid	EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Algae): NOEC (Algae):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Dodecylbenzenesulphonic acid	LC50 (Fish): NOEC (Fish):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Propionic acid	LC50 (Fish): NOEC (Fish): EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Algae):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Persistence and degradability:

The surfactants contained in this preparation comply with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents.

12.3 Bioaccumulative potential:

	Additional data:
Isopropanol	Log Pow: 0.05
Dodecylbenzenesulphonic acid	log Pow = 2
Propionic acid	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobility in soil:

Water hazard class, WGK (AwSV): 2

Solubility in water: Completely soluble

12.5 Results of PBT and vPvB assessment:

No additional data available

12.6 Endocrine disrupting properties:

No additional data available

12.7 Other adverse effects:

No additional data available

SECTION 13: Disposal considerations:

13.1 Waste treatment methods:

Draining into the sewers is not permitted. Removal should be carried out by licensed services. Possible restrictive regulations by local authority should always be adhered to.

SECTION 14: Transport information:



14.1 UN number or ID number:

2924

14.2 UN proper shipping name:

UN 2924 Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (mixture with Isopropanol; Phosphoric acid), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Transport hazard class(es):

Class(es): 3 (8)

Identification number of the hazard: 38

14.4 Packing group:

III

14.5 Environmental hazards:

Not dangerous to the environment

14.6 Special precautions for user:

Hazard characteristics: Risk of fire. Risk of explosion. Containments may explode when heated.

Additional guidance: Take cover. Keep out of low areas.

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments:

Not applicable

SECTION 15: Regulatory information:

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:

Water hazard class, WGK (AwSV):	2
Volatile organic component (VOC):	36.500 %
Volatile organic component (VOC):	406.975 g/l
Composition by regulation (EC) 648/2004:	Anionic surfactants 15% - 30%, Preservatives (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Chemical Safety Assessment:

No data available

SECTION 16: Other information:

Legend to abbreviations used in the safety data sheet:

ADR:	The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE:	Acute Toxicity Estimate
BCF:	Bioconcentration factor
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	Classification, Labelling and Packaging of chemicals
EINECS:	European INventory of Existing commercial Chemical Substances
LC50:	median Lethal Concentration for 50% of subjects
LD50:	median Lethal Dose for 50% of subjects
Nr.:	Number
PTB:	Persistent, Toxic, Bioaccumulative
STOT:	Specific Target Organ Toxicity
UFI:	Unique Formula Identifier
vPvB:	very Persistent and very Bioaccumulative substances
WGK:	Water hazard class
WGK 1:	Slightly hazardous for water
WGK 2:	Hazardous for water
WGK 3:	Extremely hazardous for water

Legend to the H Phrases used in the safety data sheet

EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. H225 Flam. Liq. 2: Highly flammable liquid and vapour. H226 Flam. Liq. 3: Flammable liquid and vapour. H290 Met. Corr. 1: May be corrosive to metals. H302 Acute tox. 4: Harmful if swallowed. H312 Acute tox. 4: Harmful in contact with skin. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage. H317 Skin Sens. 1: May cause an allergic skin reaction. H318 Eye Dam. 1: Causes serious eye damage. H319 Eye Irrit. 2: Causes serious eye irritation. H335 STOT SE 3: May cause respiratory irritation. H336 STOT SE 3: May cause drowsiness or dizziness. H400 Aquatic Acute 1: Very toxic to aquatic life. H412 Aquatic Chronic 3: Harmful to aquatic life with long lasting effects.

CLP Calculation method

Calculation method

Reason of revision, changes of following items

None

SDS reference number

ECM-113260,00

This safety information sheet has been compiled in accordance with annex II/A of the regulation (EU) No 2020/878. Classification has been calculated in accordance with European regulation 1272/2008 with their respective amendments. It has been compiled with the utmost care. We cannot, however, accept responsibility for damage, of any kind, that may be caused by using these data or the product concerned. To use this preparation for an experiment or a new application, the user must carry out a material suitability and safety study himself.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming:

1.1 Productidentificatie:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

/

Gebruiksconcentraties: /

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tel: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Website: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren:

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Indeling van de stof of het mengsel volgens CLP, verordening (EG) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Etiketteringselementen:

Pictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

EUH066:	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H226 Flam. Liq. 3:	Ontvlambare vloeistof en damp.
H290 Met. Corr. 1:	Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Acute tox. 4:	Schadelijk bij inslikken.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Skin Sens. 1:	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 STOT SE 3:	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 STOT SE 3:	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P210:	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233:	In goed gesloten verpakking bewaren.
P260:	Stof/damp/spuitnevel niet inademen.
P270:	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271:	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272:	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280:	Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331:	NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353:	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340:	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338:	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310:	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P312:	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P333+P313:	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362+P364:	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P403+P235:	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405:	Achter slot bewaren.
P501:	Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat

3-Methyl-4-chloorfenol Isopropanol

2.3 Andere gevaren:

geen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

3.2 Mengsels:

Isopropanol	≤ 30 %	CAS-nr.: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH Registratie-nr.: 01-2119457558-25 CLP Classificatie: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-Methyl-4-chloorfenol	≤ 30 %	CAS-nr.: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH Registratie-nr.: / CLP Classificatie: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Fosforzuur	≤ 20 %	CAS-nr.: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH Registratie-nr.: 01-2119485924-24 CLP Classificatie: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodecylbenzeensulfonzuur	≤ 20 %	CAS-nr.: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH Registratie-nr.: 01-2119490234-40 CLP Classificatie: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
Propionzuur	≤ 9 %	CAS-nr.: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH Registratie-nr.: 01-2119486971-24 CLP Classificatie: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Overige informatie: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Voor de volledige tekst van de H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen:

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen in geval van ernstige of aanhoudende stoornissen.

Huidcontact:	Verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.
Oogcontact:	Eerst langdurig spoelen met water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen.
Inslikken:	Mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Inademing: Rechtop laten zitten, frisse lucht, rust en naar ziekenhuis vervoeren.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Huidcontact: bijtend, roodheid, pijn, ernstige brandwonden
Oogcontact: bijtend, roodheid, slecht zien, pijn
Inslikken: bijtend, ademnood, braken, blaren op lippen en tong, brandende pijn in mond en keel, slokdarm en maag
Inademing: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, sufheid, bewusteloosheid

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen:

5.1 Blusmiddelen:

verneveld water, poeder, schuim, CO2

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

geen

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Te mijden blusmiddelen: geen

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel:

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Niet in de gemorste stoffen lopen of ze aanraken. Vermijden om de uitwasemingen, de rook, het stof en de damp in te ademen door boven de wind te blijven. Elk bezoedeld kledingstuk en elke bezoedelde beschermingsuitrusting na gebruik uittrekken en er zich op een veilige manier van ontdoen.

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen:

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Gemorst product zorgvuldig verzamelen en opslaan in geschikte houders. Eventueel laten opzuigen door absorberend materiaal.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Voor verdere informatie zie rubrieken 8 & 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. Bij opslag gescheiden houden van incompatibele producten. Voor verdere informatie zie rubriek 10.5

7.3 Specifiek eindgebruik:

/

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

8.1 Controleparameters:

Hierna de opsomming van in rubriek 3 vermelde gevaarlijke bestanddelen waarvan de grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bekend zijn

Isopropanol 424 mg/m³, Fosforzuur 1 mg/m³, Propionzuur 31 mg/m³

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Inhalatiebescherming:	Gebruiken met voldoende afzuigventilatie. Indien nodig, gebruik een luchtzuiverend gezichtsmasker in geval van ademhalingsrisico's. Als bescherming tegen deze belastende niveaus, gebruik type ABEK.	
Huidbescherming:	Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen. Was en droog de handen.	
Oogbescherming:	Oogspoelfles met zuiver water binnen bereik houden. Gebruik een nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166). Een volgelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.	
Overige bescherming:	Gebruik niet doorlaatbare beschermende kleding die bestand is tegen dit product. De keuze van specifieke onderdelen zoals gelaatsmasker, handschoenen, laarzen, schort of volledig pak hangt af van de werkzaamheden.	
Beheersing van milieublootstelling:	Voldoe aan de relevante milieureglementeringen die het lozen in lucht, water en grond beperken. Bescherm het milieu door juiste controlemaatregelen toe te passen om uitstoot te voorkomen of te beperken. Voor meer informatie, zie rubrieken 6 en 13.	
Technische maatregelen:	Het beschermingsniveau en soorten van maatregelen zijn afhankelijk van de omstandigheden op de werkplek. Er moet voor adequate ventilatie gezorgd worden zodat de blootstellingslimieten niet overschreden worden. Voor meer informatie, zie rubriek 7.	

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Voorkomen bij 20°C:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos
Geur:	kenmerkend
Smeltpunt/smeltraject:	/
Kookpunt/kooktraject:	82 °C – 142 °C
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Technisch onmogelijk
Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarde (Vol %):	2,000 %

Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarde (Vol %):	12,000 %
Vlampunt:	32 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	370 °C
Ontledingstemperatuur:	/
pH:	2,1
pH 1% verdund in water:	/
Kinematische viscositeit bij 40°C:	1 mm²/s
Wateroplosbaarheid:	volledig oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Technisch onmogelijk
Dampspanning bij 20°C:	4.300 Pa
Relatieve dichtheid bij 20°C:	1,1150 kg/l
Dampdichtheid:	Technisch onmogelijk
Deeltjeskenmerken:	/

9.2 Overige informatie:

Dynamische viscositeit bij 20°C:	1 mPa.s
Brandbaarheidstest:	/
Verdampingssnelheid (n-BuAc = 1):	1,300
Vluchtige organische stof (VOS):	36,50 %
Vluchtige organische stof (VOS):	406,975 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit:

10.1 Reactiviteit:

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit:

Extreem hoge of lage temperaturen vermijden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

geen

10.4 Te vermijden omstandigheden:

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

oxidatiemiddelen, basen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten verwacht.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie:

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008:

a) acute toxiciteit:

H302 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken.

Berekende acute toxiciteit, ATE oraal: 1.003,838 mg/kg

Berekende acute toxiciteit, ATE dermaal: > 2.000 mg/kg

Isopropanol	LD50, Oraal, Rat: ≥ 5.000 mg/kg LD50, Dermaal, Konijn: ≥ 5.000 mg/kg LC50, Inhalatie, 4u: ≥ 50 mg/l
3-Methyl-4-chloorfenol	LD50, Oraal, Rat: 600 mg/kg LD50, Dermaal, Konijn: 1.100 mg/kg LC50, Inhalatie, 4u: ≥ 50 mg/l
Fosforzuur	LD50, Oraal, Rat: 500 mg/kg LD50, Dermaal, Konijn: ≥ 5.000 mg/kg LC50, Inhalatie, 4u: ≥ 50 mg/l
Dodecylbenzeensulfonzuur	LD50, Oraal, Rat: 1.150 mg/kg LD50, Dermaal, Konijn: ≥ 5.000 mg/kg LC50, Inhalatie, 4u: ≥ 50 mg/l
Propionzuur	LD50, Oraal, Rat: ≥ 5.000 mg/kg LD50, Dermaal, Konijn: 3.235 mg/kg LC50, Inhalatie, 4u: ≥ 50 mg/l

b) huidcorrosie/-irritatie:

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

c) ernstig oogletsel/oogirritatie:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

H317 Skin Sens. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

e) mutageniteit in geslachtscellen:

Niet geclassificeerd volgens de CLP-berekeningsmethode

f) carcinogeniteit:

Niet geclassificeerd volgens de CLP-berekeningsmethode

g) giftigheid voor de voortplanting:

Niet geclassificeerd volgens de CLP-berekeningsmethode

h) STOT bij eenmalige blootstelling:

H335 STOT SE 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 STOT SE 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

i) STOT bij herhaalde blootstelling:

Niet geclassificeerd volgens de CLP-berekeningsmethode

j) gevaar bij inademing:

Niet geclassificeerd volgens de CLP-berekeningsmethode

11.2 Informatie over andere gevaren:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie:

12.1 Toxiciteit:

Isopropanol	LC50 (Vissen): LC50 (Daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-Methyl-4-chloorfenol	LC50 (Vissen): EC50 (Daphnia): EC50 (Algen):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Fosforzuur	EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Algen): NOEC (Algen):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Dodecylbenzeensulfonzuur	LC50 (Vissen): NOEC (Vissen):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Propionzuur	LC50 (Vissen): NOEC (Vissen): EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Algen):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

12.3 Bioaccumulatie:

	Aanvullende informatie:
Isopropanol	Log Pow: 0.05
Dodecylbenzeensulfonzuur	log Pow = 2
Propionzuur	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobiliteit in de bodem:

WGK klasse (AwSV):

2

Wateroplosbaarheid:

volledig oplosbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering:

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Lozing is niet toegelaten via riolering. Verwijdering dient te gebeuren door bevoegde diensten. Eventuele richtlijnen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer:



14.1 VN-nummer of ID-nummer:

2924

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

UN 2924 Brandbare vloeistof, bijtend, n.e.g. (mengsel met Fosforzuur; Isopropanol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Transportgevarenklasse(n):

Klasse(n): 3 (8)

Identificatie nummer van het gevaar: 38

14.4 Verpakkingsgroep:

III

14.5 Milieugevaren:

niet milieugevaarlijk

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

Gevaarseigenschappen: Risico op brand. Risico op ontploffing. De houders kunnen ontploffen onder invloed van de warmte.

Aanvullende aanwijzingen: Dekking zoeken. Wegblijven uit laaggelegen gebieden. Verhindert dat weglekkende stoffen in het aquatisch milieu of in het rioolstelsel terechtkomen.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving:

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

WGK klasse (AwSV):	2
Vluchtige organische stof (VOS):	36,500 %
Vluchtige organische stof (VOS):	406,975 g/l
Samenstelling volgens Verordening (EG) 648/2004:	Anionogene oppervlakte actieve stoffen 15% - 30%, Conserveringsmiddelen (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie:

Verklarende lijst van afkortingen:

ADR:	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE:	schatting van de acute toxiciteit (Acute Toxicity Estimate)
BCF:	Bioconcentratiefactor
CAS:	nummer van de Chemical Abstracts Service
CLP:	Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging Regulation)
EINECS:	European INventory of Existing Commercial chemical Substances
LC50:	median Lethal Concentration for 50% of subjects
LD50:	median Lethal Dose for 50% of subjects
Nr.:	nummer
PTB:	persistent, toxisch, bioaccumulerend
STOT:	specifieke doelorgaantoxiciteit (Specific Target Organ Toxicity)
UFI:	Unique Formula Identifier
WGK:	Water Gevaar Klasse
WGK 1:	weinig gevaarlijk voor water
WGK 2:	gevaarlijk voor water
WGK 3:	zeer gevaarlijk voor water
zPzB:	zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen

Verklarende lijst van de H-zinnen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225 Flam. Liq. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken. H312 Acute tox. 4: Schadelijk bij contact met de huid. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Skin Sens. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 STOT SE 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 STOT SE 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H400 Aquatic Acute 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H412 Aquatic Chronic 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CLP Berekeningsmethode

Berekeningsmethode

Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken

geen

MSDS referentie nummer

ECM-113260,00

Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2020/878. Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese verordening 1272/2008 met hun respectievelijke amendementen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Voor het gebruik van dit preparaat voor een experiment of een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie uit te voeren.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

/

Gebrauchskonzentration: /

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tel.: +31497382017 – E-Mail: contact.nl@schippers.eu – Website: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Notrufnummer:

+32 70 245 245

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung des Stoffs oder Gemischs auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Kennzeichnungselemente:

Piktogramme



Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

EUH066:	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
H226 Flam. Liq. 3:	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H290 Met. Corr. 1:	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Acute tox. 4:	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Skin Sens. 1:	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 STOT SE 3:	Kann die Atemwege reizen.
H336 STOT SE 3:	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210:	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P233:	Behälter dicht verschlossen halten.
P260:	Staub/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P270:	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271:	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P272:	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P280:	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331:	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353:	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304+P340:	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338:	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310:	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P312:	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P333+P313:	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364:	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P403+P235:	Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P405:	Unter Verschluss aufbewahren.
P501:	Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Enthält

3-Methyl-4-Chlorphenol Isopropanol

2.3 Sonstige Gefahren:

keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

3.2 Gemische:

Isopropanol	≤ 30 %	CAS-Nr.: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH-Registriernummer: 01-2119457558-25 CLP-Einstufung: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-Methyl-4-Chlorphenol	≤ 30 %	CAS-Nr.: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH-Registriernummer: / CLP-Einstufung: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Phosphorsäure	≤ 20 %	CAS-Nr.: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH-Registriernummer: 01-2119485924-24 CLP-Einstufung: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodecylbenzensulphonsäure	≤ 20 %	CAS-Nr.: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH-Registriernummer: 01-2119490234-40 CLP-Einstufung: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
Propionsäure	≤ 9 %	CAS-Nr.: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH-Registriernummer: 01-2119486971-24 CLP-Einstufung: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Zusätzliche Daten: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Der Wortlaut der hier aufgeführten H-Sätze/Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Immer im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen so schnell als möglich ärztlichen Rat einholen.

Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung ausziehen, die Haut mit reichlich Wasser abspülen und sofort ins Krankenhaus bringen.

Augenkontakt:	Zuerst längere Zeit mit Wasser spülen, (Kontaktlinsen entfernen, wenn dies leicht möglich ist), dann einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken:	Den Mund spülen, kein Erbrechen herbeiführen und sofort ins Krankenhaus bringen
Einatmen:	Aufrecht sitzen lassen, an die frische Luft bringen, auf Ruhe achten und sofort ins Krankenhaus bringen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Hautkontakt:	Verätzung, Rötung, Schmerzen, schwere Brandwunden
Augenkontakt:	Verätzung, Rötung, unscharfer Anblick, Schmerzen
Verschlucken:	Verätzung, Atemnot, Erbrechen, Blasen auf Lippen und Zunge, brennender Schmerz in Mund Rachen, Speiseröhre und Magen
Einatmen:	Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Benebel, Bewusstlosigkeit

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung.:

keine

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

5.1 Löschmittel:

CO₂, Pulver, Schaum, Sprühwasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

keine

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Zu meidende Löschmittel: keine

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden. Kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen und sicher entsorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer ablaufen lassen.

6.3 Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung:

Durch absorbierendes Material aufsaugen lassen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Für weitere Informationen: Abschnitt 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Vorsichtig behandeln, um Verschütten zu vermeiden.

7.2 Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

In ein gut verschlossenes Behältnis in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen:

/

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Zu überwachende Parameter:

Es folgt eine Aufzählung der in Abschnitt 3 angegebenen gefährlichen Bestandteile, deren Grenzwerte bekannt sind

Isopropanol 424 mg/m³, Phosphorsäure 1 mg/m³, Propionsäure 31 mg/m³

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Atemschutz:	Mit ausreichender Absaugventilation verwenden. Wenn Atmungsrisiken vorliegen, verwenden Sie nötigenfalls eine luftreinigende Gesichtsmaske. Als Schutz gegen diese belastenden Niveaus verwenden Sie Typ ABEK.	
Hautschutz:	Mit Nitril-Schutzhandschuhen anfassen. Durchbruchzeit: > 480 Min., Schichtstärke: 0,35 mm, nach EN 374. Handschuhe vor Gebrauch genau kontrollieren. Handschuhe vorsichtig ausziehen, ohne die Außenseite mit der bloßen Hand zu berühren. Die Eignung für einen spezifischen Arbeitsplatz muss mit dem Hersteller der Schutzhandschuhe besprochen werden. Die Hände waschen und abtrocknen.	
Augenschutz:	Augenspülflasche in Reichweite halten. Eng anliegende Schutzbrille tragen. Bei außerordentlichen Verarbeitungsproblemen einen Gesichtsschirm und Schutzanzug tragen.	
Sonstiger Schutz:	Undurchlässige Kleidung. Die Art der Schutzausrüstung hängt von der Konzentration und Menge der gefährlichen Stoffe am betreffenden Arbeitsplatz ab.	
Umweltkontrollen:	Halten Sie die geltenden Umweltvorschriften ein, welche die Freisetzung in Luft, Wasser und Boden begrenzen. Schützen Sie die Umwelt, indem Sie geeignete Kontrollmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu verhindern oder zu begrenzen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 6 und 13 des Sicherheitsdatenblatts.	
Technische Steuerungseinrichtungen:	Das Schutzniveau und die Arten der erforderlichen Kontrollen hängen von den potenziellen Expositionsbedingungen ab. Es sollte für ausreichende Belüftung gesorgt werden, damit die Expositionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts.	

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Erscheinungsform/20 °C:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	charakteristisch

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	/
Siedepunkt/Siedebereich:	82 °C – 142 °C
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	nicht zutreffend
Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze, Vol %:	2,000 %
Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze, Vol %:	12,000 %
Flammpunkt:	32 °C
Selbstentzündungstemperatur, °C:	370 °C
Zersetzungstemperatur:	/
pH:	2,1
pH 1 %-Lösung in Wasser:	/
Kinematische Viskosität, 40 °C:	1 mm ² /s
Wasserlöslichkeit:	vollständig löslich
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser,:	nicht zutreffend
Dampfdruck/20 °C:	4.300 Pa
Relative Dichte/20 °C:	1,1150 kg/l
Dampfdichte:	nicht zutreffend
Partikeleigenschaften:	/

9.2 Sonstige Angaben:

Dynamische Viskosität, 20 °C:	1 mPa.s
Prüfung auf selbstunterhaltende Verbrennung:	/
Verdampfungsgeschwindigkeit (n-BuAc = 1):	1,300
Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:	36,50 %
Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:	406,975 g/l

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität:

10.1 Reaktivität:

stabil unter Normalbedingungen.

10.2 Chemische Stabilität:

stabil unter Normalbedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

keine

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über + 50 °C aussetzen.

10.5 Unverträgliche Materialien:

Oxidanten, Base

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

keine Zersetzung bei normaler Verwendung

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

a) akute Toxizität:

H302 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Berechnete akute Toxizität, ATE, oral: 1.003,838 mg/kg

Berechnete akute Toxizität, ATE, dermal: > 2.000 mg/kg

Isopropanol	LD50, oral Ratte: ≥ 5.000 mg/kg LD50, dermal Kaninchen: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l
3-Methyl-4-Chlorphenol	LD50, oral Ratte: 600 mg/kg LD50, dermal Kaninchen: 1.100 mg/kg LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l
Phosphorsäure	LD50, oral Ratte: 500 mg/kg LD50, dermal Kaninchen: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l
Dodecylbenzensulphonsäure	LD50, oral Ratte: 1.150 mg/kg LD50, dermal Kaninchen: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l
Propionsäure	LD50, oral Ratte: ≥ 5.000 mg/kg LD50, dermal Kaninchen: 3.235 mg/kg LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l

b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

c) schwere Augenschädigung/-reizung:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

H317 Skin Sens. 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

e) Keimzellmutagenität:

Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode

f) Karzinogenität:

Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode

g) Reproduktionstoxizität:

Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode

h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

H335 STOT SE 3: Kann die Atemwege reizen. H336 STOT SE 3: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode

j) Aspirationsgefahr:

Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode

11.2 Angaben über sonstige Gefahren:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:

12.1 Toxizität:

Isopropanol	LC50 (Fisch): 10000 mg/l LC50 (Daphnia): > 10000 mg/L (24h)
3-Methyl-4-Chlorphenol	LC50 (Fisch): 6,71 - 7,56 mg/L (4d) EC50 (Daphnia): 1.5 mg/L (48h) EC50 (Algen): 10 mg/L (4d)
Phosphorsäure	EC50 (Daphnia): 100 mg/L (48h) NOEC (Daphnia): 56 mg/L (48h) EC50 (Algen): 100 mg/L (72h) NOEC (Algen): 100 mg/L (72h)
Dodecylbenzensulphonsäure	LC50 (Fisch): > 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) NOEC (Fisch): 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Propionsäure	LC50 (Fisch): 10 g/L (4d) NOEC (Fisch): 5 g/L (4d) EC50 (Daphnia): 500 mg/L (48h) NOEC (Daphnia): 250 mg/L (48h) EC50 (Algen): 500 mg/L (72h)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.3 Bioakkumulationspotenzial:

	Zusätzliche Angaben:
Isopropanol	Log Pow: 0.05
Dodecylbenzensulphonsäure	log Pow = 2
Propionsäure	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilität im Boden:

Wassergefährdungsklasse, WGK (AwSV): 2

Wasserlöslichkeit: vollständig löslich

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

12.7 Andere schädliche Wirkungen:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Nicht in die Kanalisation ablaufen lassen. Das Entsorgen muss durch einem dafür zugelassenen Dienstleister erfolgen. Eventuelle Beschränkungen der örtlichen Behörden sind stets einzuhalten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:



14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:

2924

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

UN 2924 Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, n.a.g., (Gemisch von Isopropanol; Phosphorsäure), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Transportgefahrenklassen:

Klassen: 3 (8)

Identifikationsnummer der Gefahr: 38

14.4 Verpackungsgruppe:

III

14.5 Umweltgefahren:

Nicht Umweltgefährlich

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:

Gefahreigenschaften: Brandgefahr. Explosionsgefahr. Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Zusätzliche Hinweise: Schutz suchen. Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewässer oder in die Kanalisation hindern.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten:

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

Wassergefährdungsklasse, WGK (AwSV):	2
Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:	36,500 %
Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:	406,975 g/l
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:	Anionische Tenside 15% - 30%, Konservierungsmittel (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:

Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen:

ADR:	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
ATE:	Schätzwert der akuten Toxizität
BCF:	Biokonzentrationsfaktor
CAS:	Chemical-Abstracts-Service-Nummer
CLP:	Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
EINECS:	European INventory of Existing Commercial chemical Substances
LC50:	Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration
LD50:	Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)
Nr.:	Nummer
PTB:	persistent, toxisch und bioakkumulativ
STOT:	Spezifische Zielorgan-Toxizität
UFI:	Eindeutiger Rezepturidentifikator [Unique Formula Identifier]
vPvB:	sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanzen
WGK:	Wassergefährdungsklasse
WGK 1:	schwach wassergefährdend
WGK 2:	wassergefährdend
WGK 3:	stark wassergefährdend

Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendeten H-Sätze

H226 Flam. Liq. 2: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flam. Liq. 3: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H290 Met. Corr. 1: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H312 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden. H317 Skin Sens. 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Augenschäden. H319 Eye Irrit. 2: Verursacht schwere Augenreizung. H335 STOT SE 3: Kann die Atemwege reizen. H336 STOT SE 3: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Aquatic Acute 1: Sehr giftig für Wasserorganismen. H412 Aquatic Chronic 3: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Berechnungsverfahren CLP

Berechnungsverfahren

Änderungsgründe, Änderungen in folgenden Abschnitten

keine

MSDS-Referenznummer

ECM-113260,00

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage von Anhang II/A der Verordnung (EG) Nr. 2020/878 erstellt. Die Einstufung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit ihren jeweiligen Änderungen berechnet. Es wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Jedoch können wir keine Haftung für Schäden, gleich welcher Art, übernehmen, die eventuell durch die Verwendung dieser Angaben oder des betreffenden Produkts entstehen. Für die Verwendung dieses Präparats für ein Experiment oder eine neue Anwendung muss der Benutzer selbst eine Materialeignungs- und Sicherheitsprüfung ausführen.

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise:

1.1 Identificateur de produit:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

/

Concentration d'utilisation: /

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tél: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Site web: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Numéro d'appel d'urgence:

+32 70 245 245

RUBRIQUE 2: Identification des dangers:

2.1 Classification de la substance ou du mélange:

Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Éléments d'étiquetage:

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

EUH066:	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
H226 Flam. Liq. 3:	Liquide et vapeurs inflammables.
H290 Met. Corr. 1:	Peut être corrosif pour les métaux.
H302 Acute tox. 4:	Nocif en cas d'ingestion.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Skin Sens. 1:	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 STOT SE 3:	Peut irriter les voies respiratoires.
H336 STOT SE 3:	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence

P210:	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233:	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P260:	Ne pas respirer les poussières/vapeurs/aérosols.
P270:	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271:	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272:	Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280:	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331:	EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353:	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P304+P340:	EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer
P305+P351+P338:	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310:	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P312:	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P333+P313:	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364:	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P403+P235:	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405:	Garder sous clef.
P501:	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Contient

3-méthyl-4-chlorophénol Alcool isopropylique

2.3 Autres dangers:

aucun

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants:

3.2 Mélanges:

Alcool isopropylique	≤ 30 %	Numéro CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119457558-25 Classification CLP: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-méthyl-4-chlorophénol	≤ 30 %	Numéro CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 Numéro d'enregistrement REACH: / Classification CLP: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Acide phosphorique	≤ 20 %	Numéro CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485924-24 Classification CLP: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Acide dodécylbenzènesulfonique	≤ 20 %	Numéro CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119490234-40 Classification CLP: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3

Acide propionique	≤ 9 %	Numéro CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119486971-24 Classification CLP: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Informations supplémentaires: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%
-------------------	-------	--

Le texte intégral des phrases H mentionnées dans cette section figure à la section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours:

4.1 Description des mesures de premiers secours:

En cas de troubles sévères ou persistants, toujours consulter un médecin le plus rapidement possible.

Contact avec la peau:	retirer les vêtements contaminés, rincer la peau avec beaucoup d'eau et transporter immédiatement à l'hôpital.
Contact avec les yeux:	rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin.
Ingestion:	laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et emmener immédiatement à l'hôpital.
Inhalation:	faire asseoir en position droite, apporter de l'air frais, laisser se reposer et emmener immédiatement à l'hôpital.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Contact avec la peau:	corrosif, rougeur, douleur, brûlures sévères
Contact avec les yeux:	corrosif, rougeur, vision brouillée, douleur
Ingestion:	corrosif, respiration difficile, vomissements, ampoules sur les lèvres et la langue, douleur brûlante dans la bouche et la gorge, l'oesophage et l'estomac
Inhalation:	céphalée, étourdissement, nausées, fatigue, inconscience

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

aucun

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie:

5.1 Moyens d'extinction:

CO2, mousse, poudre, eau pulvérisée

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

aucun

5.3 Conseils aux pompiers:

Produits extincteurs à éviter:	aucun
---------------------------------------	-------

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, fumées, poussières et vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

ne pas déverser dans des égouts ou dans l'eau libre.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Récupérer le produit et placer dans un conteneur fermé. Eventuellement retirer à l'aide d'un matériau absorbant.

6.4 Référence à d'autres rubriques:

pour plus d'informations voir les rubriques 8 et 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage:

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

/

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle:

8.1 Paramètres de contrôle:

Liste des ingrédients dangereux à la section 3, dont les valeurs limites d'exposition sont connues

Alcool isopropylique 424 mg/m³, Acide phosphorique 1 mg/m³, Acide propionique 31 mg/m³

8.2 Contrôles de l'exposition:

Protection respiratoire:	a utiliser avec une ventilation d'extraction suffisante. Aux endroits où il y a des risques respiratoires, utilisez le cas échéant un masque épurateur. Comme protection contre ces niveaux préjudiciables, utilisez le type ABEK.	
Protection de la peau:	manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). Délai de rupture > 480' Épaisseur 0,35 mm. Contrôler les gants minutieusement avant l'usage. Retirer les gants convenablement, sans toucher l'extérieur avec les mains nues. Le caractère approprié pour un poste de travail spécifique doit faire l'objet d'une concertation avec le fabricant des gants de protection. Laver et sécher vos mains.	
Protection des yeux:	garder un flacon d'eau pour bains oculaires à portée de main. Lunettes de protection bien ajustées. Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection.	

Autre protection:	vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail en question.	
Contrôles environnementaux:	Se conformer aux réglementations environnementales applicables limitant les rejets dans l'air, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en appliquant des mesures de contrôle appropriées afin de prévenir ou de limiter les émissions. Pour plus d'informations, consulter les sections 6 et 13.	
Contrôles techniques:	Le niveau de protection et les types de contrôles nécessaires varient en fonction des conditions d'exposition potentielles. Une ventilation adéquate doit être assurée afin que les limites d'exposition ne soient pas dépassées. Pour plus d'informations, consulter la section 7.	

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques:

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Aspect/20°C:	liquide
Couleur:	incolore
Odeur:	caractéristique
Point de fusion/trajet de fusion:	/
Point d'ébullition/trajet d'ébullition:	82 °C – 142 °C
Inflammabilité (solide, gaz):	sans objet
Limite inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %):	2,000 %
Limite supérieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %):	12,000 %
Point d'éclair:	32 °C
Température d'auto-inflammabilité:	370 °C
Température de décomposition:	/
pH:	2,1
pH 1 % dilué dans l'eau:	/
Viscosité cinématique, 40°C:	1 mm ² /s
Solubilité dans l'eau:	complètement soluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	sans objet
Pression de vapeur/20°C:	4 300 Pa
Densité relative/20°C:	1,1150 kg/l
Densité de vapeur:	sans objet
Caractéristiques des particules:	/

9.2 Autres informations:

Viscosité dynamique, 20°C:	1 mPa.s
Épreuve de combustion entretenue:	/
Taux d'évaporation (n-BuAc = 1):	1,300
Composé organique volatile (COV):	36,50 %
Composé organique volatile (COV):	406,975 g/l

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité:

10.1 Réactivité:

stable sous conditions normales.

10.2 Stabilité chimique:

Éviter des températures extrêmement élevées ou basses

10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

aucun

10.4 Conditions à éviter:

Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

10.5 Matières incompatibles:

oxydants, bases

10.6 Produits de décomposition dangereux:

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques:

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008:

a) toxicité aiguë:

H302 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë calculée, ETA orale: 1 003,838 mg/kg

Toxicité aiguë calculée, ETA cutanée: > 2 000 mg/kg

Alcool isopropylique	DL50 orale, rat: ≥ 5 000 mg/kg DL50 dermale, lapin: ≥ 5 000 mg/kg CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
3-méthyl-4-chlorophénol	DL50 orale, rat: 600 mg/kg DL50 dermale, lapin: 1 100 mg/kg CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
Acide phosphorique	DL50 orale, rat: 500 mg/kg DL50 dermale, lapin: ≥ 5 000 mg/kg CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
Acide dodécylbenzènesulfonique	DL50 orale, rat: 1 150 mg/kg DL50 dermale, lapin: ≥ 5 000 mg/kg CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l
Acide propionique	DL50 orale, rat: ≥ 5 000 mg/kg DL50 dermale, lapin: 3 235 mg/kg CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l

b) **corrosion cutanée/irritation cutanée:**

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

c) **lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

d) **sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

H317 Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée.

e) **mutagénicité sur les cellules germinales:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

f) **cancérogénicité:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

g) **toxicité pour la reproduction:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

h) **toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition unique:**

H335 STOT SE 3: Peut irriter les voies respiratoires. H336 STOT SE 3: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

i) **toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition répétée:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

j) **danger par aspiration:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

11.2 Informations sur les autres dangers:

Aucune information complémentaire disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques:

12.1 Toxicité:

Alcool isopropylique	CL50 (Poisson): CL50 (Daphnies):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-méthyl-4-chlorophénol	CL50 (Poisson): CE50 (Daphnies): CE50 (Algues):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Acide phosphorique	CE50 (Daphnies): CSEO (Daphnies): CE50 (Algues): CSEO (Algues):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Acide dodécylbenzènesulfonique	CL50 (Poisson): CSEO (Poisson):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)

Acide propionique	CL50 (Poisson): 10 g/L (4d) CSEO (Poisson): 5 g/L (4d) CE50 (Daphnies): 500 mg/L (48h) CSEO (Daphnies): 250 mg/L (48h) CE50 (Algues): 500 mg/L (72h)
-------------------	--

12.2 Persistance et dégradabilité:

Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents

12.3 Potentiel de bioaccumulation:

	Données supplémentaires:
Alcool isopropylique	Log Pow: 0.05
Acide dodécylbenzènesulfonique	log Pow = 2
Acide propionique	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilité dans le sol:

Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV): 2

Solubilité dans l'eau: complètement soluble

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Aucune information complémentaire disponible

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:

Aucune information complémentaire disponible

12.7 Autres effets néfastes:

Aucune information complémentaire disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination:

13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Il est interdit de déverser ce produit dans des égouts. L'élimination doit être assurée par des services agréés. Les éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport:



14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:

2924

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:

UN 2924 Liquide inflammable, corrosif, n.s.a., (mélange avec Acide phosphorique; Alcool isopropylique), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport:

Classe(s): 3 (8)

Numéro d'identification du danger: 38

14.4 Groupe d'emballage:

III

14.5 Dangers pour l'environnement:

pas dangereux pour l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

Caractéristiques de danger: Risque d'incendie. Risque d'explosion. Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.

Indications supplémentaires: Se mettre à l'abri. Se tenir à l'écart des zones basses. Empêcher les fuites de matières de s'écouler dans les eaux environnantes ou le système d'égout.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:

non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation:

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV): 2

Composé organique volatile (COV): 36,500 %

Composé organique volatile (COV): 406,975 g/l

Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004: Agents de surface anioniques 15% - 30%, Conservateurs (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 16: Autres informations:

Signification des abréviations utilisées dans la fiche de données de sécurité:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ETA: Estimation de la toxicité aiguë

BCF: Facteur de bioconcentration

CAS: Numéro du Chemical Abstract Service

CLP:	Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage;
EINECS:	Inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire
CL50:	Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
DL50:	Dose létale pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
Nr.:	Numéro
PTB:	persistant, toxique et bioaccumulable
STOT:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles
UFI:	Estimation de la toxicité aiguë
VPVB:	substances très persistantes et très bioaccumulables
WGK:	Classe de pollution des eaux
WGK 1:	peu dangereux pour l'eau
WGK 2:	dangereux pour l'eau
WGK 3:	extrêmement dangereux pour l'eau

Signification des Phrases H utilisées dans la fiche de données de sécurité

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. H225 Flam. Liq. 2: Liquide et vapeurs très inflammables. H226 Flam. Liq. 3: Liquide et vapeurs inflammables. H290 Met. Corr. 1: Peut être corrosif pour les métaux. H302 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion. H312 Acute tox. 4: Nocif par contact cutané. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H317 Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves lésions des yeux. H319 Eye Irrit. 2: Provoque une sévère irritation des yeux. H335 STOT SE 3: Peut irriter les voies respiratoires. H336 STOT SE 3: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H400 Aquatic Acute 1: Très toxique pour les organismes aquatiques. H412 Aquatic Chronic 3: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. .

Méthode de calcul CLP

Méthode de calcul

Motif de révision, modifications des éléments suivants

aucun

Numéro de référence SDS

ECM-113260,00

Cette fiche d'informations de sécurité a été rédigée conformément à l'annexe II/A du règlement (UE) N° 2020/878. La classification a été calculée conformément au règlement européen 1272/2008 avec ses amendements respectifs. Elle a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de toute sorte provoqué par l'utilisation des présentes données ou du produit concerné. Pour utiliser cette préparation en vue d'une expérimentation ou d'une nouvelle application, l'utilisateur devra procéder lui-même à une étude du caractère approprié et de la sécurité du matériau.

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa:

1.1 Identificatore del prodotto:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

/

Concentrazione di uso: /

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tel: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Sito web: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Numero telefonico di emergenza:

+32 70 245 245

SEZIONE 2: Indicazione dei pericoli:

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione della sostanza o della miscela in conformità con regolamento (UE) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Elementi dell'etichetta:

Pittogrammi



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

EUH066:	L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.
H226 Flam. Liq. 3:	Liquido e vapori infiammabili.
H290 Met. Corr. 1:	Può essere corrosivo per i metalli.
H302 Acute tox. 4:	Nocivo se ingerito.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Skin Sens. 1:	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335 STOT SE 3:	Può irritare le vie respiratorie.
H336 STOT SE 3:	Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza

P210:	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate.- Non fumare.
P233:	Tenere il recipiente ben chiuso.
P260:	Non respirare la polvere/i vapori/gli aerosol.
P270:	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271:	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272:	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P280:	Indossare guanti, indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.
P301+P330+P331:	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito
P303+P361+P353:	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P304+P340:	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338:	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310:	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312:	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P333+P313:	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P362+P364:	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P403+P235:	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P405:	Conservare sotto chiave.
P501:	Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contiene

3-metil-4-clorofenolo Isopropanolo

2.3 Altri pericoli:

nessuno

SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti:

3.2 Miscele:

Isopropanolo	≤ 30 %	Nr. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 N° registrazione reach: 01-2119457558-25 CLP Classificazione: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-metil-4-clorofenolo	≤ 30 %	Nr. CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 N° registrazione reach: / CLP Classificazione: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Acido fosforico	≤ 20 %	Nr. CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 N° registrazione reach: 01-2119485924-24 CLP Classificazione: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Acido dodecilbenzenesolfonico	≤ 20 %	Nr. CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 N° registrazione reach: 01-2119490234-40 CLP Classificazione: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
acido propionico	≤ 9 %	Nr. CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 N° registrazione reach: 01-2119486971-24 CLP Classificazione: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Dati aggiuntivi: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Per il testo completo delle frasi H menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso:

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

Consultare sempre il più presto possibile un medico in caso di disturbi seri o continuati.

Contatto con la pelle:	togliere i vestiti contaminati, lavare la pelle con abbondante acqua e trasportare subito all'ospedale.
Contatto con gli occhi:	prima sciacquare a lungo con acqua (togliersi le lenti a contatto se è possibile farlo facilmente) poi consultare un medico.
Ingestione:	sciacquare la bocca, non far vomitare e trasportare in ospedale immediatamente.

Inalazione: far sedere il paziente ben diritto, aria fresca, riposo e trasportarlo in ospedale.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Contatto con la pelle:	corrosivo, arrossamento, dolore, ustioni gravi
Contatto con gli occhi:	corrosivo, arrossamento, vista confusa, dolore
Ingestione:	corrosivo, mancanza di fiato, vomito, bolle sulle labbra e sulla lingua, dolore bruciante nella bocca e nella gola, nell'esofago e nello stomaco
Inalazione:	mal di testa, vertigini, sonnolenza e perdita della conoscenza

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

nessuno

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio:

5.1 Mezzi di estinzione:

acqua nebulizzata, CO2, polvere, schiuma

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

nessuno

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Mezzi estinguenti da evitare:: nessuno

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale:

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare esalazioni, fumi, polveri e vapori dopo l'uso rimuovere gli indumenti ed i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza.

6.2 Precauzioni ambientali:

non lasciar defluire in fognature o corsi d'acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

rimuovere il prodotto usando un materiale assorbente.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni:

per ulteriori informazioni vedere i paragrafi 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento:

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

manipolare con cura per evitare perdite.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

conservare in un recipiente ben chiuso, in un ambiente chiuso, protetto dal gelo e ben ventilato.

7.3 Usi finali particolari:

/

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale:

8.1 Parametri di controllo:

Qui segue la lista dei componenti pericolosi menzionati nella Sezione 3, di cui i valori limite di esposizione sono conosciuti

Isopropanolo 424 mg/m³, Acido fosforico 1 mg/m³, acido propionico 31 mg/m³

8.2 Controlli dell'esposizione:

Protezione respiratoria:	usare con una ventilazione ad aspirazione sufficiente. Laddove si potrebbero verificare dei rischi alla respirazione, usare una maschera facciale che purifica l'aria. Per proteggersi contro questi livelli di carico, usare il tipo ABEK.	
Protezione della pelle:	manipolare con dei guanti di nitrile (EN 374), spessore dello strato 0,35 mm tempo di penetrazione > 480 Min. Controllare bene i guanti prima dell'uso. Ritirare i guanti con prudenza senza toccare l'esterno con le mani nude. L'idoneità in uno specifico posto di lavoro deve essere concordata con il produttore dei guanti protettivi. Lavare ed asciugare le mani.	
Protezione degli occhi:	tenere a portata di mano la bottiglia contenente l'acqua pura per risciacquare gli occhi. Occhiali di sicurezza antipolvere aderenti. Portare una visiera e una tuta protettiva in caso di problemi di trattamento eccezionali.	
Altro tipo di protezione:	vestiti impermeabili. Il tipo di mezzo protettivo dipende dalla concentrazione e dalla quantità di sostanze pericolose sul posto di lavoro in merito.	
Controlli ambientali:	Attenersi alle normative ambientali applicabili in materia di limitazione dello scarico in aria, acqua e suolo. Proteggere l'ambiente adottando le misure di controllo adeguate per evitare o limitare le emissioni. Per ulteriori informazioni, verificare le sezioni 6 e 13.	
Controlli tecnici:	Il livello di protezione e i tipi di controlli necessari variano in base alle potenziali condizioni di esposizione. È necessario garantire una ventilazione adeguata in modo che i limiti di esposizione non vengano superati. Per ulteriori informazioni, verificare la sezione 7.	

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche:

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Aspetto/20°C:	liquido
colore:	incolore
Odore:	caratteristico
Punto/intervallo di fusione:	/
Punto/intervallo di ebollizione:	82 °C – 142 °C
Infiammabilità (solidi, gas):	non disponibile
Limite inferiore di infiammabilità o di esplosività, Vol %:	2,000 %
Limite superiore di infiammabilità o di esplosività, Vol %:	12,000 %
Punto di infiammabi:	32 °C
Temperatura di autoaccensione:	370 °C
Temperatura di decomposizione:	/
pH:	2,1

pH 1% dissolto in acqua:	/
Viscosità cinematico, 40°C:	1 mm ² /s
Solubilità in acqua:	completamente solubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non disponibile
Pressione di vapore/20°C:	4.300 Pa
Densità relativa/20°C:	1,1150 kg/l
Densità di vapore:	non disponibile
caratteristiche delle particelle:	/

9.2 Altre informazioni:

Viscosità dinamico, 20°C:	1 mPa.s
Prova di mantenimento della combustione:	/
Tasso di evaporazione (n-BuAc = 1):	1,300
Composto organico volatile (COV):	36,50 %
Composto organico volatile (COV):	406,975 g/l

SEZIONE 10: Stabilità e reattività:

10.1 Reattività:

stabile in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica:

stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

nessuno

10.4 Condizioni da evitare:

proteggere dalla luce solare e non esporre a temperature superiori ai 50°C.

10.5 Materiali incompatibili:

basi, agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non si decompone durante il normale utilizzo.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche:

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) tossicità acuta:

H302 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta calcolata, STA orale: 1.003,838 mg/kg

Tossicità acuta calcolata, STA dermale: > 2.000 mg/kg

Isopropanolo	DL50 orale ratto: ≥ 5.000 mg/kg DL50 dermale coniglio: ≥ 5.000 mg/kg CL50, inalazione, ratto, 4h: ≥ 50 mg/l
3-metil-4-clorofenolo	DL50 orale ratto: 600 mg/kg DL50 dermale coniglio: 1.100 mg/kg CL50, inalazione, ratto, 4h: ≥ 50 mg/l
Acido fosforico	DL50 orale ratto: 500 mg/kg DL50 dermale coniglio: ≥ 5.000 mg/kg CL50, inalazione, ratto, 4h: ≥ 50 mg/l
Acido dodecilbenzenesolfonico	DL50 orale ratto: 1.150 mg/kg DL50 dermale coniglio: ≥ 5.000 mg/kg CL50, inalazione, ratto, 4h: ≥ 50 mg/l
acido propionico	DL50 orale ratto: ≥ 5.000 mg/kg DL50 dermale coniglio: 3.235 mg/kg CL50, inalazione, ratto, 4h: ≥ 50 mg/l

b) corrosione cutanea/irritazione cutanea:

EUH066: L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

c) gravi danni oculari/irritazione oculare:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

H317 Skin Sens. 1: Può provocare una reazione allergica cutanea.

e) mutagenicità sulle cellule germinali:

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

f) cancerogenicità:

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

g) tossicità per la riproduzione:

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola:

H335 STOT SE 3: Può irritare le vie respiratorie. H336 STOT SE 3: Può provocare sonnolenza o vertigini.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta:

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

j) pericolo in caso di aspirazione:

Non classificato in base al metodo di calcolo del regolamento CLP.

11.2 Informazioni su altri pericoli:

nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche::

12.1 Tossicità:

Isopropanolo	CL50 (pesce): CL50 (daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-metil-4-clorofenolo	CL50 (pesce): CE50 (daphnia): CE50 (alghe):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Acido fosforico	CE50 (daphnia): NOEC (daphnia): CE50 (alghe): NOEC (alghe):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Acido dodecilbenzenesolfonico	CL50 (pesce): NOEC (pesce):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
acido propionico	CL50 (pesce): NOEC (pesce): CE50 (daphnia): NOEC (daphnia): CE50 (alghe):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Persistenza e degradabilità::

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

	Altri dati:
Isopropanolo	Log Pow: 0.05
Acido dodecilbenzenesolfonico	log Pow = 2
acido propionico	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilità nel suolo:

Classe di pericolosità per le acque, WGK (AwSV): 2

Solubilità in acqua: completamente solubile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

nessun dato disponibile

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi:

nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento:

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Lo scolo del prodotto nelle fognature non è permesso. Lo smaltimento dovrebbe essere effettuato da servizi autorizzati. Bisogna in ogni caso aderire a possibili regolamentazioni restrittive imposte da autorità locali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto:



14.1 Numero ONU o numero ID:

2924

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:

UN 2924 Liquido infiammabile, corrosivo, n.a.s., (miscela con Acido fosforico; Isopropanolo), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

Classi: 3 (8)

Numero di identificazione del pericolo: 38

14.4 Gruppo d'imballaggio:

III

14.5 Pericoli per l'ambiente:

non pericoloso per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Caratteristiche di pericolosità: Rischio di incendio. Rischio di esplosione. I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Ulteriori istruzioni: Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse. Evitare che le sostanze fuoriuscite possano raggiungere ambienti acquatici o sistemi fognari.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:

non disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione:

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Classe di pericolosità per le acque, WGK (AwSV): 2

Composto organico volatile (COV): 36,500 %

Composto organico volatile (COV): 406,975 g/l

Composizione secondo regolamento (CE) 648/2004: Tensioattivi anionici 15% - 30%, Conservanti (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

nessun dato disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni:

Legenda delle abbreviazioni:

ADR:	Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA:	Stima della tossicità acuta
BCF:	fattore di bioconcentrazione
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
EINECS:	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
CL50:	Concentrazione letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio
DL50:	Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana)
Nr.:	numero
PTB:	persistenti, tossiche, bioaccumulabili
STOT:	Tossicità specifica per organi bersaglio
UFI:	Unique Formula Identifier
vPvB:	sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
WGK:	Classe di pericolosità acquatica
WGK 1:	poco pericoloso per l'acqua
WGK 2:	pericoloso per l'acqua
WGK 3:	estremamente pericolosi per l'acqua

Legenda delle frasi H

EUH066: L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. H225 Flam. Liq. 2: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H226 Flam. Liq. 3: Liquido e vapori infiammabili. H290 Met. Corr. 1: Può essere corrosivo per i metalli. H302 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito. H312 Acute tox. 4: Nocivo per contatto con la pelle. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317 Skin Sens. 1: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi lesioni oculari. H319 Eye Irrit. 2: Provoca grave irritazione oculare. H335 STOT SE 3: Può irritare le vie respiratorie. H336 STOT SE 3: Può provocare sonnolenza o vertigini. H400 Aquatic Acute 1: Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 Aquatic Chronic 3: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Metodo di calcolo CLP

Metodo di calcolo

Motivo della revisione, modificazioni effettuate nelle seguenti sezioni

nessuno

Numero di riferimento della SDS

ECM-113260,00

Questa Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità con l'allegato II/A della regolamento (UE) N. 2020/878. La classificazione è stata calcolata conformemente alla regolazione 1272/2008 con i loro emendamenti rispettivi. Tale Scheda è stata preparata con la maggior cura possibile. Tuttavia non si accetta nessuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che potessero essere causati dall'uso di questi dati o del prodotto in questione. Prima di usare questo preparato per una sperimentazione o per una nuova applicazione, l'utente stesso deve fare uno studio sull'idoneità del materiale e sulla sua sicurezza.

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa:

1.1 Identificador del producto:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

/

Concentración de uso: /

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tel: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Sitio web: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Teléfono de emergencia:

+32 70 245 245

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros:

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Clasificación de la sustancia o de la mezcla en conformidad el reglamento N° (UE) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Elementos de la etiqueta:

Pictogramas



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

EUH066:	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
H226 Flam. Liq. 3:	Líquido y vapores inflamables.
H290 Met. Corr. 1:	Puede ser corrosiva para los metales.
H302 Acute tox. 4:	Nocivo en caso de ingestión.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 Skin Sens. 1:	Puede provocar una reacción alérgica cutánea.
H335 STOT SE 3:	Puede irritar las vías respiratorias.
H336 STOT SE 3:	Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

P210:	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233:	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P260:	No respirar el polvo/los vapores/el aerosol.
P270:	No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P271:	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P272:	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280:	Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.
P301+P330+P331:	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353:	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340:	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338:	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310:	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P312:	Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar
P333+P313:	En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P362+P364:	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P403+P235:	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P405:	Guardar bajo llave.
P501:	Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Contiene

3-metil-4-clorofenol Isopropanol

2.3 Otros peligros:

ninguno

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes:

3.2 Mezclas:

Isopropanol	≤ 30 %	Número CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Número de registro REACH: 01-2119457558-25 CLP Clasificación: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-metil-4-clorofenol	≤ 30 %	Número CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 Número de registro REACH: / CLP Clasificación: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Acido fosfórico	≤ 20 %	Número CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Número de registro REACH: 01-2119485924-24 CLP Clasificación: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Acido dodecilbencenosulfónico	≤ 20 %	Número CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Número de registro REACH: 01-2119490234-40 CLP Clasificación: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
ácido propiónico	≤ 9 %	Número CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 Número de registro REACH: 01-2119486971-24 CLP Clasificación: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Datos adicionales: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Para el texto completo de las frases H mencionadas en esta sección, ver la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios:

4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Consultar siempre lo más pronto posible a un médico en caso de trastornos graves o persistentes.

Contacto con la piel:

quitarse la ropa contaminada, lavar la piel abundantemente con agua y transportar inmediatamente al hospital..

Contatto con los ojos:	primeramente lavar con agua prolongadamente (quitarse las lentes de contacto si se puede hacer facilmente) después visitar a un médico..
Ingestión:	lavar la boca, no provocar el vómito y transportar al hospital inmediatamente.
Inhalación:	sentar recto, aire fresco, descanso y transportar al hospital.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Contacto con la piel:	corrosivo, enrojecimiento, dolores, quemaduras graves
Contatto con los ojos:	corrosivo, enrojecimiento, vista borrosa, dolores
Ingestión:	corrosivo, sofoco, vómito, ampollas en labios y lengua, picazón en la boca, en la garganta y en el estómago
Inhalación:	dolores de cabeza, mareo, náuseas, somnolencia, pérdida de conocimiento

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

ninguno

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios:

5.1 Medios de extinción:

agua pulverizada, CO2, espuma, polvo

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

ninguno

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Medios de extinción a evitar: ninguno

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental:

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

No andar sobre las materias derramadas, no tocarlas y evitar la inhalación de gases, humo, polvo y vapores poniéndose contra el viento. Quitarse toda ropa y equipos de protección contaminados después de su utilización y deshacerse de estos de forma segura.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

no dejar fluir en cloacas o cursos de agua.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

eliminar con material absorbente.

6.4 Referencia a otras secciones:

para obtener más información, consulte las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento:

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

manejar con cuidado para evitar vertidos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

consérvese en un recipiente herméticamente cerrado, en un lugar cerrado, libre de heladas y bien ventilado.

7.3 Usos específicos finales:

/

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual:

8.1 Parámetros de control:

Lista de los componentes peligrosos mencionados en la Sección 3, con valores límites de exposición conocidos

Isopropanol 424 mg/m³, Acido fosfórico 1 mg/m³, ácido propiónico 31 mg/m³

8.2 Controles de la exposición:

Protección respiratoria:	utilizar con suficiente ventilación por extracción. En lugares con riesgos respiratorios, utilizar si fuera necesario una máscara facial purificadora de aire. Utilizar el tipo ABEK para la protección en estos niveles de exposición.	
Protección cutánea:	manipular con guantes de nitrilo (EN 374). Espesor recomendada: ≥ 0,35 mm. Valor de permeación: Nivel ≥ 480 min. Verificar a fondo los guantes antes de usarlos. Quítese los guantes cuidadosamente, sin tocar la superficie exterior con la mano descubierta. La idoneidad de los guantes de protección para un lugar de trabajo específico, deberá ser consultada con el fabricante. Lávese y séquese las manos.	
Protección de los ojos:	mantener las botellas lavaojos de emergencia, con agua pura, al alcance de la mano. Gafas de protección contra el polvo ajustadas. En caso de problemas excepcionales de proceso, utilizar protección facial y ropa de protección individual.	
Otros tipos de protección:	ropa de protección impermeable. El tipo de medios de protección individual dependerá de la concentración y cantidad de los sustancias peligrosas en un lugar determinado.	
Controles medioambientales:	Cumpla con la normativa medioambiental aplicable que limita los vertidos al aire, al agua y al suelo. Proteja el medio ambiente aplicando las medidas de control adecuadas para evitar o limitar las emisiones. Para más información, consulte los apartados 6 y 13 de la ficha de datos de seguridad.	
Controles técnicos:	El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán en función de las condiciones potenciales de exposición. Debe proporcionarse una ventilación adecuada para que no se superen los límites de exposición. Para más información, consulte el apartado 7 de la ficha de datos de seguridad.	

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas:

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

Aspecto, 20°C:	líquido
Color:	incolore
Olor:	característico
Punto/intervalo de fusión:	/
Punto/intervalo de ebullición:	82 °C – 142 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	no disponible
Límites inferior de inflamabilidad o de explosividad, Vol %:	2,000 %

Límites superior de inflamabilidad o de explosividad, Vol %:	12,000 %
Punto de inflamación:	32 °C
Temperatura de auto-inflamación:	370 °C
Temperatura de descomposición:	/
pH:	2,1
pH 1% diluido en agua:	/
Viscosidad cinemático, 40 °C:	1 mm²/s
Solubilidad en agua:	completamente soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	no disponible
Presión de vapor/20 °C:	4300 Pa
Densidad relativa, 20 °C:	1,1150 kg/l
Densidad de vapor:	no disponible
Características de las partículas:	/

9.2 Otros datos:

Viscosidad dinámico, 20 °C:	1 mPa.s
Prueba de combustibilidad sostenida:	/
Tasa de evaporación (n-BuAc = 1):	1,300
Compuesto orgánico volátil (COV):	36,50 %
Compuesto orgánico volátil (COV):	406,975 g/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad:

10.1 Reactividad:

estable en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química:

estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

ninguno

10.4 Condiciones que deben evitarse:

proteger de la luz solar y de temperaturas > 50°C.

10.5 Materiales incompatibles::

agentes oxidantes, bases

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

estable en condiciones normales

SECCIÓN 11: Información toxicológica:

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008:

a) toxicidad aguda:

H302 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión.

Toxicidad aguda calculada, ETA oral: 1003,838 mg/kg

Toxicidad aguda calculada, ETA dermal: > 2000 mg/kg

Isopropanol	DL50 oral rata: ≥ 5000 mg/kg DL50 dermal conejo: ≥ 5000 mg/kg CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l
3-metil-4-clorofenol	DL50 oral rata: 600 mg/kg DL50 dermal conejo: 1100 mg/kg CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l
Acido fosfórico	DL50 oral rata: 500 mg/kg DL50 dermal conejo: ≥ 5000 mg/kg CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l
Acido dodecibencenosulfónico	DL50 oral rata: 1150 mg/kg DL50 dermal conejo: ≥ 5000 mg/kg CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l
ácido propiónico	DL50 oral rata: ≥ 5000 mg/kg DL50 dermal conejo: 3235 mg/kg CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l

b) corrosión o irritación cutáneas:

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

c) lesiones oculares graves o irritación ocular:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

d) sensibilización respiratoria o cutánea:

H317 Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica cutánea.

e) mutagenicidad en células germinales:

No clasificado según el método de cálculo del CLP

f) carcinogenicidad:

No clasificado según el método de cálculo del CLP

g) toxicidad para la reproducción:

No clasificado según el método de cálculo del CLP

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

H335 STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias. H336 STOT SE 3: Puede provocar somnolencia o vértigo.

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

No clasificado según el método de cálculo del CLP

j) peligro por aspiración:

No clasificado según el método de cálculo del CLP

11.2 Información sobre otros peligros:

no hay datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica:

12.1 Toxicidad:

Isopropanol	LC50 (Pescado): 10000 mg/l LC50 (daphnia): > 10000 mg/L (24h)
3-metil-4-clorofenol	LC50 (Pescado): 6,71 - 7,56 mg/L (4d) EC50 (daphnia): 1.5 mg/L (48h) EC50 (algas): 10 mg/L (4d)
Acido fosfórico	EC50 (daphnia): 100 mg/L (48h) NOEC (daphnia): 56 mg/L (48h) EC50 (algas): 100 mg/L (72h) NOEC (algas): 100 mg/L (72h)
Acido dodecilbencenosulfónico	LC50 (Pescado): > 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) NOEC (Pescado): 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
ácido propiónico	LC50 (Pescado): 10 g/L (4d) NOEC (Pescado): 5 g/L (4d) EC50 (daphnia): 500 mg/L (48h) NOEC (daphnia): 250 mg/L (48h) EC50 (algas): 500 mg/L (72h)

12.2 Persistencia y degradabilidad:

El tensioactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE)n° 648/2004 sobre detergentes.

12.3 Potencial de bioacumulación:

	Información adicional:
Isopropanol	Log Pow: 0.05
Acido dodecilbencenosulfónico	log Pow = 2
ácido propiónico	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Movilidad en el suelo:

Categoría de peligrosidad para las aguas, 2
WGK (AwSV):

Solubilidad en agua: completamente soluble

12.5 Resultados de la valoración PBT y MPMB:

no hay datos disponibles

12.6 Propiedades de alteración endocrina:

no hay datos disponibles

12.7 Otros efectos adversos:

no hay datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación:

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

El vertido del producto en cloacas no está permitido. El producto debería ser eliminado por servicios autorizados. Observar siempre posibles regulaciones locales restrictivas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte:



14.1 Número ONU o número ID:

2924

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 2924 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p., (mezcla con Acido fosfórico; Isopropanol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:

Clase(s): 3 (8)

Número de identificación del peligro: 38

14.4 Grupo de embalaje:

III

14.5 Peligros para el medio ambiente:

no peligroso para el medio ambiente

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

Características de peligro: Riesgo de incendio. Riesgo de explosión. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.

Indicaciones suplementarias: Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas. Evitar que la fuga de materias alcancen el medio acuático o el sistema de alcantarillado.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:

no disponible

SECCIÓN 15: Información reglamentaria:

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Categoría de peligrosidad para las aguas, WGK (AwSV):	2
Compuesto orgánico volátil (COV):	36,500 %
Compuesto orgánico volátil (COV):	406,975 g/l
Composición según reglamento (CE) 648/2004:	Tensioactivos aniónicos 15% - 30%, Conservantes (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Evaluación de la seguridad química:

no hay datos disponibles

SECCIÓN 16: Otra información:

Explicación de las abreviaturas:

ADR:	Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
BCF:	factor de bioconcentración
CLP:	Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) n.º 1272/2008
CAS:	número registro del Servicio de resúmenes químicos
CL50:	concentración en la que el 50 % de los organismos sometidos a ensayo presentan un efecto letal en un tiempo definido
DL50:	dosis con la que el 50 % de los organismos sometidos a ensayo presentan un efecto letal en un tiempo definido
EINECS:	Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
ETA:	estimación de la toxicidad aguda
MPMB:	sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas
Nr.:	número
PTB:	persistentes, tóxicos, bioacumulables
STOT:	toxicidad específica en determinados órganos
UFI:	identificador único de fórmula
WGK:	Clase de peligro acuático
WGK 1:	poco peligroso para el agua
WGK 2:	peligroso para el agua
WGK 3:	extremadamente peligroso para el agua

Explicación de las Frases H

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H225 Flam. Liq. 2: Líquido y vapores muy inflamables. H226 Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables. H290 Met. Corr. 1: Puede ser corrosiva para los metales. H302 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión. H312 Acute tox. 4: Nocivo en contacto con la piel. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317 Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica cutánea. H318 Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves. H319 Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave. H335 STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias. H336 STOT SE 3: Puede provocar somnolencia o vértigo. H400 Aquatic Acute 1: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H412 Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Método de cálculo CLP

Método de cálculo.

Motivo de la revisión, modificaciones hechas en las secciones siguientes

ninguno

MSDS número de referencia

ECM-113260,00

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada en conformidad el Anexo II/A de la reglamento N° 2020/878. La clasificación se calculó de acuerdo con la reglamento 1272/2008 europeo con sus enmiendas respectivas. Esta Ficha ha sido preparada con con el mayor esmero posible.. No se acepta ninguna responsabilidad para daños de cualquier tipo producidos por el uso de estos datos o del producto referido. En caso de utilizar este preparado para experimentación o para una nueva aplicación, el usuario debe realizar un estudio sobre la idoneidad de los materiales y las medidas de seguridad a tener en cuenta.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden:

1.1 Produktidentifikator:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

/

Koncentration i brug: /

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tlf.: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Websted: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Nødtelefon:

+32 70 245 245

PUNKT 2: Fareidentifikation:

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering af stoffet eller blandingen i overensstemmelse med forordning (EU) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Mærkningselementer:

Piktogrammerne



Signalord

Fare

Faresætninger

EUH066:	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
H226 Flam. Liq. 3:	Brandfarlig væske og damp.
H290 Met. Corr. 1:	Kan ætse metaller.
H302 Acute tox. 4:	Farlig ved indtagelse.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Skin Sens. 1:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H335 STOT SE 3:	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 STOT SE 3:	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

P210:	Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt
P233:	Hold beholderen tæt lukket.
P260:	Indånd ikke pulver/damp/spray.
P270:	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P271:	Brug kun udendørs eller i et rum med god Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.udluftning.
P272:	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P280:	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331:	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P303+P361+P353:	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand.
P304+P340:	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.
P305+P351+P338:	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310:	Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
P312:	I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313:	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362+P364:	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P235:	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P405:	Opbevares under lås.
P501:	Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Indhold

3-methyl-4-chlorphenol Isopropanol

2.3 Andre farer:

ingen

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:

3.2 Blandinger:

Isopropanol	≤ 30 %	CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH-registreringsnummer: 01-2119457558-25 CLP-klassificering: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-methyl-4-chlorphenol	≤ 30 %	CAS-nummer: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH-registreringsnummer: / CLP-klassificering: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Phosphorsyre	≤ 20 %	CAS-nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH-registreringsnummer: 01-2119485924-24 CLP-klassificering: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
dodecylbenzensulfonsyre	≤ 20 %	CAS-nummer: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH-registreringsnummer: 01-2119490234-40 CLP-klassificering: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
propionsyre	≤ 9 %	CAS-nummer: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH-registreringsnummer: 01-2119486971-24 CLP-klassificering: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Yderligere data: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af H-sætninger nævnt under dette punkt.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger:

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Søg altid lægehjælp så hurtigt som muligt ved alvorlige eller vedvarende forstyrrelser.

Kontakt med huden:	Fjern forurennet tøj, skyl huden med rigeligt vand og tag straks på hospitalet.
Kontakt med øjnene:	Først forlænget skylning med vand (kontaktlinser fjernes, hvis det nemt kan gøres), tag derefter til lægen.
Indtagelse:	Skyl munden, undgå at fremprovokere opkastning, tag straks på hospitalet.
Indånding:	Lad sidde oprejst, få frisk luft, hvile og tag på hospitalet.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Kontakt med huden:	ætsende, rødme, smerte, alvorlige forbrændinger
Kontakt med øjnene:	ætsende, rødme, smerte
Indtagelse:	ætsende, åndenød, opkastning, blærer på læber og tunge, brændende smerte i mund og svælg, spiserør og mave
Indånding:	hovedpine, svimmelhed, kvalme, søvnighed, bevidstløshed

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse:

5.1 Slukningsmidler:

CO2, skum, pulver, vandspray

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

ingen

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Anvisninger for brandmandskab: ingen

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Undlad at gå ind i eller berøre spildte stoffer og undgå indånding af dampe, røg, støv og dampe ved at stå i medvind Fjern forurennet tøj og brugt forurennet beskyttelsesudstyr og bortskaf det sikkert.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

må ikke udledes i kloaker eller åbent vand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

fjernes ved hjælp af absorberende materiale.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se yderligere oplysninger i punkt 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring:

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

behandles med omhu for at undgå spild.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

opbevares i en forseglet beholder i et lukket, frostfrit, ventileret rum.

7.3 Særlige anvendelser:

/

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

8.1 Kontrolparametre:

Oversigt over farlige indholdstoffer i punkt 3 med kendt grænseværdi

Isopropanol 424 mg/m³, Phosphorsyre 1 mg/m³, propionsyre 31 mg/m³

8.2 Eksponeringskontrol:

Åndedrætsværn:	bruges med tilstrækkelig udsugning. Brug om nødvendigt en luftrensende åndedrætsværn i tilfælde af respiratoriske farer. Brug ABEK-type som beskyttelse mod disse besværlige fare niveauer.	
Hudværn:	håndtering med nitril-handsker (EN 374). Gennembrudstid: > 480. Materialetykkelse: 0,7 mm. Tjek handskerne grundigt før brug. Tag handskerne af ordentligt uden at berøre ydersiden med dine bare hænder. Beskyttelseshandskernes producent skal konsulteres vedrørende egnethed til en bestemt arbejdsplads. Vask og tør hænderne.	
Øjenværn:	hav en flaske øjeskyl inden for rækkevidde. Tætsiddende beskyttelsesbriller. Bær ansigtsskærm og beskyttelsesdragt i tilfælde af ekstraordinære bearbejdningsproblemer.	
Anden beskyttelse:	uigennemtrængelig beklædning. Typen af beskyttelsesudstyr afhænger af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på den pågældende arbejdsplads.	
Miljøkontrol:	Overhold gældende miljøbestemmelser, der begrænser udledning til luft, vand og jord. Beskyt miljøet ved at sætte passende foranstaltninger i værk for at forhindre og begrænse udledning. For yderligere information, se afsnit 6 og 13 i sikkerhedsdatabladet.	
Tekniske kontroller:	Beskyttelsesniveauet og de kontroltyper, der måtte være nødvendige, vil variere afhængigt af de potentielle eksponeringsforhold. Der bør sørges for tilstrækkelig ventilation, så grænserne for eksponering ikke overskrides. For yderligere information, se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet.	

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende/20°C:	væske
Farve:	farveløs
Lugt/tætskel:	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	/

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	82 °C – 142 °C
Antændelighed (fast stof, luftart):	finder ikke anvendelse
Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser, (Vol %):	2,000 %
Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser, (Vol %):	12,000 %
Flammepunkt:	32 °C
Selvantændelsestemperatur:	370 °C
Dekomponeringstemperatur:	/
pH-værdi:	2,1
pH-værdi 1% diluted in water:	/
Kinematisk viskositet, 40 °C:	1 mm ² /s
Opløselighed i vand:	fuldstændigt opløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	finder ikke anvendelse
Damptryk/20°C,:	4.300 Pa
Relativ massefylde, 20°C:	1,1150 kg/l
Dampmassefylde:	finder ikke anvendelse
Partikelegenskaber:	/

9.2 Andre oplysninger:

Dynamisk viskositet, 20 °C:	1 mPa.s
Test af opretholdelse af forbrænding:	/
Fordampningshastighed (n-BuAc = 1):	1,300
Flygtig organisk komponent (VOC):	36,50 %
Flygtig organisk komponent (VOC):	406,975 g/l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet:

10.1 Reaktivitet:

stabilt under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet:

stabilt under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

ingen

10.4 Forhold, der skal undgås:

Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over + 50°C.

10.5 Materialer, der skal undgås:

oxideringsmidler, baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

nedbrydes ikke ved normal brug

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger:

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

a) akut toksicitet:

H302 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse.

Beregnet akut toksicitet, ATE oral: 1.003,838 mg/kg

Beregnet akut toksicitet, ATE dermal: > 2.000 mg/kg

Isopropanol	LD50 oral rotte: ≥ 5.000 mg/kg LD50 dermal kanin: ≥ 5.000 mg/kg LC50, Indånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
3-methyl-4-chlorphenol	LD50 oral rotte: 600 mg/kg LD50 dermal kanin: 1.100 mg/kg LC50, Indånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
Phosphorsyre	LD50 oral rotte: 500 mg/kg LD50 dermal kanin: ≥ 5.000 mg/kg LC50, Indånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
dodecylbenzensulfonsyre	LD50 oral rotte: 1.150 mg/kg LD50 dermal kanin: ≥ 5.000 mg/kg LC50, Indånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
propionsyre	LD50 oral rotte: ≥ 5.000 mg/kg LD50 dermal kanin: 3.235 mg/kg LC50, Indånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l

b) hudætsning/-irritation:

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

c) alvorlig øjensskade/øjenirritation:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

H317 Skin Sens. 1: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

e) kimcellemutagenicitet:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

f) carcinogenicitet:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

g) reproduktionstoksicitet:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

h) enkel STOT-eksponering:

H335 STOT SE 3: Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 STOT SE 3: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

i) gentagne STOT-eksponeringer:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

j) aspirationsfare:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

11.2 Oplysninger om andre farer:

Ingen tilgængelige data

PUNKT 12: Miljøoplysninger:

12.1 Toksicitet:

Isopropanol	LC50 (fisk): LC50 (daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-methyl-4-chlorphenol	LC50 (fisk): EC50 (daphnia): EC50 (alger):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Phosphorsyre	EC50 (daphnia): NOEC (daphnia): EC50 (alger): NOEC (alger):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
dodecylbenzensulfonsyre	LC50 (fisk): NOEC (fisk):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
propionsyre	LC50 (fisk): NOEC (fisk): EC50 (daphnia): NOEC (daphnia): EC50 (alger):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

De overfladeaktive stoffer i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, der er fastsat i forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

	Andre oplysninger:
Isopropanol	Log Pow: 0.05
dodecylbenzensulfonsyre	log Pow = 2
propionsyre	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilitet i jord:

Vandfareklasse, WGK (AwSV): 2

Opløselighed i vand: fuldstændigt opløselig

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen tilgængelige data

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen tilgængelige data

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen tilgængelige data

PUNKT 13: Bortskaffelse:

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Udledning i kloakker er ikke tilladt. Bortskaffelse ska udføres af godkendte tjenesteudbydere. Kommunale forskrifter skal altid overholdes.

PUNKT 14: Transportoplysninger:



14.1 UN-nummer eller ID-nummer:

2924

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:

UN 2924 brandfarlig væske, ætsende, n.o.s. (blanding med Isopropanol; Phosphorsyre), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Transportfareklasse(r):

Klass(er): 3 (8)

Fareidentifikationsnummer: 38

14.4 Emballagegruppe:

III

14.5 Miljøfarer:

ikke farligt for miljøet

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Fareegenskaber: Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Yderligere vejledning: Søg dækning. Bliv væk fra lavtliggende områder.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering:

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Vandfareklasse, WGK (AwSV):	2
Flygtig organisk komponent (VOC):	36,500 %
Flygtig organisk komponent (VOC):	406,975 g/l
Sammensætning i overensstemmelse med forordning (EF) 648/2004:	anioniske overfladeaktive stoffer 15% - 30%, konserveringsmidler (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger:

Forklaring af forkortelser, der bruges i sikkerhedsdatabladet:

ADR:	Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE:	Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
BCF:	Biokoncentrationsfaktor
CAS:	Chemical Abstracts Service-nummer
CLP:	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
EINECS:	Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer (European Inventory of Existing Commercial Substances)
LC50:	Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
LD50:	Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
Nr.:	number
PTB:	persistente, toksiske, bioakkumulerende
STOT:	Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
UFI:	Unik formelidentifikator
vPvB:	meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer
WGK:	Vandfareklasse
WGK 1:	svagt vandforurenende
WGK 2:	vandforurenende
WGK 3:	ekstremt vandforurenende

Forklaring af H-sætninger anvendt i sikkerhedsdatabladet

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. H225 Flam. Liq. 2: Meget brandfarlig væske og damp. H226 Flam. Liq. 3: Brandfarlig væske og damp. H290 Met. Corr. 1: Kan ætse metaller. H302 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse. H312 Acute tox. 4: Farlig ved hudkontakt. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317 Skin Sens. 1: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Eye Dam. 1: Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Eye Irrit. 2: Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 STOT SE 3: Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 STOT SE 3: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H400 Aquatic Acute 1: Meget giftig for vandlevende organismer. H412 Aquatic Chronic 3: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Beregningsmetode CLP

Beregningsmetode

Årsag til revision, ændringer i følgende punkter

ingen

SDB-referencenummer

ECM-113260,00

Disse sikkerhedsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med tillæg II/A i forordning (EU) nr. 2020/878. Klassificering er beregnet i overensstemmelse med det europæiske forordning 1272/2008 med deres respektive ændringer. De er blevet udarbejdet med den største omhu. Vi kan dog ikke tage ansvar for skader af enhver art, der kan være forårsaget af brug af disse data eller det pågældende produkt. Ved eksperimentel brug af dette præparat eller anvendelse til et nyt formål, skal brugeren selv udføre alle væsentlige egnetheds- og sikkerhedsundersøgelser.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието:

1.1 Идентификатори на продукта:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват:

/

Препоръчителна концентрация: /

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Тел.: +31497382017 — Е-поща: contact.nl@schippers.eu — Уебсайт: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

+32 70 245 245

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите:

2.1 Класифициране на веществото или сместа:

Класифициране на веществото или сместа в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

EUN066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Елементи на етикета:

Пиктограмите



Сигнална дума

опасно

Предупреждения за опасност

EU066:	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
H226 Flam. Liq. 3:	Запалими течност и пари.
H290 Met. Corr. 1:	Може да бъде корозивно за металите.
H302 Acute tox. 4:	Вреден при поглъщане.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 Skin Sens. 1:	Може да причини алергична кожна реакция.
H335 STOT SE 3:	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336 STOT SE 3:	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръки за безопасност

P210:	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P233:	Съдът да се съхранява плътно затворен.
P260:	Не вдишвайте прах/изпарения/аерозоли.
P270:	Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P271:	Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
P272:	Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P280:	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.
P301+P330+P331:	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353:	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340:	ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338:	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310:	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P312:	При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P333+P313:	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P362+P364:	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
P403+P235:	Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
P405:	Да се съхранява под ключ.
P501:	Съдържанието/съдът да се изхвърли в .

Съдържание

3-метил-4-хлорофенол изопропанол

2.3 Други опасности:

няма

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките:

3.2 Смес:

изопропанол	≤ 30 %	CAS номер: 67-63-0 EINECS номер: 200-661-7 Регистрационен номер по REACH: 01-2119457558-25 Класификация по CLP: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-метил-4-хлорофенол	≤ 30 %	CAS номер: 59-50-7 EINECS номер: 200-431-6 Регистрационен номер по REACH: / Класификация по CLP: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Фосфорна киселина	≤ 20 %	CAS номер: 7664-38-2 EINECS номер: 231-633-2 Регистрационен номер по REACH: 01-2119485924-24 Класификация по CLP: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
киселина додецилбензенсулфонова	≤ 20 %	CAS номер: 85536-14-7 EINECS номер: 287-494-3 Регистрационен номер по REACH: 01-2119490234-40 Класификация по CLP: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3

киселина пропионова	≤ 9 %	CAS номер:	79-09-4
		EINECS номер:	201-176-3
		Регистрационен номер по REACH:	01-2119486971-24
		Класификация по CLP:	H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
		Допълнителни данни:	H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

За пълния текст на H-фразите, посочени в този раздел, вж. раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ:

4.1 Описание на мерките за първа помощ:

При сериозни или продължителни оплаквания потърсете медицинска помощ възможно най-бързо.

Контакт с кожата:	отстранете замърсените дрехи, измийте кожата обилно с вода и незабавно се насочете към болница.
Контакт с очите:	най-напред изплакнете продължително с вода (ако можете да свалите лесно контактните лещи, го направете), след което се обърнете към лекар.
Поглъщане:	изплакнете устата; не предизвиквайте повръщане; незабавно се насочете към болница.
Вдишване:	поставете да седне изправен, чист въздух, почивка, а след това се насочете към болница.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Контакт с кожата:	разяждащ, зачервяване, болка, сериозни изгаряния
Контакт с очите:	разяждащ, зачервяване, неприятен вид, болка
Поглъщане:	разяждащ, задъхване, повръщане, мехури по устните и езика, пареща болка в устата и гърлото, хранопровода и стомаха
Вдишване:	главоболие, замаяност, гадене, отпуснатост, загуба на съзнание

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение:

няма

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки:

5.1 Пожарогасителни средства:

CO2, пяна, прах, водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:

няма

5.3 Съвети към пожарникарите:

Пожарогасителни агенти, които да се няма
избягват:

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане:

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

Не стъпвайте върху разлети вещества и не ги докосвайте; избягвайте да вдишвате изпарения, дим, прах и пари, като не заставате срещу вятъра. Отстранете всички замърсени дрехи и използваното и замърсено предпазно оборудване и ги изхвърлете на подходящо място.

6.2 Мерки за опазване на околната среда:

не позволявайте да изтича в канализацията или във водни площи.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

отстранете, като използвате абсорбиращ материал.

6.4 Позоваване на други раздели:

за допълнителна информация вж. раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение:

7.1 Мерки за безопасна работа:

работете внимателно, за да избегнете разливане.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости:

съхранявайте в запечатан съд в затворено, добре вентилирано помещение с положителни температури.

7.3 Специфична/и крайна/и употреба/и:

/

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства:

8.1 Параметри на контрол:

В раздел 3 - списък на опасните съставки, чиято гранична стойност на експозиция е известна

изопропанол 424 mg/m³, Фосфорна киселина 1 mg/m³, киселина пропионова 31 mg/m³

8.2 Контрол на експозицията:

Предпазване от вдишване:	употреба при достатъчна смукателна вентилация. При нужда - в случай на респираторна опасност - използвайте пречистваща въздуха маска за лице. Използвайте маска, тип АВЕК, за предпазване при опасни нива на замърсяване.	
Предпазване на кожата:	работа с ръкавици от нитрил. Време на пробив: 480 мин. Съпротивление на материала 0,35 мм. Метод на изпитване: DIN EN 374. Преди употреба проверявайте ръкавиците старателно. Сваляйте ръкавиците внимателно, без да докосвате външната им страна с голи ръце. Консултирайте се с производителя на предпазните ръкавици относно пригодността им за определена работа. Измивайте и изсушавайте ръцете си.	

Предпазване на очите:	дръжте на разположение бутилка за измиване на очи. Плътнo прилепващи предпазни очила. В случай на извънредни проблеми при работа носете лицев щит и защитно облекло.	
Други начини за защита:	непромокаемо облекло. Видът на предпазното оборудване зависи от концентрацията и количеството на опасните вещества на съответното работно място.	
Контрол на околната среда:	Спазвайте приложимите екологични разпоредби, ограничаващи изпускането във въздуха, водата и почвата. Защитавайте околната среда чрез прилагане на подходящи контролни мерки за предотвратяване или ограничаване на емисиите. За допълнителна информация вижте раздели 6 и 13 от информационния лист за безопасност.	
Мерки за технически контрол:	Нивото на защита и необходимите видове контролни мерки варират в зависимост от потенциалните условия на експозиция. Трябва да се осигури подходяща вентилация, за да не се превишават граничните стойности на експозиция. За допълнителна информация вижте раздел 7 от информационния лист за безопасност.	

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства:

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства:

външен вид/20°C:	течно
Цвят:	Безцветен
мирис:	отличителен белег
точка на топене/точка на замръзване:	/
точка на кипене/интервал на кипене:	82 °C – 142 °C
запалимост (твърдо вещество, газ):	не е приложимо
долна граница на запалимост и експлозия, (Vol %):	2,000 %
горна граница на запалимост и експлозия, (Vol %):	12,000 %
точка на запалване:	32 °C
температура на самозапалване:	370 °C
температура на разпадане:	/
pH:	2,1
pH 1%, разрежено с вода:	/
Кинематичен вискозитет, 40°C:	1 mm ² /s
Разтворимост във вода:	напълно разтворимо
коефициент на разпределение: n-октанол/вода:	не е приложимо
налягане на парите/20°C,:	4300 Pa
относителна плътност, 20°C:	1,1150 kg/l
плътност на парите:	не е приложимо
Характеристики на частиците:	/

9.2 Друга информация:

Динамичен вискозитет, 20°C:	1 mPa.s
Изпитване на поддържане на горенето на течности:	/
скорост на изпаряване (n-BuAc = 1):	1,300
Летливо органично съединение (ЛОС):	36,50 %
Летливо органично съединение (ЛОС):	406,975 g/l

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност:

10.1 Реактивност:

стабилно при нормални условия.

10.2 Химична стабилност:

стабилно при нормални условия.

10.3 Риск от опасни реакции:

няма

10.4 Условия, които трябва да се избягват:

пазете от пряка слънчева светлина и не излагайте на температури, надвишаващи + 50°C.

10.5 Несъвместими материали:

оксиданти, основи

10.6 Опасни продукти на разпадане:

при нормална употреба не се разлага

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация:

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008:

а) остра токсичност:

H302 Acute tox. 4: Вреден при поглъщане.

Изчислена остра токсичност, АТЕ 1003,838 mg/kg
орална:

Изчислена остра токсичност, АТЕ > 2000 mg/kg
дермална:

изопропанол	LD50 орална, плъх:	≥ 5000 mg/kg
	LD50 дермална, заек:	≥ 5000 mg/kg
	LC50, Вдишване, 4 ч:	≥ 50 mg/l
3-метил-4-хлорофенол	LD50 орална, плъх:	600 mg/kg
	LD50 дермална, заек:	1100 mg/kg
	LC50, Вдишване, 4 ч:	≥ 50 mg/l
Фосфорна киселина	LD50 орална, плъх:	500 mg/kg
	LD50 дермална, заек:	≥ 5000 mg/kg
	LC50, Вдишване, 4 ч:	≥ 50 mg/l
киселина додецилбензенсулфонова	LD50 орална, плъх:	1150 mg/kg
	LD50 дермална, заек:	≥ 5000 mg/kg
	LC50, Вдишване, 4 ч:	≥ 50 mg/l
киселина пропионова	LD50 орална, плъх:	≥ 5000 mg/kg
	LD50 дермална, заек:	3235 mg/kg
	LC50, Вдишване, 4 ч:	≥ 50 mg/l

b) корозивност/дразнене на кожата:

EUN066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. H314 Skin Corr. 1B
H318 Eye Dam. 1: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

c) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

d) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата:

H317 Skin Sens. 1: Може да причини алергична кожна реакция.

e) мутагенност на зародишните клетки:

Не е класифициран съгласно метода за изчисляване от CLP

f) канцерогенност:

Не е класифициран съгласно метода за изчисляване от CLP

g) токсичност за репродукцията:

Не е класифициран съгласно метода за изчисляване от CLP

h) СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция:

H335 STOT SE 3: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336 STOT SE 3: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция:

Не е класифициран съгласно метода за изчисляване от CLP

j) опасност при вдишване:

Не е класифициран съгласно метода за изчисляване от CLP

11.2 Информация за други опасности:

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация:

12.1 Токсичност:

изопропанол	LC50 (риба): LC50 (водни бълхи):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-метил-4-хлорофенол	LC50 (риба): EC50 (водни бълхи): EC50 (водорасли):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Фосфорна киселина	EC50 (водни бълхи): NOEC (водни бълхи): EC50 (водорасли): NOEC (водорасли):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
киселина додецилбензенсулфонова	LC50 (риба): NOEC (риба):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)

киселина пропионова	LC50 (риба): 10 g/L (4d) NOEC (риба): 5 g/L (4d) EC50 (водни бълхи): 500 mg/L (48h) NOEC (водни бълхи): 250 mg/L (48h) EC50 (водорасли): 500 mg/L (72h)
---------------------	---

12.2 Устойчивост и разградимост:

Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в този препарат, отговарят на критериите за биоразградимост, заложи в Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите.

12.3 Биоакмулираща способност:

	Друга информация:
изопропанол	Log Pow: 0.05
киселина додецилбензенсулфонова	log Pow = 2
киселина пропионова	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Преносимост в почвата:

Клас на замърсяване на водите, WGK 2
(AwSV):

Разтворимост във вода: напълно разтворимо

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Няма налични данни

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Няма налични данни

12.7 Други неблагоприятни ефекти:

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците:

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

Не се позволява изпускането в канализацията. Отстраняването трябва да се извършва от лицензирани доставчици на услугата. Винаги спазвайте евентуалните ограничителни разпоредби на местните власти.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането:



14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:

2924

14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:

UN 2924 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИВНА, О.У.О. (смес от Фосфорна киселина; изопропанол), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Клас(ове): 3 (8)

Идентификационен номер на опасността: 38

14.4 Опаковъчна група:

III

14.5 Опасности за околната среда:

не е опасно за околната среда

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:

Специфики на опасността: Риск от пожар. Риск от взрив. При нагряване на опаковките може да се предизвика взрив.

Допълнителни указания: Да намерят прикритие. Да избягват ниски места. Да не се даде възможност на изтеклия продукт да проникне във водната околна среда или канализационната система.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация:

не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба:

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:

Клас на замърсяване на водите, WGK (AwSV): 2

Летливо органично съединение (ЛОС): 36,500 %

Летливо органично съединение (ЛОС): 406,975 g/l

Състав в съответствие с Регламент (ЕО) № 648/2004: анионни повърхностноактивни вещества 15% - 30%, консервантни вещества (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 16: Друга информация:

Легенда на съкращенията използвани в Информационния лист за безопасност:

ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE: Оценка на острата токсичност
BCF: фактор на биоконцентрация
CAS: Химическа реферативна служба
CLP: Класифициране, етикетиране и опаковане на химикали

CT00:	Специфична токсичност за определени орган
EINECS:	Европейски инвентарен списък на съществуващите на пазара химични вещества
LC50:	Летална концентрация за 50 % от членовете на тестова популация
LD50:	Летална концентрация за 50 % от членовете на тестова популация (Средна летална доза)
Nr.:	номер
PTB:	устойчиво, токсично, биоакumulativно
UFI:	Уникален идентификатор на формулата
vPvB:	високоустойчиви и високобиоакumulativни вещества
WGK:	Клас на замърсяване на водите
WGK 1:	слабоопасно за водите
WGK 2:	опасно за водите
WGK 3:	извънредно опасно за водите

Легенда на H-фразите, използвани в Информационния лист за безопасност

EUN066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. H225 Flam. Liq. 2: Силно запалими течност и пари. H226 Flam. Liq. 3: Запалими течност и пари. H290 Met. Corr. 1: Може да бъде корозивно за металите. H302 Acute tox. 4: Вреден при поглъщане. H312 Acute tox. 4: Вреден при контакт с кожата. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H317 Skin Sens. 1: Може да причини алергична кожна реакция. H318 Eye Dam. 1: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H319 Eye Irrit. 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H335 STOT SE 3: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336 STOT SE 3: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H400 Aquatic Acute 1: Силно токсичен за водните организми. H412 Aquatic Chronic 3: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Метод на изчисление CLP

Метод на изчисление

Причина за ревизия, нанасяне промени по следните точки

няма

Референтен номер на Информационния лист за безопасност

ECM-113260,00

Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Приложение II/A на Регламент (ЕС) № 2020/878. Класифицирането е извършено в съответствие с европейски Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните им изменения. Документът е изготвен изключително грижливо. Въпреки това ние не носим отговорност за щети от какъвто и да е вид, причинени от използването на тази информация или на продукта, до който се отнася тя. При употреба на препарата с експериментална цел или за първи път потребителят трябва сам да провери пригодността на материала и да извърши оценка на безопасността.

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku:

1.1 Identifikátor výrobku:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

/

Koncentrace při použití: /

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefon: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Web: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

+32 70 245 245

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti:

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace látky nebo směsi v souladu s nařízením (EU) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Prvky označení:

Symbolů



Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

EUH066:	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 Flam. Liq. 3:	Hořlavá kapalina a páry.
H290 Met. Corr. 1:	Může být korozivní pro kovy.
H302 Acute tox. 4:	Zdraví škodlivý při požití.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Skin Sens. 1:	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 STOT SE 3:	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 STOT SE 3:	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210:	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233:	Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260:	Nevdechujte prach/páry/aerosoly.
P270:	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271:	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272:	Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280:	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331:	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353:	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304+P340:	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338:	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310:	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312:	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P333+P313:	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364:	Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403+P235:	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405:	Skladujte uzamčené.
P501:	Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje

3-methyl-4-chlorfenol Isopropanolu

2.3 Další nebezpečnost:

žádný

Oddíl 3: Složení/informace o složkách:

3.2 Směsi:

Isopropanolu	≤ 30 %	Číslo CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Registrační číslo REACH: 01-2119457558-25 Klasifikace CLP: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-methyl-4-chlorfenol	≤ 30 %	Číslo CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 Registrační číslo REACH: / Klasifikace CLP: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Kyselina fosforečná	≤ 20 %	Číslo CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Registrační číslo REACH: 01-2119485924-24 Klasifikace CLP: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
kyseliny dodecylbenzensulfonové	≤ 20 %	Číslo CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Registrační číslo REACH: 01-2119490234-40 Klasifikace CLP: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
Kyselina propionová	≤ 9 %	Číslo CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 Registrační číslo REACH: 01-2119486971-24 Klasifikace CLP: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Doplňující údaje: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Plný text H vět uvedených v této sekci najdete v sekci 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc:

4.1 Popis první pomoci:

V případě vážných nebo trvalých potíží co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s pokožkou:

sejměte znečištěný oděv, opláchněte pokožku velkým množstvím vody a okamžitě zajistěte odvoz do nemocnice.

Styk s očima:

nejprve delší dobu vyplachujte vodou (pokud lze snadno vyjmout kontaktní čočky, vyjměte je), poté zajistěte odvoz k lékaři.

Požítí:	vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení, okamžitě zajistěte odvoz do nemocnice.
Vdechnutí:	usaďte do vzpřímené polohy, zajistěte čerstvý vzduch, odpočinek a odvoz do nemocnice.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Styk s pokožkou:	poleptání, zarudnutí, bolest, vážné popálení
Styk s očima:	poleptání, zarudnutí, nepěkný vzhled, bolest
Požítí:	poleptání, dušnost, zvracení, puchýře na rtech a jazyku, pálení v ústech a hrdle, jícnu a žaludku
Vdechnutí:	bolest hlavy, závrať, nevolnost, ospalost, ztráta vědomí

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

žádný

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru:

5.1 Hasiva:

CO₂, pěna, prášek, vodní mlha

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

žádný

5.3 Pokyny pro hasiče:

Hasiva, která se nesmí použít: žádný

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku:

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Nevcházejte do rozlitých kaluží, nedotýkejte se jich, nevdechujte výpary, kouř, prach a páry; zdržujte se proti větru. Sejměte znečištěný oděv a použité ochranné pomůcky a bezpečně je zlikvidujte.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

zabraňte vniknutí do kanalizace a vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

odstraňujte sorbentem.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

více informací uvádí oddíly 8 a 13.

Oddíl 7: Zacházení a skladování:

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

pozor při manipulaci, zabraňte úniku.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

uchovávejte v uzavřené nádobě, v uzavřené, nezamrzající a větrané místnosti.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití:

/

Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky:

8.1 Kontrolní parametry:

Seznam nebezpečných složek v oddílu 3, jejichž limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou známy.

Isopropanolu 424 mg/m³, Kyselina fosforečná 1 mg/m³, Kyselina propionová 31 mg/m³

8.2 Omezování expozice:

Ochrana dýchacích cest:	používejte při dostatečném odtahovém větrání. Dle potřeby při ohrožení dýchacích cest použijte respirátor s filtry. Ochranu před nebezpečnou koncentrací zajistíte filtry typu ABEK.	
Ochrana pokožky:	manipulace v rukavicích z nitrilové pryže (EN 374). Tloušťka min. 0,35 mm. Doba průniku ≥ 480 minut. Před použitím rukavice důkladně zkontrolujte. Navlékejte je tak, abyste se holou pokožkou nedotkli vnější strany rukavic. Vhodnost rukavic pro konkrétní pracoviště konzultujte s výrobcem rukavic. Omyjte a osušte si ruce.	
Ochrana zraku:	mějte v dosahu lahvičku pro výplach očí. Dobře padnoucí bezpečnostní brýle. V případě vážných problémů při zpracování použijte obličejový štít a ochranný oděv.	
Jiná ochrana:	Neprodyšný oblek. Typ ochranných pomůcek závisí na koncentraci a množství nebezpečných látek na příslušném pracovišti.	
Kontrola okolního prostředí:	Je třeba dodržovat platné ekologické předpisy omezující vypouštění látek do vzduchu, vody a půdy. Chraňte životní prostředí pomocí vhodných kontrolních opatření v zájmu prevence proti emisím nebo eliminace emisí. Další informace naleznete v Oddílech 6 a 13 tohoto bezpečnostního listu.	
Technická kontrola:	Nezbytná úroveň ochrany a typy kontrol se liší, a to v závislosti na podmínkách potenciální expozice. Je třeba zajistit dostatečné větrání, aby nemohly být překročeny expoziční limity. Další informace naleznete v oddílu 7 příslušného bezpečnostního listu.	

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

vzhled / 20 °C:	kapalina
Barva:	bezbarvé
zápach:	typický
bod tání / bod tuhnutí:	/
počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	82 °C – 142 °C
hořlavost (pevné látky, plyny):	netýká se
horní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti, (objem. %):	2,000 %
horní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti, (objem. %):	12,000 %
bod vzplanutí:	32 °C

teplota samovznícení:	370 °C
teplota rozkladu:	/
pH:	2,1
pH 1 % roztoku ve vodě:	/
Kinematická viskozita, 40 °C:	1 mm ² /s
rozpustnost ve vodě:	zcela rozpustný
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	netýká se
tlak páry / 20 °C,:	4 300 Pa
relativní hustota, 20 °C:	1,1150 kg/l
hustota páry:	netýká se
Charakteristiky částic:	/

9.2 Další informace:

Dynamická viskozita, 20 °C:	1 mPa.s
Test při zkoušce samovolného hoření:	/
rychlost odpařování (n-BuAc = 1):	1,300
Těkavá organická složka (VOC):	36,50 %
Těkavá organická složka (VOC):	406,975 g/l

Oddíl 10: Stálost a reaktivita:

10.1 Reaktivita:

za normálních podmínek stabilní

10.2 Chemická stabilita:

za normálních podmínek stabilní

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

žádný

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:

chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám nad +50 °C.

10.5 Neslučitelné materiály:

oxidační činidla, zásady

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

při běžném použití se nerozkládá

Oddíl 11: Toxikologické informace:

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008:

a) akutní toxicita:

H302 Acute tox. 4: Zdraví škodlivý při požití.

Vypočtená akutní toxicita, ATE orálně: 1 003,838 mg/kg

Vypočtená akutní toxicita, ATE pokožkou: > 2 000 mg/kg

Isopropanolu	LD50 orálně u krys: ≥ 5 000 mg/kg LD50 pokožkou u králíků: ≥ 5 000 mg/kg LC50, inhalačně, potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
3-methyl-4-chlorfenol	LD50 orálně u krys: 600 mg/kg LD50 pokožkou u králíků: 1 100 mg/kg LC50, inhalačně, potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
Kyselina fosforečná	LD50 orálně u krys: 500 mg/kg LD50 pokožkou u králíků: ≥ 5 000 mg/kg LC50, inhalačně, potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
kyseliny dodecylbenzensulfonové	LD50 orálně u krys: 1 150 mg/kg LD50 pokožkou u králíků: ≥ 5 000 mg/kg LC50, inhalačně, potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
Kyselina propionová	LD50 orálně u krys: ≥ 5 000 mg/kg LD50 pokožkou u králíků: 3 235 mg/kg LC50, inhalačně, potkan, 4h: ≥ 50 mg/l

b) žíravost/dráždivost pro kůži:

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

c) vážné poškození očí/podráždění očí:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:

H317 Skin Sens. 1: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

e) mutagenita v zárodečných buňkách:

Bez klasifikace podle výpočtové metody CLP

f) karcinogenita:

Bez klasifikace podle výpočtové metody CLP

g) toxicita pro reprodukci:

Bez klasifikace podle výpočtové metody CLP

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:

H335 STOT SE 3: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 STOT SE 3: Může způsobit ospalost nebo závratě.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:

Bez klasifikace podle výpočtové metody CLP

j) nebezpečnost při vdechnutí:

Bez klasifikace podle výpočtové metody CLP

11.2 Informace o další nebezpečnosti:

Data nejsou k dispozici

Oddíl 12: Ekologické informace:

12.1 Toxicita:

Isopropanolu	LC50 (ryby): LC50 (daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-methyl-4-chlorfenol	LC50 (ryby): EC50 (daphnia): EC50 (řasy):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Kyselina fosforečná	EC50 (daphnia): NOEC (daphnia): EC50 (řasy): NOEC (řasy):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
kyseliny dodecylbenzensulfonové	LC50 (ryby): NOEC (ryby):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Kyselina propionová	LC50 (ryby): NOEC (ryby): EC50 (daphnia): NOEC (daphnia): EC50 (řasy):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Perzistence a rozložitelnost:

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku odpovídají kritériím biologické rozložitelnosti uvedeným v Nařízení (EC) č. 648/2004 o povrchově aktivních látkách.

12.3 Bioakumulační potenciál:

	Další informace:
Isopropanolu	Log Pow: 0.05
kyseliny dodecylbenzensulfonové	log Pow = 2
Kyselina propionová	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilita v půdě:

Třída nebezpečí pro vodní prostředí, WGK 2
(AwSV):

rozpuštěnost ve vodě: zcela rozpustný

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Data nejsou k dispozici

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Data nejsou k dispozici

12.7 Jiné nepříznivé účinky:

Data nejsou k dispozici

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování:

13.1 Metody nakládání s odpady:

Vypouštění do kanalizace je zakázáno. Možný je pouze odvoz k tomu licencovanou společností. Vždy dodržujte omezení stanovená místními úřady.

Oddíl 14: Informace pro přepravu:



14.1 UN číslo nebo ID číslo:

2924

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

UN 2924 Látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n. (směs s Isopropanolu; Kyselina fosforečná), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Třída/třídy: 3 (8)

Identifikační číslo nebezpečí: 38

14.4 Obalová skupina:

III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:

neškodí životnímu prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Charakteristiky nebezpečí: Nebezpečí ohně. Nebezpečí ohně. Obsah může při zahřátí vybuchnout.

Dodatečná opatření: Chránit se. Vyhýbat se nízko položeným místům.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO:

netýká se

Oddíl 15: Informace o předpisech:

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Třída nebezpečí pro vodní prostředí, WGK 2
(AwSV):

Těkavá organická složka (VOC): 36,500 %

Těkavá organická složka (VOC): 406,975 g/l

Složení dle nařízení (ES) 648/2004:

aniontové povrchově aktivní látky 15% - 30%, konzervační (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

Data nejsou k dispozici

Oddíl 16: Další informace:

Vysvětlivky zkratk použitých v bezpečnostním listu:

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ATE:	Odhad akutní toxicity
BCF:	Biokoncentrační faktor
CAS:	Služba chemických abstraktů
CLP:	Klasifikace, označování a balení chemikálií
EINECS:	Evropský seznam stávajících komerčních chemikálií
LC50:	letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace
LD50:	letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (medián letální dávky)
Nr.:	číslo
PTB:	perzistentní, toxický, bioakumulační
STOT:	toxická pro specifické cílové orgány
UFI:	jednoznačný identifikátor složení
vPvB:	velmi perzistentní a velmi bioakumulační látky
WGK:	Třída nebezpečí pro vodní prostředí
WGK 1:	mírně nebezpečný pro vodní prostředí
WGK 2:	nebezpečný pro vodní prostředí
WGK 3:	extrémně nebezpečný pro vodní prostředí

Význam H vět použitých v katalogovém listu

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Flam. Liq. 2: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Flam. Liq. 3: Hořlavá kapalina a páry. H290 Met. Corr. 1: Může být korozivní pro kovy. H302 Acute tox. 4: Zdraví škodlivý při požití. H312 Acute tox. 4: Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Skin Sens. 1: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Eye Dam. 1: Způsobuje vážné poškození očí. H319 Eye Irrit. 2: Způsobuje vážné podráždění očí. H335 STOT SE 3: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 STOT SE 3: Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Aquatic Acute 1: Vysoce toxický pro vodní organismy. H412 Aquatic Chronic 3: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výpočetní metoda CLP

Výpočetní metoda

Důvod revize, změny následujících položek

žádný

Referenční číslo MSDS

ECM-113260,00

Tento bezpečnostní list byl sestaven v souladu s přílohou II/A nařízení (EU) č. 2020/878. Klasifikace byla vypočtena v souladu s evropskou nařízením 1272/2008 v aktuálním znění. Sestavení textu byla věnována maximální péče. Nepřebíráme ale odpovědnost za jakékoli škody, které by mohly vzniknout využitím těchto údajů nebo produktu. Před použitím tohoto přípravku při experimentu nebo nové aplikaci je uživatel povinen sám provést studii vhodnosti a bezpečnosti materiálu.

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης:

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

/

Συγκέντρωση κατά τη χρήση: /

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Τηλέφωνο: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Δικτυακός τόπος: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

+32 70 245 245

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας:

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

EUH066 H226 Εύφλ. Υγρό 3 H290 Διαβρ. Μετάλ. 1 H302 Οξεία Τοξ. 4 H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1 H317 Ευαισθ. Δέρμ. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Στοιχεία επισήμανσης:

Εικονογράμματα



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

EUH066:	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
H226 Εύφλ. Υγρό 3:	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H290 Διαβρ. Μετάλ. 1:	Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H302 Οξεία Τοξ. 4:	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1:	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H317 Ευαισθ. Δέρμ. 1:	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H335 STOT SE 3:	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 STOT SE 3:	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Δηλώσεις προφύλαξης

P210:	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233:	Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P260:	Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P270:	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271:	Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P272:	Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P280:	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331:	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353:	ΝΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.
P304+P340:	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+P351+P338:	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310:	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/...
P312:	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό/...εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P333+P313:	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364:	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P403+P235:	Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
P405:	Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501:	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Περιέχει

4-χλωρο-3-μεθυλοφαινόλη ισοπροπανόλη

2.3 Άλλοι κίνδυνοι:

κανένα

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά:

3.2 Μείγματα:

ισοπροπανόλη	≤ 30 %	Αριθμός CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-2119457558-25 Ταξινόμηση CLP: H225 Εύφλ. Υγρό 2 H319 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 H336 STOT SE 3
4-χλωρο-3-μεθυλοφαινόλη	≤ 30 %	Αριθμός CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 Αριθμός καταχώρισης REACH: / Ταξινόμηση CLP: H302 Οξεία Τοξ. 4 H312 Οξεία Τοξ. 4 H317 Ευαισθ. Δέρμ. 1 H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1 H400 Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1
Φωσφορικό οξύ	≤ 20 %	Αριθμός CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-2119485924-24 Ταξινόμηση CLP: H290 Διαβρ. Μετάλ. 1 H302 Οξεία Τοξ. 4 H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1
Δωδεκυλβενζολοσουλφονικού οξύ	≤ 20 %	Αριθμός CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-2119490234-40 Ταξινόμηση CLP: H302 Οξεία Τοξ. 4 H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1 H412 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3
Προπιονικό οξύ	≤ 9 %	Αριθμός CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-2119486971-24 Ταξινόμηση CLP: H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1 Πρόσθετα στοιχεία: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων επικινδυνότητας κινδύνου που αναφέρονται σ' αυτή την ενότητα, βλ. ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών:

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Αναζητείτε πάντα ιατρική συμβουλή όσο το δυνατόν συντομότερα εάν προκληθούν σοβαρές ή συνεχιζόμενες διαταραχές.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:	αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα, ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και διακομίστε αμέσως στο νοσοκομείο.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:	πρώτα παρατεταμένο ξέπλυμα με νερό (να αφαιρεθούν οι φακοί επαφής εάν αυτό είναι εύκολο), μετά επίσκεψη σε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης:	ξεπλύνετε το στόμα, μην προκαλέσετε εμετό, διακομίστε αμέσως στο νοσοκομείο.
Όταν εισπνέεται:	βάλτε το άτομο να καθίσει με ίσια την πλάτη, καθαρός αέρας, ξεκούραση και διακομιδή στο νοσοκομείο.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:	αίσθημα καύσης, ερεθισμός, πόνος, σοβαρά εγκαύματα
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:	αίσθημα καύσης, ερεθισμός, άσχημη όψη, πόνος
Σε περίπτωση κατάποσης:	αίσθημα καύσης, λαχάνιασμα, εμετός, φυσαλίδες στα χείλη και στη γλώσσα, καυστικός πόνος στο στόμα και στο λαιμό, στον οισοφάγο και το στομάχι
Όταν εισπνέεται:	κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, υπνηλία, απώλεια συνείδησης

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

κανένα

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς:

5.1 Πυροσβεστικά μέσα:

διοξειδίο του άνθρακα, αφρός, σκόνη, νερό με ψεκασμό

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

κανένα

5.3 Συμβουλές για τους πυροσβέστες:

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες: κανένα

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης:

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Μην πατάτε ή μην ακουμπάτε χυμένες ουσίες, και αποφύγετε την εισπνοή αναθυμιάσεων, καπνού, σκονών και ατμών, μένοντας στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του ανέμου. Αφαιρέστε τυχόν μολυσμένα ρούχα και χρησιμοποιημένα μολυσμένα μέσα ατομικής προστασίας, και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

μην επιτρέψετε την εκροή σε υπονόμους ή σε ανοικτά ύδατα.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

αφαιρέστε χρησιμοποιώντας απορροφητικό υλικό.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα:

για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στις ενότητες 8 & 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση:

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

χειριστείτε το με προσοχή για να μη χυθεί.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων:

κρατήστε το σε στεγανό δοχείο μέσα σε κλειστό, αεριζόμενο δωμάτιο χωρίς πάγο.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

/

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία:

8.1 Παράμετροι ελέγχου:

Παράθεση των επικίνδυνων συστατικών στην ενότητα 3, η τιμή TLV των οποίων είναι γνωστή

ισοπροπανόλη 424 mg/m³, Φωσφορικό οξύ 1 mg/m³, Προπιονικό οξύ 31 mg/m³

8.2 Έλεγχοι έκθεσης:

Μέσα προστασίας της αναπνοής:	χρησιμοποιήστε με επαρκή εξαερισμό. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε προσωπίδα φιλτραρίσματος του αέρα εάν υπάρχουν κίνδυνοι για την αναπνευστική οδό. Χρησιμοποιήστε τον τύπο ABEK ως προστασία από αυτά τα ενοχλητικά επίπεδα.	
Προστατευτικά μέσα του δέρματος:	χειρισμός με γάντια νιτρίλιου (EN 374). Χρόνος αντοχής: >480' Πάχος υλικού: 0,35 mm. Ελέγξτε σχολαστικά τα γάντια πριν από τη χρήση. Βγάλτε τα γάντια καταλλήλως χωρίς να ακουμπήσετε την εξωτερική τους πλευρά με γυμνά χέρια. Πρέπει να συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών σχετικά με την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σταθμό εργασίας. Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας.	
Προστατευτικά μέσα των ματιών:	έχετε πρόχειρη μια φιάλη πλύσης των ματιών. Εφαρμοστά γυαλιά ασφαλείας. Φορέστε προστατευτική μάσκα και ειδική φόρμα ολοκληρωτικής προστασίας σε περίπτωση εξαιρετικών προβλημάτων επεξεργασίας.	
Άλλα προστατευτικά μέσα:	αδιάβροχο ρουχισμό. Ο τύπος προστατευτικού εξοπλισμού εξαρτάται από τη συγκέντρωση και το ποσό των επικίνδυνων ουσιών στον εκάστοτε σταθμό εργασίας.	
Περιβαλλοντικοί έλεγχοι:	Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς που περιορίζουν την απόρριψη/απελευθέρωση του εν λόγω προϊόντος σε αέρα, ύδατα και υπέδαφος. Προστατέψτε το περιβάλλον εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την πρόληψη ή τον περιορισμό των εκπομπών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 6 και 13 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.	
Μηχανικοί έλεγχοι:	Το επίπεδο προστασίας και τα είδη των απαραίτητων ελέγχων ποικίλλουν ανάλογα με τις πιθανές συνθήκες έκθεσης. Θα πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισμός, ώστε να μην σημειώνεται υπέρβαση των ορίων έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 7 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.	

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες:

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες:

Όψη/20°C:	υγρό
Χρώμα:	άχρωμο
Οσμή:	χαρακτηριστικό
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:	/
Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως.:	82 °C – 142 °C
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):	δεν ισχύει
χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας, (Vol %):	2,000 %
Ανώτερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας, (Vol %):	12,000 %
Σημείο ανάφλεξης:	32 °C
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:	370 °C
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	/
pH:	2,1
pH 1% αραιωμένο με νερό:	/
Κινηματικό ιξώδες, 40°C:	1 mm ² /s
Διαλυτότητα στο νερό:	διαλύεται πλήρως
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:	δεν ισχύει
Πίεση ατμών/20°C,:	4.300 Pa
Σχετική πυκνότητα, 20°C:	1,1150 kg/l
Πυκνότητα ατμών:	δεν ισχύει
Χαρακτηριστικά σωματιδίων:	/

9.2 Άλλες πληροφορίες:

Δυναμικό ιξώδες, 20°C:	1 mPa.s
δοκιμή διατήρησης της καύσης:	/
Ταχύτητα εξάτμισης (n-BuAc = 1):	1,300
Πτητικό οργανικό συστατικό (VOC):	36,50 %
Πτητικό οργανικό συστατικό (VOC):	406,975 g/l

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα:

10.1 Αντιδραστικότητα:

σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.2 Χημική σταθερότητα:

σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

κανένα

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν:

προστατεύστε το από το ηλιακό φως και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους + 50°C.

10.5 Μη συμβατά υλικά:

οξειδωτικά, αλκάλια

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

δεν αποσυντίθεται με κανονική χρήση

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες:

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

a) οξεία τοξικότητα:

H302 Οξεία Τοξ. 4: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Υπολογισμένη οξεία τοξικότητα, εκτιμήσεις ως προς την οξεία τοξικότητα (ATE) από του στόματος: 1.003,838 mg/kg

Υπολογισμένη οξεία τοξικότητα, εκτιμήσεις ως προς την οξεία τοξικότητα (ATE) δια του δέρματος: > 2.000 mg/kg

ισοπροπανόλη	LD50 από του στόματος, αρουραίος: ≥ 5.000 mg/kg LD50 από του δέρματος, κουνέλι: ≥ 5.000 mg/kg LC50, δια της εισπνοής, αρουραίος, 4 ώρες: ≥ 50 mg/l
4-χλωρο-3-μεθυλοφαινόλη	LD50 από του στόματος, αρουραίος: 600 mg/kg LD50 από του δέρματος, κουνέλι: 1.100 mg/kg LC50, δια της εισπνοής, αρουραίος, 4 ώρες: ≥ 50 mg/l
Φωσφορικό οξύ	LD50 από του στόματος, αρουραίος: 500 mg/kg LD50 από του δέρματος, κουνέλι: ≥ 5.000 mg/kg LC50, δια της εισπνοής, αρουραίος, 4 ώρες: ≥ 50 mg/l
Δωδεκυλβενζολοσουλφονικού οξύ	LD50 από του στόματος, αρουραίος: 1.150 mg/kg LD50 από του δέρματος, κουνέλι: ≥ 5.000 mg/kg LC50, δια της εισπνοής, αρουραίος, 4 ώρες: ≥ 50 mg/l
Προπιονικό οξύ	LD50 από του στόματος, αρουραίος: ≥ 5.000 mg/kg LD50 από του δέρματος, κουνέλι: 3.235 mg/kg LC50, δια της εισπνοής, αρουραίος, 4 ώρες: ≥ 50 mg/l

b) διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

c) σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός:

H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

d) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

H317 Ευαισθ. Δέρμ. 1: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

e) μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων:

Δεν ταξινομείται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού CLP

f) καρκινογένεση:

Δεν ταξινομείται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού CLP

g) τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

Δεν ταξινομείται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού CLP

h) ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) – εφάπαξ έκθεση:

H335 STOT SE 3: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 STOT SE 3: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

i) ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) – επανειλημμένη έκθεση:

Δεν ταξινομείται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού CLP

j) επικινδυνότητα αναρρόφησης:

Δεν ταξινομείται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού CLP

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας:

Δεν διατίθενται επιπρόσθετα δεδομένα

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες:

12.1 Τοξικότητα:

ισοπροπανόλη	LC50 (ψάρια): LC50 (δαφνίδες):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
4-χλωρο-3-μεθυλοφαινόλη	LC50 (ψάρια): EC50 (δαφνίδες): EC50 (φύκια):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Φωσφορικό οξύ	EC50 (δαφνίδες): NOEC (δαφνίδες): EC50 (φύκια): NOEC (φύκια):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Δωδεκυλβενζολοσουλφονικού οξύ	LC50 (ψάρια): NOEC (ψάρια):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Προπιονικό οξύ	LC50 (ψάρια): NOEC (ψάρια): EC50 (δαφνίδες): NOEC (δαφνίδες): EC50 (φύκια):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης:

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχει αυτό το παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοαποικοδόμησης όπως αυτά προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

	Επιπρόσθετα δεδομένα:
ισοπροπανόλη	Log Pow: 0.05
Δωδεκυλβενζολοσουλφονικού οξύ	log Pow = 2
Προπιονικό οξύ	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος:

Κλάση κινδύνου για το νερό, WGK (AwSV): 2

Διαλυτότητα στο νερό: διαλύεται πλήρως

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB:

Δεν διατίθενται επιπρόσθετα δεδομένα

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:

Δεν διατίθενται επιπρόσθετα δεδομένα

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:

Δεν διατίθενται επιπρόσθετα δεδομένα

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση:

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Η απορροή στους υπονόμους δεν επιτρέπεται. Η απομάκρυνση πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες. Οι πιθανοί περιοριστικοί κανονισμοί των τοπικών αρχών πρέπει πάντα να τηρούνται.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά:



14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας:

2924

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:

UN 2924 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο. (μείγμα με Φωσφορικό οξύ; ισοπροπανόλη), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Τάξη(/-εις): 3 (8)

Αριθμός ταυτότητας του κινδύνου: 38

14.4 Ομάδα συσκευασίας:

III

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

ακίνδυνο για το περιβάλλον

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:

Χαρακτηριστικά κινδύνου: Κίνδυνος φωτιάς. Κίνδυνος έκρηξης. Τα περιεχόμενα ενδέχεται να εκραγούν όταν θερμανθούν.
Πρόσθετες οδηγίες: Καλυφθείτε. Μείνετε μακριά από βαθουλώματα εδάφους.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO:

δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα:

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Κλάση κινδύνου για το νερό, WGK (AwSV): 2
Πτητικό οργανικό συστατικό (VOC): 36,500 %
Πτητικό οργανικό συστατικό (VOC): 406,975 g/l
Σύνθεση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 648/2004: ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 15% - 30%, συντηρητικά (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες:

Λεζάντα των συντομεύσεων που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας:

ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)
ATE: Εκτίμηση οξείας τοξικότητας
BCF: Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
CAS: Αριθμός υπηρεσιών Chemical Abstracts Services
CLP: Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών
EINECS: Ευρωπαϊκό ευρετήριο των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο
LC50: διάμεση θανατηφόρα συγκέντρωση για το 50% των ατόμων
LD50: διάμεση θανατηφόρα δόση για το 50% των ατόμων
Nr.: αριθμός
PTB: ανθεκτική, τοξική, βιοσυσσωρεύσιμη
STOT: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
TLV: Κατώτερη οριακή τιμή
UFI: Unique Formula Identifier
αΑaB: άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη
WGK: Τάξη κινδύνου για το νερό
WGK 1: ελαφρώς επικίνδυνη για το νερό
WGK 2: επικίνδυνη για το νερό
WGK 3: εξαιρετικά επικίνδυνη για το νερό

Λεζάντα των φράσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. H225 Εύφλ. Υγρό 2: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H226 Εύφλ. Υγρό 3: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H290 Διαβρ. Μετάλ. 1: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H302 Οξεία Τοξ. 4: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H312 Οξεία Τοξ. 4: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. H314 Διάβρ. Δέρμ. 1B H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H317 Ευαισθ. Δέρμ. 1: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Οφθαλμ. Βλάβη 1: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Οφθαλμ. Ερεθ. 2: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 STOT SE 3: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 STOT SE 3: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H400 Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ. 1: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H412 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μέθοδος υπολογισμού CLP

Μέθοδος υπολογισμού

Λόγος αναθεώρησης, αλλαγές των ακόλουθων στοιχείων

κανένα

Κωδικός αριθμός του δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών

ECM-113260,00

Αυτό το δελτίο πληροφοριών ασφαλείας συντάχθηκε σύμφωνα με το παράρτημα II/A του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2020/878. Η ταξινόμηση υπολογίστηκε σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008 με τις σχετικές τροπολογίες του. Συντάχθηκε με τη μέγιστη προσοχή. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση αυτών των δεδομένων ή του εκάστοτε προϊόντος. Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το παρασκεύασμα για ένα πείραμα ή μια νέα εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να διενεργήσει μόνος του μια μελέτη καταλληλότητας και ασφαλείας των υλικών.

1. JAGU Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine:

1.1 Tootetähis:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata:

/

Kontsentratsioon kasutamisel: /

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefon: +31497382017 – E-post: contact.nl@schippers.eu – Veebileht: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Hädaabitelefoni number:

+32 70 245 245

2. JAGU Ohtude identifitseerimine:

2.1 Aine või segu klassifitseerimine:

Aine või segu klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Märgistuselemendid:

Piktogramm



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

EUH066:	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
H226 Flam. Liq. 3:	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H290 Met. Corr. 1:	Võib söövitada metalle
H302 Acute tox. 4:	Allaneelamisel kahjulik.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H317 Skin Sens. 1:	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H335 STOT SE 3:	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336 STOT SE 3:	Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Hoiatuslaused

P210:	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P233:	Hoida pakend tihedalt suletuna.
P260:	Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P270:	Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P271:	Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P272:	Saastunud tööriistadeid töökohast mitte välja viia.
P280:	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P330+P331:	ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353:	NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all
P304+P340:	SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
P305+P351+P338:	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310:	Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P312:	Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.
P333+P313:	Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364:	Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P403+P235:	Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P405:	Hoida lukustatult.
P501:	Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/ piirkondlikele/riiklikele/ rahvusvahelistele eeskirjadele.

Sisaldab

Klorokresool Propan-2-oli

2.3 Muud ohud:

puudub

3. JAGU Koostis / teave koostisainete kohta:

3.2 Segud:

Propan-2-oli	≤ 30 %	CASi number: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACHi registreerimisnumber: 01-2119457558-25 CLP klassifikatsioon: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
Klorokresool	≤ 30 %	CASi number: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACHi registreerimisnumber: / CLP klassifikatsioon: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Fosforhappe	≤ 20 %	CASi number: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACHi registreerimisnumber: 01-2119485924-24 CLP klassifikatsioon: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodetsüülbenseenisulfoonhape	≤ 20 %	CASi number: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACHi registreerimisnumber: 01-2119490234-40 CLP klassifikatsioon: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
propioonhape	≤ 9 %	CASi number: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACHi registreerimisnumber: 01-2119486971-24 CLP klassifikatsioon: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Lisaandmed: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Kõikide selles jaos mainitud ohulausete täistekstid on esitatud 16. jaos.

4. JAGU Esmaabimeetmed:

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Kui esinevad tõsised või pidevad häired, pöörduda alati viivitamatult arsti poole.

Nahale sattumisel:	eemaldada saastunud rõivad, loputada nahka rohke külma veega ja transportida viivitamatult haiglasse.
Silma sattumisel:	esimalt loputada pikaajaliselt veega (eemaldada kontaktläätsed, kui neid on kerge eemaldada), seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel:	loputada suud, mitte kutsuda esile oksendamist, viia viivitamatult haiglasse.
Sissehingamisel:	viia värske õhu kätte, asetada püstiselt istuma, lasta puhata ja viia haiglasse.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:

Nahale sattumisel:	söövitus, punetus, valu, tõsised põletused
Silma sattumisel:	söövitus, punetus, udune nägemine, valu
Allaneelamisel:	söövitus, hingamisraskused, oksendamine, villid huultel ja keelel, põletav valu suus, kurgus, söögitorus ja maos
Sissehingamisel:	peavalu, peapööritus, iiveldus, uimasus, teadvuse kaotus

4.3 Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta:

puudub

5. JAGU Tulekustutusmeetmed:

5.1 Tulekustutusvahendid:

CO₂, vaht, pulber, pihustatud vesi

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud:

puudub

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele:

Nõuanded tuletõrjujatele: puudub

6. JAGU Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda:

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:

Mitte astuda mahaläinud ainetesse ega puudutada neid. Seista tuulepooles küljes, et vältida suitsu, tolmu ja aurude sissehingamist. Eemaldada kõik saastunud rõivad ja kasutatud saastunud kaitsevahendid ning kõrvaldada need ohutult.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

vältida toote sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

Koguda mahaläinud aine kokku, säilitada sobivates anumates. Võimalusel eemaldada absorbeeriva materjali abil.

6.4 Viited muudele jagudele:

Lisateavet leiab 8. ja 13. jaost.

7. JAGU Käitlemine ja ladustamine:

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:

käsitseda ettevaatlikult, et vältida mahapaiskumist.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:

hoida suletud anumad kinnises, külmavabas ja ventileeritud ruumis.

7.3 Eriksutus:

/

8. JAGU Kokkupuute ohjamine/isikukaitse:

8.1 Kontrolliparameetrid:

3. jao ohtlike ainete nimekirj, mille kohta on teada läve piirväärtus

Propan-2-oli 424 mg/m³, Fosforhappe 1 mg/m³, propioonhape 31 mg/m³

8.2 Kokkupuute ohjamine:

Hingamiskaitse:	kasutada koos piisava väljatõmbeventilatsiooniga. Hingamisega seotud ohtude korral kasutada vajadusel filtriga näomaski. Nende häirivate tasemete eest kaitseks kasutada ABEK tüüpi maski.	
Naha kaitsmine:	käsitsemine nitrilkindastega (EN 374). Läbitungivusaeg: >480' Materjali paksus: 0,35 mm. Enne kasutamist inspekteerida kindaid hoolega. Kindad võtta käest õigesti, puutumata paljaste kätega nende välispinda. Sobivust kindla töökoha jaoks tuleb uurida kaitsekinnaste tootjalt. Käed tuleb pesta ja kuivatada.	
Silmade kaitsmine:	hoida silmapesupudelit käeulatuses. Tihedad kaitseprillid. Erandlike töötlusprobleemide korral kanda näokaitset ja kaitseülikonda.	
Muud kaitsevahendid:	läbitungimatud riided. Kaitsevahendite valik sõltub ohtlike ainete kontsentratsioonist ja kogusest vastavas töökohas.	
Keskkonnavalasid meetmed:	Järgige kehtivaid keskkonnanäeskirju heidete vähendamiseks õhku, vette ja pinnasesse. Keskkonna kaitsmiseks rakendage sobivaid heidete vältimise või piiramise meetmeid. Lisateavet leiate ohutuskaardi 6. ja 13. jaost.	
Tehnilised meetmed:	Vajalik kaitsetase ja rakendatavate meetmete tüüp sõltuvad võimalikest kokkupuutetingimustest. Kokkupuute piirnormidest kinnipidamiseks tuleb tagada piisav ventilatsioon. Lisateavet leiate ohutuskaardi 7. jaost.	

9. JAGU Füüsikalised ja keemilised omadused:

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

välimus/20°C: vedelik

Värv: värvitu

lõhn:	iseloomulik
sulamis-/külmumispunkt:	/
keemise algpunkt ja keemisvahemik:	82 °C – 142 °C
süttivus (tahke, gaasiline):	ei ole kohaldatav
alumine süttivus- või plahvatuspiir, (Vol %):	2,000 %
ülemine süttivus- või plahvatuspiir, (Vol %):	12,000 %
leekpunkt:	32 °C
isesüttimistemperatuur:	370 °C
lagunemistemperatuur:	/
pH:	2,1
1% vesilahuse pH:	/
Kinemaatiline viskoossus, 40 °C:	1 mm ² /s
Vees lahustuvus:	täielikult lahustuv
jaotustegur: n-oktaanol/-vesi:	ei ole kohaldatav
aururõhk/20°C,:	4300 Pa
suhteline tihedus, 20°C:	1,1150 kg/l
auru tihedus:	ei ole kohaldatav
Osakeste omadused:	/

9.2 Muu teave:

Dünaamiline viskoossus, 20 °C:	1 mPa.s
Püsiva põlemise katse:	/
aurustumiskiirus (n-BuAc = 1):	1,300
Lenduv orgaaniline ühend (VOC):	36,50 %
Lenduv orgaaniline ühend (VOC):	406,975 g/l

10. JAGU Püsivus ja reaktsioonivõime:

10.1 Reaktsioonivõime:

tavatingimustel püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus:

väga kõrged või madalad temperatuurid.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

puudub

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Hoida päikesevalguse eest ja mitte hoida temperatuuridel üle +50 °C.

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

oksüdeerijad, leelised

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

tavakasutusel ei lagune

11. JAGU Teave toksilisuse kohta:

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008:

a) akuutne toksilisus:

H302 Acute tox. 4: Allaneelamisel kahjulik.

Arvutuslik äge mürgisus, ATE - suukaudne: 1003,838 mg/kg

Arvutuslik äge mürgisus, ATE - nahakaudne: > 2000 mg/kg

Propan-2-oli	LD50 suukaudne, rott:: LD50 nahakaudne, rott:: LC50 sissehingamisel, rott, 4 h:	≥ 5000 mg/kg ≥ 5000 mg/kg ≥ 50 mg/l
Klorokresool	LD50 suukaudne, rott:: LD50 nahakaudne, rott:: LC50 sissehingamisel, rott, 4 h:	600 mg/kg 1100 mg/kg ≥ 50 mg/l
Fosforhape	LD50 suukaudne, rott:: LD50 nahakaudne, rott:: LC50 sissehingamisel, rott, 4 h:	500 mg/kg ≥ 5000 mg/kg ≥ 50 mg/l
Dodetsüülbenseensulfoonhape	LD50 suukaudne, rott:: LD50 nahakaudne, rott:: LC50 sissehingamisel, rott, 4 h:	1150 mg/kg ≥ 5000 mg/kg ≥ 50 mg/l
propioonhape	LD50 suukaudne, rott:: LD50 nahakaudne, rott:: LC50 sissehingamisel, rott, 4 h:	≥ 5000 mg/kg 3235 mg/kg ≥ 50 mg/l

b) nahasöövitus/-ärritus:

EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

c) raske silmakahjustus/silmade ärritus:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

d) hingamisteede või naha sensibiliseerimine:

H317 Skin Sens. 1: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

e) mutageensus sugurakkudele:

Ei ole CLP arvutusmeetodi järgi klassifitseeritud

f) kantserogeensus:

Ei ole CLP arvutusmeetodi järgi klassifitseeritud

g) reproduktiivtoksisus:

Ei ole CLP arvutusmeetodi järgi klassifitseeritud

h) mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude:

H335 STOT SE 3: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H336 STOT SE 3: Võib põhjustada unisust või peapööritust.

i) mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude:

Ei ole CLP arvutusmeetodi järgi klassifitseeritud

j) hingamiskahjustus:

Ei ole CLP arvutusmeetodi järgi klassifitseeritud

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Lisateave puudub

12. JAGU Ökoloogiline teave:

12.1 Mürgisus:

Propan-2-oli	LC50 (kala): LC50 (Daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
Klorokresool	LC50 (kala): EC50 (Daphnia): EC50 (vetikas):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Fosforhappe	EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (vetikas): NOEC (vetikas):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Dodetsüülbenseensulfoonhape	LC50 (kala): NOEC (kala):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
propioonhape	LC50 (kala): NOEC (kala): EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (vetikas):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Selles valmistises olevad pindaktiivsed ained vastavad määruses (EÜ) nr 648/2004 (detergentide kohta) sätestatud biolagundatavuse kriteeriumitele.

12.3 Bioakumulatsioon:

	Lisateave:
Propan-2-oli	Log Pow: 0.05
Dodetsüülbenseensulfoonhape	log Pow = 2
propioonhape	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Liikuvus pinnases:

Vee ohuklass, WGK (AwSV):

2

Vees lahustuvus:

täielikult lahustuv

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:

Lisateave puudub

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Lisateave puudub

12.7 Muud kahjulikud mõju:

Lisateave puudub

13. JAGU Jäätmekäitlus:

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid:

Toote juhtimine kanalisatsiooni on keelatud. Toote peab kõrvaldama litsentseeritud teenusepakkuja. Alati peab järgima võimalikke piiravaid kohalikke eeskirju.

14. JAGU Veonõuded:



14.1 ÜRO number või ID number:

2924

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:

UN 2924 tuleohtlik vedelik, sööbiv, n.o.s. (segu ainega Fosforhappe; Propan-2-oli), 3 (8), III, (D/E)

14.3 TTranspordi ohuklass(id):

Klass(id): 3 (8)

Ohu tunnusnumber: 38

14.4 Pakendirühm:

III

14.5 Keskkonnaohud:

ei ole keskkonnaohtlik

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele:

Ohu iseloom: Tuleoht. Plahvatusoht. Sisu võib kuumutamisel plahvatada.

Lisajuhised: Varju. Hoia madalatest kohtadest eemale

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega:

ei ole kohaldatav

15. JAGU Reguleerivad õigusaktid:

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid:

Vee ohuklass, WGK (AwSV):	2
Lenduv orgaaniline ühend (VOC):	36,500 %
Lenduv orgaaniline ühend (VOC):	406,975 g/l
Koostis vastavalt direktiivile (EÜ) 648/2004:	anioonsed pindaktiivsed ained 15% - 30%, säilitusaineid (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Andmed puuduvad

16. JAGU Muu teave:

Ohutuskaardil kasutatud lühendite selgitus:

ADR:	Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
ATE:	Akuutse toksilisuse hinnang
BCF:	Biokontsentratsioonitegur
CAS:	Chemical Abstract Service
CLP:	Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
EINECS:	Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
LC50:	Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist
LD50:	Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos)
Nr.:	number
PTB:	püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
STOT:	Toksilisus sihtelundi suhtes
UFI:	Unikaalne koostise tähis
vPvB:	väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained
WGK:	Vee ohuklass
WGK 1:	veele pisut ohtlik
WGK 2:	veele ohtlik
WGK 3:	veele väga ohtlik

Ohutuskaardil kasutatud ohulausete selgitus

EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. H225 Flam. Liq. 2: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H226 Flam. Liq. 3: Tuleohtlik vedelik ja aur. H290 Met. Corr. 1: Võib söövitada metalle H302 Acute tox. 4: Allaneelamisel kahjulik. H312 Acute tox. 4: Nahale sattumisel kahjulik. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H317 Skin Sens. 1: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H318 Eye Dam. 1: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H319 Eye Irrit. 2: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H335 STOT SE 3: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H336 STOT SE 3: Võib põhjustada unisust või peapööritust. H400 Aquatic Acute 1: Väga mürgine veeorganismidele. H412 Aquatic Chronic 3: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

Arvutusmeetod CLP

Arvutusmeetod

Läbivaatamise põhjus, muudatused järgmistes jagudes

puudub

Ohutuskaardi viitenumber

ECM-113260,00

See ohutuskaart on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 2020/878 lisale II/A. Klassifikatsioon on arvatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ja selle parandustele. See on koostatud ülima hoolega. Sellegipoolest ei saa me võtta vastutust kahju eest, mille võib põhjustada nende andmete või asjaomase toote kasutamine. Kui valmistist soovitakse kasutada eksperimentideks või uuel kasutuslal, peab kasutaja ise läbi viima materjali sobivuse ja ohutuse uuringu.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot:

1.1 Tuotetunniste:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

/

Pitoisuus käytössä: /

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Puhelin: +31497382017 – Sähköposti: contact.nl@schippers.eu – Verkkosivu: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Hätäpuhelinnumero:

+32 70 245 245

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti:

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:

Aineen tai seoksen luokitus säädöksen (EU) 1272/2008 mukaisesti

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Merkinnät:

Vähimmäismitat



Varoitussana

Vaara

Vaaralausekkeet

EUH066:

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

H226 Flam. Liq. 3:

Syttyvä neste ja höyry.

H290 Met. Corr. 1:

Voi syövyttää metalleja.

H302 Acute tox. 4:

Haitallista nieltynä.

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H317 Skin Sens. 1:

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H335 STOT SE 3:

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H336 STOT SE 3:

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet

P210:

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P233:

Säilytä tiiviisti suljettuna.

P260:

Älä hengitä pölyä/höyryä/suihketta.

P270:

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

P271:

Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P272:

Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.

P280:

Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta, kasvonsuojainta.

P301+P330+P331:

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.

P303+P361+P353:

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.

P304+P340:

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P305+P351+P338:

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310:

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P312:

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

P333+P313:

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P362+P364:

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

P403+P235:

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

P405:

Varastoi lukitussa tilassa.

P501:

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Sisältää

3-metyyli-4-kloorifenoli isopropanoli

2.3 Muut vaarat:

ei ole

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista:

3.2 Seokset:

isopropanoli	≤ 30 %	CAS-numero: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119457558-25 CLP-luokitus: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-metyyli-4-kloorifenoli	≤ 30 %	CAS-numero: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH-rekisteröintinumero: / CLP-luokitus: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
fosforihappo	≤ 20 %	CAS-numero: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119485924-24 CLP-luokitus: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
dodekylibentseenisulfonihappoa	≤ 20 %	CAS-numero: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119490234-40 CLP-luokitus: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
propionihappo	≤ 9 %	CAS-numero: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119486971-24 CLP-luokitus: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Lisädata: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Tässä kohdassa mainittujen vaaralausekkeiden täydellinen sanamuoto löytyy kohdasta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet:

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Hakeudu aina välittömästi lääkärin hoitoon, mikäli tuote aiheuttaa vakavia tai jatkuvia oireita.

Iho: riisu saastuneet vaatteet, huuhtelee iho runsaalla vedellä ja siirry välittömästi sairaalaan.

Silmät:	huuhtelee ensin huolellisesti ja pitkään vedellä (poista piilolinssit, mikäli se on helppo tehdä) ja hakeudu lääkäriin.
Nieleminen:	huuhtelee suu, älä oksennuta, siirry välittömästi sairaalaan.
Hengitys:	istu pystyasennossa raittiissa ilmassa, lepää ja siirry sairaalaan.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:

Iho:	syövyttävä, punoitus, kipu, vakavat palovammat
Silmät:	syövyttävä, punoitus, pahannäköinen, kipu
Nieleminen:	syövyttävä, hengenahdistus, oksentelu, rakkulat huulissa ja kielessä, polttava kipu suussa ja kurkussa, ruokatorvessa ja vatsassa
Hengitys:	päänsärky, huimaus, pahoinvointi, uneliaisuus, tajuttomuus

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

ei ole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet:

5.1 Sammutusaineet:

CO2, vaahto, jauhe, vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

ei ole

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Vältettävät sammutusaineet: ei ole

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä:

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa:

Älä kävele tai koske läikkyneitä aineita ja vältä höyryjen, savun, pölyn ja huuroiden hengittämistä pysymällä tuulen yläpuolella. Riisu saastuneet vaatteet ja käytetyt ja saastuneet suojaruusteet ja hävitä ne turvallisesti.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

älä päästä tuotetta viemäriin tai vesistöihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

poista imeytysaineiden avulla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

lisätietoja löytyy kohdista 8 & 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi:

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet:

käsittele varoen läikkymisen estämiseksi.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

säilytystä suljetussa astiassa suljetussa ja ilmastoidussa tilassa, jonka lämpötila ei putoa pakkasen puolelle.

7.3 Erityinen loppukäyttö:

/

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet:

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:

Kohdassa 3 mainitut vaaralliset ainesosat, joiden OEL-arvo on tiedossa

isopropanoli 424 mg/m³, fosforihappo 1 mg/m³, propionihappo 31 mg/m³

8.2 Altistumisen ehkäiseminen:

Hengityksensuojaus:	käytä riittävän imutuuletuksen kanssa. Mikäli tarpeen, käytä ilman puhdistavaa kasvosuojaa, jotta et vaaranna hengitystäsi. Käytä ongelmallisten arvojen kohdalla ABEK-tyyppistä suojausta.	
Ihon suojaaminen:	käsittely nitrilikäsineiden kanssa, paksuus 0.35 mm, läpäisy aika > 480 min, EN 374. Tarkista käsineet huolellisesti ennen käyttöä. Riisu käsineet oikeaoppisesti koskematta niiden ulkopintaan paljain käsin. Ota yhteyttä suojakäsineiden valmistajaan selvittääksesi niiden soveltuvuuden tiettyyn työhön. Pese ja kuivaa kätesi.	
Silmien suojaaminen:	pidä silmienhuuhtelupullo lähettyvillä. Tiiviit suojalasit. Käytä kasvosuojaa ja suoja-pukua käsittelyn aikana ilmenevien yllättävien ongelmien varalta.	
Muu suojaus:	läpäisemättömät vaatteet. Suojavarusteiden tyyppi riippuu kyseisessä työpisteessä käytettävien vaarallisten aineiden vahvuudesta ja määrästä.	
Ympäristöön kohdistuvat varoitimet:	Noudata asianmukaisia ympäristömääräyksiä ja rajoita tuotteen pääsyä ilmaan, veteen ja maaperään. Suojele ympäristöä ryhtymällä asianmukaisiin varoimenpiteisiin päästöjen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdista 6 ja 13.	
Tekniset varoitimet:	Suojauksen taso ja tarvittavien varotoimien tyyppi vaihtelevat mahdollisten altistumisolosuhteiden mukaan. Riittävästä ilmanvaihdosta tulee huolehtia, jotta altistumisrajat eivät ylitä. Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 7.	

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Olomuoto/20°C:	neste
Väri:	väritön
Haju:	ominaisuus
Sulamis- tai jäätymispiste:	/
Kiehumispiste ja kiehumisalue:	82 °C – 142 °C
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):	ei sovellettavissa
Alin syttyvyys- tai räjähdysraja, (Vol %):	2,000 %
Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja, (Vol %):	12,000 %
Leimahduspiste:	32 °C
Itsesyttymislämpötila:	370 °C

Hajoamislämpötila:	/
pH:	2,1
pH 1% veteen laimennettuna:	/
Kinemaattinen viskositeetti, 40°C:	1 mm ² /s
Vesiliukoisuus:	liukenee täydellisesti
Jakautumiskerroin: n-oktanolivesi:	ei sovellettavissa
Höyrynpaine/20°C,:	4 300 Pa
Suhteellinen tiheys, 20°C:	1,1150 kg/l
Höyryntiheys:	ei sovellettavissa
Hiukkasten ominaisuudet:	/

9.2 Muut tiedot:

Dynaaminen viskositeetti, 20°C:	1 mPa.s
Palamisen ylläpitämistä testissä:	/
Haihtumisnopeus (n-BuAc = 1):	1,300
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC):	36,50 %
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC):	406,975 g/l

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus:

10.1 Reaktiivisuus:

vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

ei ole

10.4 Vältettävät olosuhteet:

suojaa auringonvalolta, äläkä altista yli + 50°C lämpötiloille.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

hapettimet, emäkset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

ei hajoa normaalissa käytössä

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot:

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista:

a) välitön myrkyllisyys:

H302 Acute tox. 4: Haitallista nieltynä.

Laskettu akuutti myrkyllisyys, ATE suun kautta: 1 003,838 mg/kg

Laskettu akuutti myrkyllisyys, ATE ihon kautta: > 2 000 mg/kg

isopropanoli	LD50 suun kautta rotta: ≥ 5 000 mg/kg LD50 ihon kautta kani: ≥ 5 000 mg/kg LC50, Hengitys, rotta, 4h: ≥ 50 mg/l
3-metyyli-4-kloorifenoli	LD50 suun kautta rotta: 600 mg/kg LD50 ihon kautta kani: 1 100 mg/kg LC50, Hengitys, rotta, 4h: ≥ 50 mg/l
fosforihappo	LD50 suun kautta rotta: 500 mg/kg LD50 ihon kautta kani: ≥ 5 000 mg/kg LC50, Hengitys, rotta, 4h: ≥ 50 mg/l
dodekyylibentseenisulfonihappoa	LD50 suun kautta rotta: 1 150 mg/kg LD50 ihon kautta kani: ≥ 5 000 mg/kg LC50, Hengitys, rotta, 4h: ≥ 50 mg/l
propionihappo	LD50 suun kautta rotta: ≥ 5 000 mg/kg LD50 ihon kautta kani: 3 235 mg/kg LC50, Hengitys, rotta, 4h: ≥ 50 mg/l

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys:

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

H317 Skin Sens. 1: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:

Ei luokiteltu CLP-menetelmän mukaisesti

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset:

Ei luokiteltu CLP-menetelmän mukaisesti

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Ei luokiteltu CLP-menetelmän mukaisesti

h) elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen:

H335 STOT SE 3: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 STOT SE 3: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

i) elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen:

Ei luokiteltu CLP-menetelmän mukaisesti

j) aspiraatiovaara:

Ei luokiteltu CLP-menetelmän mukaisesti

11.2 Tiedot muista vaaroista:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle:

12.1 Myrkyllisyys:

isopropanoli	LC50 (Kala): 10000 mg/l LC50 (daphnia): > 10000 mg/L (24h)
3-metyyli-4-kloorifenoli	LC50 (Kala): 6,71 - 7,56 mg/L (4d) EC50 (daphnia): 1.5 mg/L (48h) EC50 (Levät): 10 mg/L (4d)
fosforihappo	EC50 (daphnia): 100 mg/L (48h) NOEC (daphnia): 56 mg/L (48h) EC50 (Levät): 100 mg/L (72h) NOEC (Levät): 100 mg/L (72h)
dodekyylibentseenisulfonihappoa	LC50 (Kala): > 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) NOEC (Kala): 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
propionihappo	LC50 (Kala): 10 g/L (4d) NOEC (Kala): 5 g/L (4d) EC50 (daphnia): 500 mg/L (48h) NOEC (daphnia): 250 mg/L (48h) EC50 (Levät): 500 mg/L (72h)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:

Valmisteen sisältämät tensidit noudattavat puhdistusaineita koskevan säädöksen (EY) 648/2004 biohajoavuuskriteerejä.

12.3 Biokertyvyys:

	Muut tiedot:
isopropanoli	Log Pow: 0.05
dodekyylibentseenisulfonihappoa	log Pow = 2
propionihappo	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Liikkuvuus maaperässä:

Vesistön vaaraluokka, WGK (AwSV):

2

Vesiliukoisuus:

liukenee täydellisesti

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tietoja ei saatavilla

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet:

Tietoja ei saatavilla

12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat:

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät:

Tuotteen hävittäminen viemäristöön ei ole sallittua. Tuotteen hävittäminen suoritetaan luvanvaraisten palvelujen kautta. Paikallisten viranomaisten mahdollisesti asettamia rajoituksia tulee aina noudattaa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot:



14.1 YK-numero tai tunnistenumero:

2924

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:

UN 2924 Palava neste, syövyttävä, n.o.s. (fosforihappo; isopropanoli), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:

Luokka (luokat): 3 (8)

Kuljetuksen vaaraluokat: 38

14.4 Pakkausryhmä:

III

14.5 Ympäristövaarat:

ympäristölle vaaraton

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

Vaaran ominaisuudet: Palovaara. Räjähdysvaara Pakkaus/säiliö voi räjähtää kuumentuessaan.

Lisätietoja: Suojaudu Pysyttele poissa alavilta paikoilta

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti:

ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot:

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö:

Vesistön vaaraluokka, WGK (AwSV): 2

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC): 36,500 %

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC): 406,975 g/l

Koostumus säädöksen (EY) 648/2004 mukaisesti: anioniset pinta-aktiiviset aineet 15% - 30%, säilöntäaine (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot:

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden selitykset:

ADR:	Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
ATE:	Välittömän myrkyllisyyden arviointi
BCF:	biokertyvyystekijä
CAS:	CAS-numero (eräs kemikaalien tunnistenumero)
CLP:	Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen
EINECS:	Kaupallisten kemikaalien eurooppalainen hakemisto (EINECS, European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
LC50:	Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa
LD50:	Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)
Nr.:	numero
OEL:	Työperäisen altistumisen raja-arvo
PTB:	pysyvä, myrkyllinen, biokertyvä
STOT:	Elinkohtainen myrkyllisyys
UFI:	Yksilöllinen koostumustunniste
vPvB:	erittäin pysyvät ja erittäin biokertyvät aineet
WGK:	Vesistön vaaraluokka
WGK 1:	lievästi vaarallinen vesistöille
WGK 2:	vaarallinen vesistöille
WGK 3:	erittäin vaarallinen vesistöille

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen vaaralausekkeiden selitykset

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. H225 Flam. Liq. 2: Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Flam. Liq. 3: Syttyvä neste ja höyry. H290 Met. Corr. 1: Voi syövyttää metalleja. H302 Acute tox. 4: Haitallista nieltynä. H312 Acute tox. 4: Haitallista joutuessaan iholle. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H317 Skin Sens. 1: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H318 Eye Dam. 1: Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Eye Irrit. 2: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 STOT SE 3: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 STOT SE 3: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H400 Aquatic Acute 1: Erittäin myrkyllistä vesielioille. H412 Aquatic Chronic 3: Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Laskentamenetelmä CLP

Laskentamenetelmä

Muokkauksen syy, seuraavien kohtien muutokset

ei ole

Käyttöturvallisuustiedotteen viitenumero

ECM-113260,00

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu säädöksen (EY) 2020/878 liitteen II/A mukaisesti. Luokitus on laskettu eurooppalaisen säädöksen 1272/2008 ja niiden lisäysten mukaisesti. Tiedote on koottu äärimmäistä huolellisuutta noudattaen. Emme voi kuitenkaan ottaa vastuuta mistään vahingoista, jotka liittyvät tiedotteen tietojen tai sen tarkoittaman tuotteen käyttämiseen. Mikäli valmistetta halutaan käyttää kokeellisesti tai uuteen käyttötarkoitukseen, käyttäjän tulee suorittaa materiaalin soveltuvuus- ja turvallisuustestit itse.

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću:

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju:

/

Koncentracija u uporabi: /

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefon: +31497382017 – E-pošta: contact.nl@schippers.eu – Web stranica: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja:

+32 70 245 245

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti:

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese:

Klasifikacija tvari ili smjese u skladu s Uredbom (EU) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Elementi označivanja:

Piktogrami



Oznaka opasnosti

Opasnost

Oznake upozorenja

EUH066:

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

H226 Flam. Liq. 3:

Zapaljiva tekućina i para.

H290 Met. Corr. 1:

Može nagrizzati metale.

H302 Acute tox. 4:

Štetno ako se proguta

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H317 Skin Sens. 1:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H335 STOT SE 3:

Može nadražiti dišni sustav.

H336 STOT SE 3:

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Oznaka obavijesti

P210:

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P233:

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

P260:

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

P270:

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

P271:

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

P272:

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.

P280:

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301+P330+P331:

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

P303+P361+P353:

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.

P304+P340:

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

P305+P351+P338:

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P310:

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA, liječnika.

P312:

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

P333+P313:

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P362+P364:

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

P403+P235:

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

P405:

Skladištiti pod ključem.

P501:

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim, nacionalnim i internacionalnim propisima.

Sadržaj

4-klor-3-metilfenol propan-2-ol

2.3 Ostale opasnosti:

Nema

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima:

3.2 Smjese:

propan-2-ol	≤ 30 %	CAS broj: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH registracijski broj: 01-2119457558-25 CLP klasifikacija: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
4-klor-3-metilfenol	≤ 30 %	CAS broj: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH registracijski broj: / CLP klasifikacija: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Fosforna kiselina	≤ 20 %	CAS broj: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH registracijski broj: 01-2119485924-24 CLP klasifikacija: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodecilbenzensulfonska kiselina	≤ 20 %	CAS broj: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH registracijski broj: 01-2119490234-40 CLP klasifikacija: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
propionska kiselina	≤ 9 %	CAS broj: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH registracijski broj: 01-2119486971-24 CLP klasifikacija: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Dodatni podaci: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Za puni tekst oznaka upozorenja navedenih u ovom dijelu pogledajte odjeljak 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći:

4.1 Opis mjera prve pomoći:

U slučaju ozbiljnih ili kontinuiranih tegoba uvijek što prije zatražiti liječnički savjet.

Nakon dodira s kožom:

Ukloniti onečišćenu odjeću, isprati kožu s puno vode i odmah prevesti unesrećenog u bolnicu.

Nakon dodira s očima:

Prvo dulje ispirati vodom (ako se to može lako učiniti, ukloniti kontaktne leće) i zatim zatražiti liječničku pomoć.

Nakon gutanja:	Isprati usta, ne poticati povraćanje, prevesti unesrećenog u bolnicu.
Nakon udisanja:	Posjesti uspravno, izvesti na svjež zrak, odmarati i prevesti unesrećenog u bolnicu.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni:

Nakon dodira s kožom:	Nagriženost, crvenilo, bol, teške opekline
Nakon dodira s očima:	Nagriženost, crvenilo, loš izgled, bol
Nakon gutanja:	Nagriženost, nedostatak daha, povraćanje, mjehurići na usnicama i jeziku, goruća bol u ustima i grlu, jednjaku i trbuhu
Nakon udisanja:	Glavobolja, vrtoglavica, mučnina, pospanost, nesvjestica

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom:

Nema

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara:

5.1 Sredstva za gašenje:

CO₂, pjena, prah, raspršena voda

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese:

Nema

5.3 Savjeti za gasitelje požara:

Dodatni podaci: Nema

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja:

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja:

Ne stupati u ili ne doticati prolijevane tvari i spriječiti udisanje isparenja, dima, prašina i para ostajanjem uz vjetar. Ukloniti svu onečišćenu odjeću i korištenu zaštitnu opremu te ih zbrinuti na siguran način.

6.2 Mjere zaštite okoliša:

Spriječiti istjecanje u kanalizaciju ili otvorene vodotokove.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje:

Ograničiti oslobođenu tvar i staviti je u prikladne spremnike. Ako je moguće, ukloniti je upijajućim materijalom.

6.4 Uputa na druge odjeljke:

Za daljnje informacije pogledajte odjeljke 8 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje:

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje:

Postupati pažljivo kako bi se spriječilo prolijevanje.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti:

Držati u zatvorenom spremniku u zatvorenoj i prozračenoj prostoriji koja nije izložena smrzavanju.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe:

/

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita:

8.1 Nadzorni parametri:

Popis opasnih tvari u odjeljku 3, za koje je poznata vrijednost maksimalno dopuštene koncentracije
propan-2-ol 424 mg/m³, Fosforna kiselina 1 mg/m³, propionska kiselina 31 mg/m³

8.2 Nadzor nad izloženošću:

Zaštita dišnih putova:	Koristiti uz dovoljnu odsisnu ventilaciju. U slučaju respiratornih opasnosti koristiti zaštitnu masku za lice s pročišćivanjem zraka. Koristiti tip ABEK kao zaštitu od problematičnih razina.	
Zaštita kože:	Rukovanje u nitrilnim rukavicama (EN 374). Vrijeme probijanja: >480' Debljina materijala: 0,35 mm. Prije uporabe temeljito provjeriti rukavice. Pravilno skidati rukavice ne dodirujući vanjski dio golim rukama. Potrebno je konzultirati proizvođača zaštitnih rukavica u vezi njihove prikladnosti za neko specifično radno mjesto. Oprati i osušiti ruke.	
Zaštita očiju:	Držati bocu sa sredstvom za ispiranje očiju nadovhat ruke. Usko prijanjajuće zaštitne naočale. U slučaju iznimnih problema s obradom nositi vizir i zaštitno odijelo.	
Ostala zaštita:	Nepropusna odjeća. Tip nepropusne opreme ovisi o koncentraciji i količini opasnih tvari na dotičnom radnom mjestu.	
Kontrola okoliša:	Pridržavajte se primjenjivih odredaba u pogledu okoliša uz ograničeno ispuštanje u zrak, vodu i tlo. Zaštitite okoliš sprovođenjem prikladnih kontrolnih mjera u cilju sprječavanja i ograničavanja emisija. Dodatne informacije možete potražiti u odjelu 6 i 13 sigurnosno tehničkog lista.	
Tehničke kontrole:	Razina zaštite i tipovi kontrole koji su potrebni, različiti su ovisno o potencijalnim uvjetima ekspozicije. Adekvatno prozračivanje treba biti osigurano, tako da ne prekoračite granične vrijednosti ekspozicije. Dodatne informacije možete potražiti u odjelu 7 sigurnosno tehničkog lista.	

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva:

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima:

izgled/20°C:	tekućina
boja:	bezbojna
miris:	karakteristični
talište/ledište:	/
početno vrelište i raspon vrenja:	82 °C – 142 °C
zapaljivost (kruta tvar, plin):	Nije primjenjivo
donja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti, (Vol %):	2,000 %
gornja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti, (Vol %):	12,000 %
plamište:	32 °C

temperatura samozapaljenja:	370 °C
temperatura raspada:	/
pH:	2,1
pH 1% razrijeđeno u vodi:	/
Kinematička viskoznost, 40°C:	1 mm²/s
Topljivost u vodi:	potpuno topljivo
koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda:	Nije primjenjivo
tlak pare/20°C,:	4.300 Pa
relativna gustoća, 20°C:	1,1150 kg/l
gustoća pare:	Nije primjenjivo
svojstva čestica:	/

9.2 Ostale informacije:

Dinamična viskoznost, 20°C:	1 mPa.s
Test održivog izgaranja:	/
brzina isparavanja (n-BuAc = 1):	1,300
Hlapljivi organski spoj (VOC):	36,50 %
Hlapljivi organski spoj (VOC):	406,975 g/l

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost:

10.1 Reaktivnost:

stabilno u normalnim uvjetima

10.2 Kemijska stabilnost:

iznimno visoke ili niske temperature

10.3 Mogućnost opasnih reakcija:

Nema

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati:

Zaštititi od sunčevog svjetla i ne izlagati temperaturama većim od + 50 °C.

10.5 Inkompatibilni materijali:

Oksidansi, lužine

10.6 Opasni proizvodi raspadanja:

Pri normalnoj uporabi ne dolazi do raspadanja.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije:

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008:

a) akutna toksičnost:

H302 Acute tox. 4: Štetno ako se proguta

Izračunata akutna toksičnost, ATE oralna: 1.003,838 mg/kg

Izračunata akutna toksičnost, ATE dermalna: > 2.000 mg/kg

propan-2-ol	LD50 oralna, štakor: ≥ 5.000 mg/kg LD50 dermalna, zec: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalatorna, štakor, 4 h: ≥ 50 mg/l
4-klor-3-metilfenol	LD50 oralna, štakor: 600 mg/kg LD50 dermalna, zec: 1.100 mg/kg LC50, inhalatorna, štakor, 4 h: ≥ 50 mg/l
Fosforna kiselina	LD50 oralna, štakor: 500 mg/kg LD50 dermalna, zec: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalatorna, štakor, 4 h: ≥ 50 mg/l
Dodecilbenzensulfonska kiselina	LD50 oralna, štakor: 1.150 mg/kg LD50 dermalna, zec: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalatorna, štakor, 4 h: ≥ 50 mg/l
propionska kiselina	LD50 oralna, štakor: ≥ 5.000 mg/kg LD50 dermalna, zec: 3.235 mg/kg LC50, inhalatorna, štakor, 4 h: ≥ 50 mg/l

b) nagrizanje/nadraživanje kože:

EUH066: Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

c) teško oštećivanje ili nadraživanje očiju:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

d) izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože:

H317 Skin Sens. 1: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

e) mutageni učinak na zametne stanice:

Nije klasificirano prema CLP metodi kalkulacije

f) karcinogenost:

Nije klasificirano prema CLP metodi kalkulacije

g) reproduktivna toksičnost:

Nije klasificirano prema CLP metodi kalkulacije

h) STOT – jednokratno izlaganje:

H335 STOT SE 3: Može nadražiti dišni sustav. H336 STOT SE 3: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

i) STOT – ponavljano izlaganje:

Nije klasificirano prema CLP metodi kalkulacije

j) opasnost od aspiracije:

Nije klasificirano prema CLP metodi kalkulacije

11.2 Informacije o drugim opasnostima:

Nema dodatnih raspoloživih podataka

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije:

12.1 Toksičnost:

propan-2-ol	LC50 (riba): LC50 (vodenbuha):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
4-klor-3-metilfenol	LC50 (riba): EC50 (vodenbuha): EC50 (alge):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Fosforna kiselina	EC50 (vodenbuha): NOEC (vodenbuha): EC50 (alge): NOEC (alge):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Dodecilbenzensulfonska kiselina	LC50 (riba): NOEC (riba):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
propionska kiselina	LC50 (riba): NOEC (riba): EC50 (vodenbuha): NOEC (vodenbuha): EC50 (alge):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Postojanost i razgradivost:

Tenzidi sadržani u ovom pripravku udovoljavaju kriterijima biološke razgradljivosti određenima Uredbom (EZ) br.648/2004 o deterdžentima.

12.3 Bioakumulacijski potencijal:

	Dodatni podaci:
propan-2-ol	Log Pow: 0.05
Dodecilbenzensulfonska kiselina	log Pow = 2
propionska kiselina	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Pokretljivost u tlu:

Razred opasnosti za vodu, WGK (AwSV): 2

Topljivost u vodi: potpuno topljivo

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB:

Nema dodatnih raspoloživih podataka

12.6 Svojstva endokrine disrupcije:

Nema dodatnih raspoloživih podataka

12.7 Ostali štetni učinci:

Nema dodatnih raspoloživih podataka

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje:

13.1 Metode obrade otpada:

Nije dopušteno ispuštanje u kanalizaciju. Uklanjanje trebaju izvoditi samo ovlaštene službe. Uvijek je potrebno poštivati eventualne ograničavajuće propise lokalnih vlasti.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu:



14.1 UN broj ili identifikacijski broj:

2924

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u:

UN 2924 zapaljiva tekućina, korozivna, n.d.n. (smjesa s Fosforna kiselina; propan-2-ol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu:

Razred(i): 3 (8)

Identifikacijski broj opasnosti: 38

14.4 Skupina pakiranja:

III

14.5 Opasnosti za okoliš:

Nije opasno za okoliš

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika:

Opasna svojstva: Rizik od požara. Rizik od eksplozije. Spremnici mogu eksplodirati u slučaju zagrijavanja.

Dodatne smjernice: Potražite zaklon. Ne zadržavati se u niskim područjima.

14.7 Prijevoz morem u razlišenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:

Nije primjenjivo

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima:

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu:

Razred opasnosti za vodu, WGK (AwSV): 2

Hlapljivi organski spoj (VOC): 36,500 %

Hlapljivi organski spoj (VOC): 406,975 g/l

Sastav sukladno Uredbi (EZ)648/2004:

anionske površinski aktivne tvari 15% - 30%, Konzervansi (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Procjena kemijske sigurnosti:

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 16.: Ostale informacije:**Legenda kratica korištenih u sigurnosno-tehničkom listu:**

ADR:	Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
ATE:	Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti
BCF:	Biokoncentracijski faktor
CAS:	CAS broj (Chemical Abstracts Service = Služba za podatke o kemijskim tvarima)
CLP:	Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju
EINECS:	Europski popis postojećih komercijalnih kemijskih tvari
LC50:	Smrtonosna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama
LD50:	Smrtonosna doza za 50 % ispitivanih organizama (srednja smrtonosna doza)
Nr.:	Broj
PTB:	Postojano, toksično, bioakumulativno
STOT:	Specifična toksičnost za ciljane organe
UFI:	Jedinstveni identifikator formule
vPvB:	Vrlo postojeane i vrlo bioakumulativne tvari
WGK:	Razred opasnosti za vodu
WGK 1:	Slabo opasno za vode
WGK 2:	Opasno za vode
WGK 3:	Izuzetno opasno za vode

Legenda oznaka upozorenja korištenih u sigurnosno-tehničkom listu

EUH066: Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. H225 Flam. Liq. 2: Lako zapaljiva tekućina i para. H226 Flam. Liq. 3: Zapaljiva tekućina i para. H290 Met. Corr. 1: Može nagrizati metale. H302 Acute tox. 4: Štetno ako se proguta. H312 Acute tox. 4: Štetno u dodiru s kožom. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H317 Skin Sens. 1: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Eye Dam. 1: Uzrokuje teške ozljede oka. H319 Eye Irrit. 2: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 STOT SE 3: Može nadražiti dišni sustav. H336 STOT SE 3: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H400 Aquatic Acute 1: Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H412 Aquatic Chronic 3: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Metoda izračuna CLP

Metoda izračuna

Razlog revidiranja, promjene sljedećih stavki

Nema

Referentni broj STL-a

ECM-113260,00

Ovaj sigurnosno-tehnički list sastavljen je u skladu s Dodatkom II/A Uredbe (EU) br. 2020/878. Razvrstavanje je izvršeno u skladu s europskom Uredbom 1272/2008 i njezinim odgovarajućim dopunama. On je sastavljen s krajnjom pažnjom. Međutim, ne možemo preuzeti odgovornost ni za kakvu štetu koju može prouzročiti korištenje ovih podataka ili proizvoda. U slučaju korištenja ovog priprema u svrhu nekog eksperimenta ili nove primjene korisnik mora sam izvršiti ispitivanje prikladnosti materijala i sigurnosti.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása:

1.1 Termékazonosító:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

/

Használat alatti koncentráció: /

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefonszám: +31497382017 – E-lel: contact.nl@schippers.eu – Weblap: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Sürgősségi telefonszám:

+32 70 245 245

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása:

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása:

Az anyag vagy keverék osztályozása az EU 1272/2008 számú rendelete szerint

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Címkézési elemek:

Piktogramok



Jelzőszó

Veszély

A figyelmeztető mondatok

EUH066:	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
H226 Flam. Liq. 3:	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H290 Met. Corr. 1:	Fémekre korrozív hatású lehet..
H302 Acute tox. 4:	Lenyelve ártalmas.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Skin Sens. 1:	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H335 STOT SE 3:	Légúti irritációt okozhat.
H336 STOT SE 3:	Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210:	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233:	Az edény szorosan lezárva tartandó.
P260:	A por/gőzök/permet belélegzése tilos.
P270:	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271:	Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272:	Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P280:	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331:	LENYELES ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353:	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.
P304+P340:	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338:	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310:	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P312:	Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P333+P313:	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364:	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P403+P235:	Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P405:	Elzárva tárolandó.
P501:	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti rendeleteknek megfelelően.

Tartalom

3-Metil-4-klórfenol izopropanol

2.3 Egyéb veszélyek:

semmi

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

3.2 Keverékek:

izopropanol	≤ 30 %	CAS szám: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH bejegyzési szám: 01-2119457558-25 CLP szerinti osztályozás: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-Metil-4-klórfenol	≤ 30 %	CAS szám: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH bejegyzési szám: / CLP szerinti osztályozás: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
foszforsav	≤ 20 %	CAS szám: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH bejegyzési szám: 01-2119485924-24 CLP szerinti osztályozás: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodecilbenzol-szulfonsav	≤ 20 %	CAS szám: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH bejegyzési szám: 01-2119490234-40 CLP szerinti osztályozás: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
propionsav	≤ 9 %	CAS szám: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH bejegyzési szám: 01-2119486971-24 CLP szerinti osztályozás: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 További adatok: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Az e szakaszban említett H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések:

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Ha netán súlyos vagy hosszantartó tünetek jelentkeznének, kérjen tanácsot az orvosától.

Érintkezés bőrrel:	vegye le róla a szennyezett öltözetet, öblítse le a bőrt bő vízzel és azonnal vigye kórházba.
Érintkezés szemmel:	először hosszan öblítse ki vízzel (vegye ki a kontaktlencséket, ha könnyen el tudja távolítani), majd vigye orvoshoz.

Lenyelés:	öblítse ki a száját, de ne hánytassa meg, majd vigye azonnal kórházba.
Belélegzés:	ültesse fel, gondoskodjon friss levegőről, hagyja pihenni és utána vigye kórházba.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Érintkezés bőrrel:	maró érzés, bőrpír, fájdalom, súlyos égési sérülések
Érintkezés szemmel:	maró érzés, bőrpír, sápadtság, fájdalom
Lenyelés:	maró érzés, akadozó légzés, hányás, hólyagok az ajkakon és nyelven, égő érzés a szájban és torokban, nyelőcsőben és gyomorban
Belélegzés:	fejfájás, szédülés, hányinger, kábaság, eszméletlenség

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

semmi

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések:

5.1 Oltóanyag:

CO₂, tűzoltóhab, tűzoltópor, vízpermet

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:

semmi

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

A tűzoltószereket kerülni kell: semmi

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén:

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Ne lépjen bele, vagy ne érintse meg a kiömlött anyagokat és ne álljon szélirányba, nehogy belélegezze a szálló párát, füstöt, porokat és gőzöket. Vegye le az esetleg elszennyeződött ruházatot és az esetleg hordott szennyes védőfelszerelést, és ártalmatlanítsa biztonságos módon.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

ne hagyja, hogy a szennyvízcsatornába vagy nyílt vízbe folyjon.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:

távolítsa el abszorbeáló anyag használatával.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

további információ a 8. és 13. szakaszokban olvasható.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás:

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

bánjon vele óvatosan, nehogy kiömljön.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

tartsa zárt edényben, zárt, szellőzött helyen, ahol nem fenyegeti megfagyás.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

/

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

A veszélyes összetevők listája a 3. szakaszban található, amelyeknek a munkahelyi expozíciós határértékei ismertek
izopropanol 424 mg/m³, foszforsav 1 mg/m³, propionsav 31 mg/m³

8.2 Az expozíció elleni védekezés:

Belélegzés elleni védelem:	használatkor alkalmazzon kellően erős elszívást Légúti kockázatok esetén szükség szerint használjon légtisztítós védőálarcot. A problémás szintek ellen ABEK típusú eszközzel védekezzen.	
Bőrvédelem:	kezelés nitril kesztyűvel (EN 374). Kesztyű vastagság: 0,35 mm. Áttörési idő: > 480 min. Használat előtt ellenőrizze alaposan a kesztyűt. A kesztyű levételekor vigyázzon, nehogy hozzáérjen a csupasz keze a külsejéhez. Kérdezze meg a védőkesztyű gyártójától, hogy a kesztyű használható-e az adott munkahelyen. Mossa meg és szárítsa meg a kezét.	
Szemvédelem:	tartson szemöblítő palackot a keze ügyében. A védőszemüveg illeszkedjen szorosan az arcán. Rendkívül szigorú feldolgozási körülmények között viseljen arcvédő maszkot és védőruházatot.	
Egyéb védelem:	vízhatlan ruházat. A védőfelszerelés típusa attól függ, mekkora a veszélyes anyagok koncentrációja és mennyisége a kérdéses munkahelyen.	
Környezetvédelmi óvintézkedések:	Tartsa be a hatályos környezetvédelmi előírásokat, amelyek korlátozzák a levegőbe, a vízbe és a talajba történő kibocsátást. Védje a környezetet a kibocsátások megelőzése vagy korlátozása érdekében tett megfelelő óvintézkedésekkel. További információk érdekében tekintse meg a biztonsági adatlap 6. és 13. pontját.	
Műszaki óvintézkedések:	A védelmi szint és a szükséges óvintézkedések típusa a potenciálisan előforduló expozíciós körülményektől függően változik. Az expozíciós határértékek túllépésének elkerülése érdekében biztosítani kell a megfelelő szellőzést. További információk érdekében tekintse meg a biztonsági adatlap és 7. pontját.	

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Külső jellemzők/20°C:	cseppfolyós
Szín:	színtelen
Szag:	jellegzetes
Olvadáspont/fagyáspont:	/
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	82 °C – 142 °C
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):	nem alkalmazható
Alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok, (Vol %):	2,000 %

Felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok, (Vol %):	12,000 %
Lobbanáspont:	32 °C
Öngyulladási hőmérséklet:	370 °C
Bomlási hőmérséklet:	/
pH:	2,1
pH 1% vízzel hígítva:	/
Kinematikus viszkozitás, 40°C:	1 mm ² /s
Oldhatóság vízben:	teljesen oldható
Megosztási hányados: n-oktanol/víz:	nem alkalmazható
Gőznyomás/20°C,:	4 300 Pa
Relatív sűrűség, 20°C:	1,1150 kg/l
Gőzsűrűség:	nem alkalmazható
Részecskejellemzők:	/

9.2 Egyéb információk:

Dinamikus viszkozitás, 20°C:	1 mPa.s
Tartós éghetőségi vizsgálat:	/
Párolgási sebesség (n-BuAc = 1):	1,300
Illékony szerves vegyület (VOC):	36,50 %
Illékony szerves vegyület (VOC):	406,975 g/l

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség:

10.1 Reakciókészség:

normál viszonyok között stabil.

10.2 Kémiai stabilitás:

normál viszonyok között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

semmi

10.4 Kerülendő körülmények:

védje a napsugárzástól, és ne tegye ki + 50°C feletti hőmérsékletnek.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

oxidálószer, lúgok

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

normál használat esetén nem bomlik le

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok:

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

a) akut toxicitás:

H302 Acute tox. 4: Lenyelve ártalmas.

Számított akut toxicitás, szájon át, ATE: 1 003,838 mg/kg

Számított akut toxicitás, bőrön át, ATE: > 2 000 mg/kg

izopropanol	szájon át, patkánynál LD50: $\geq 5\,000$ mg/kg bőrön át, nyúl LD50: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, belégzés, patkánynál, 4 óra: ≥ 50 mg/l
3-Metil-4-klórfenol	szájon át, patkánynál LD50: 600 mg/kg bőrön át, nyúl LD50: 1 100 mg/kg LC50, belégzés, patkánynál, 4 óra: ≥ 50 mg/l
foszforsav	szájon át, patkánynál LD50: 500 mg/kg bőrön át, nyúl LD50: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, belégzés, patkánynál, 4 óra: ≥ 50 mg/l
Dodecylbenzol-szulfonsav	szájon át, patkánynál LD50: 1 150 mg/kg bőrön át, nyúl LD50: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, belégzés, patkánynál, 4 óra: ≥ 50 mg/l
propionsav	szájon át, patkánynál LD50: $\geq 5\,000$ mg/kg bőrön át, nyúl LD50: 3 235 mg/kg LC50, belégzés, patkánynál, 4 óra: ≥ 50 mg/l

b) bőrkorrózió/bőrirritáció:

EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

H317 Skin Sens. 1: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

e) csírasejt-mutagenitás:

A CLP osztályozási módszere alapján nincs besorolva.

f) rákkeltő hatás:

A CLP osztályozási módszere alapján nincs besorolva.

g) reprodukciós toxicitás:

A CLP osztályozási módszere alapján nincs besorolva.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

H335 STOT SE 3: Légúti irritációt okozhat. H336 STOT SE 3: Álmoságot vagy szédülést okozhat.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A CLP osztályozási módszere alapján nincs besorolva.

j) aspirációs veszély:

A CLP osztályozási módszere alapján nincs besorolva.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ:

Nem áll rendelkezésre adat

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok:

12.1 Toxicitás:

izopropanol	LC50 (Hal): LC50 (daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-Metil-4-klórfehol	LC50 (Hal): EC50 (daphnia): EC50 (algák):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
foszforsav	EC50 (daphnia): NOEC (daphnia): EC50 (algák): NOEC (algák):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Dodecilbenzol-szulfonsav	LC50 (Hal): NOEC (Hal):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
propionsav	LC50 (Hal): NOEC (Hal): EC50 (daphnia): NOEC (daphnia): EC50 (algák):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

A készítményben lévő felületaktív anyagok eleget tesznek az EU tisztítószerre vonatkozó 648/2004 sz-ú rendeletében rögzített biológiai úton való lebonthatóság ismérveinek.

12.3 Bioakkumulációs képesség:

	Egyéb információk:
izopropanol	Log Pow: 0.05
Dodecilbenzol-szulfonsav	log Pow = 2
propionsav	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 A talajban való mobilitás:

Víz-veszélyességi osztály, WGK (AwSV): 2

Oldhatóság vízben: teljesen oldható

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem áll rendelkezésre adat

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Nem áll rendelkezésre adat

12.7 Egyéb káros hatások:

Nem áll rendelkezésre adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok:

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Nem szabad beleengedni a szennyvízcsatornába. Az eltávolítást működési engedéllyel bíró szolgálatokra kell bízni. Az önkormányzat által előírt esetleges korlátozó rendelkezéseket minden esetben be kell tartani.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk:



14.1 UN-szám vagy azonosító szám:

2924

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

UN 2924 Maró, gyúlékony folyékony anyag, m.n.n. (keverék ezzel foszforsav; izopropanol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Osztály(ok): 3 (8)

A veszély azonosítási száma: 38

14.4 Csomagolási csoport:

III

14.5 Környezeti veszélyek:

a környezetre nem veszélyes

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

A veszély jellemzői: Tűzveszély. Robbanásveszély. Hő hatására a szállító edényzet szétrobbanhat.

Kiegészítő útmutatás: Húzódjon fedezékbe! Kerülje a mélyebben fekvő területeket!

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:

nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk:

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Víz-veszélyességi osztály, WGK (AwSV):	2
Illékony szerves vegyület (VOC):	36,500 %
Illékony szerves vegyület (VOC):	406,975 g/l
Összetétel az EK 648/2004 sz-ú rendelete szerint:	anionos felületaktív anyagok 15% - 30%, tartósítószer (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

Nem áll rendelkezésre adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk:

A biztonsági adatlapban használt rövidítések jelmagyarázata:

ADR:	Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ATE:	Akut toxicitási érték
BCF:	Biokoncentrációs faktor
CAS:	Vegyi anyag Nyilvántartó Szolgálat
CLP:	Vegyi anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása
EINECS:	Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
LC50:	Letális koncentráció a vizsgált populáció 50%-ánál
LD50:	Letális dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (közepesen letális dózis)
Nr.:	szám
PTB:	tartósan megmaradó, mérgező, bioakkumulatív
STOT:	Célszervi toxicitás
UFI:	Egyedi formulaazonosító
vPvB:	hosszantartóan megmaradó és erősen bioakkumulatív anyagok
WGK:	Víz-veszélyességi osztály
WGK 1:	enyhén veszélyes a vizekre
WGK 2:	veszélyes a vizekre
WGK 3:	rendkívül veszélyes a vizekre

A biztonsági adatlapban használt H mondatok jelmagyarázata

EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. H225 Flam. Liq. 2: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226 Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H290 Met. Corr. 1: Fémekre korrozív hatású lehet. H302 Acute tox. 4: Lenyelve ártalmas. H312 Acute tox. 4: Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 Skin Sens. 1: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Eye Irrit. 2: Súlyos szemirritációt okoz. H335 STOT SE 3: Légúti irritációt okozhat. H336 STOT SE 3: Álmoságot vagy szédülést okozhat. H400 Aquatic Acute 1: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H412 Aquatic Chronic 3: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Számítási módszer CLP

Számítási módszer

Felülvizsgálat indoka, változtatások a következő pontokban

semmi

BAL hivatkozási száma

ECM-113260,00

Ez a biztonsági adatlap az EU 2020/878 sz-ú rendeletének II/A mellékletével összhangban készült. Az osztálybesorolás meghatározása a 1272/2008 rendelettel, valamint azok módosításaival összhangban történt. A legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Ennek ellenére nem tudunk felelősséget vállalni semminemű kárért, amennyiben azt a jelen adatok, vagy az érintett termék használata okozott. Mielőtt a felhasználó kísérlet céljából, vagy új alkalmazásban használni kezdené a jelen terméket, saját magának meg kell vizsgálnia, hogy az anyag alkalmazható-e és biztonságos-e.

SKIRSNIS 1: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas:

1.1 Produkto identifikatorius:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

/

Naudojama koncentracija: /

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefonas: +31497382017 – El. paštas: contact.nl@schippers.eu – Internetinė svetainė: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Pagalbos telefono numeris:

+32 70 245 245

SKIRSNIS 2: Galimi pavojai:

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:

Medžiagos arba mišinio klasifikacija pagal reglamentą(ES) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Ženklavimo elementai:

Piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pareiškimas apie pavojus

EUH066:	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
H226 Flam. Liq. 3:	Degūs skystis ir garai.
H290 Met. Corr. 1:	Gali ėsdinti metalus.
H302 Acute tox. 4:	Kenksminga prarijus.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Skin Sens. 1:	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 STOT SE 3:	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H336 STOT SE 3:	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo nuorodos

P210:	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P233:	Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P260:	Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.
P270:	Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
P271:	Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P272:	Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P280:	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331:	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353:	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P304+P340:	ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338:	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310:	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją
P312:	Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją
P333+P313:	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P362+P364:	Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P403+P235:	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P405:	Laikyti užrakintą.
P501:	Kreiptis į gamintoją (tiekėją) dėl informacijos apie surinkimą, recirkuliaciją

Sudėtyje yra

chlorkrezolis Izopropanolio

2.3 Kiti pavojai:

nieko

SKIRSNIS 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis:

3.2 Mišiniai:

Izopropanolio	≤ 30 %	CAS numeris: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH Registracijos numeris: 01-2119457558-25 CLP klasifikacija: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
chlorkrezolis	≤ 30 %	CAS numeris: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH Registracijos numeris: / CLP klasifikacija: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Fosforo rūgštis	≤ 20 %	CAS numeris: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH Registracijos numeris: 01-2119485924-24 CLP klasifikacija: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodecilbenzensulfonrūgštis	≤ 20 %	CAS numeris: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH Registracijos numeris: 01-2119490234-40 CLP klasifikacija: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
Propiono rūgštis	≤ 9 %	CAS numeris: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH Registracijos numeris: 01-2119486971-24 CLP klasifikacija: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Dati aggiuntivi: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Dėl pilno teksto, susijusios su minėtomis H frazėmis šiame skyreliuje, žr. skyrių 16.

SKIRSNIS 4: Pirmosios pagalbos priemonės:

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Visada nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos jei pajustumėte rimtus ar nuolatinius sutrikimus.

Kontaktas su oda:	nuvilkite užterštus drabužius, nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens ir nedelsiant transportuokite į ligoninę.
Kontaktas su akimis:	pirmiausia ilgai plaukite vandeniu(reikia išimti kontaktines linzes, jei tai padaroma lengvai) tada kreiptis į gydytoją.
Praryjimas:	skalaukite burną, neskatinke vėmimo, nedelsdami nugabenkite į ligoninę.
Įkvėpimas:	pasodinkite, šviežias oras, poilsis ir nuvežkite į ligoninę.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Kontaktas su oda:	kaustinis, raudonumas, skausmas, rimti nudeginimai
Kontaktas su akimis:	kaustinis, raudonimas, blogai atrodo, skausmas
Praryjimas:	kaustinis, oro trūkumas, vėmimas, pūslės ant liežuvio ir lūpų, deginantis skausmas burnoje ir gerklėje, ryklėje ir skrandyje
Įkvėpimas:	galvos skausmas, svaigulys, pykinimas, mieguistumas, sąmonės praradimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

nieko

SKIRSNIS 5: Priešgaisrinės priemonės:

5.1 Gesinimo priemonės:

CO₂, putos, milteliai, purškiamas vanduo

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

nieko

5.3 Patarimai gaisrininkams:

Gesinimo priemonės, kurių reikia vengti: nieko

SKIRSNIS 6: Avarijų likvidavimo priemonės:

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Nejminkite ir nelieskite išpiltos medžiagos ir venkite įkvėpti garų, dūmų, dulkių ar kondensato priešpriešiniame vėyje. Nuvilkite bet kokius užterštus drabužius ir naudotą apsauginę įrangą, išmeskite ją saugiai.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

neleiskite tekėti į kanalizacijas ar atvirą vandenį.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkite ištekėjusią medžiagą, laikykite tinkamose talpose. Jei įmanoma pašalinkite naudodami absorbento medžiagą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius:

dėl išsamesnės informacijos, žr. skyrius 8 ir 13.

SKIRSNIS 7: Tvarkymas ir sandėliavimas:

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

elkitės atsargiai, kad netyčia neišpiltumėte.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

laikykite sandarioje talpoje, uždaroje, neužšalančioje ir ventiliuojamoje patalpoje.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):

/

SKIRSNIS 8: Poveikio kontrolė/asmens apsauga:

8.1 Kontrolės parametrai:

Pavojingų medžiagų žrašo pateikimas skyriuje 3, kurių poveikio darbo vietoje ribinės vertės yra žinomos

Izopropanolio 424 mg/m³, Fosforo rūgštis 1 mg/m³, Propiono rūgštis 31 mg/m³

8.2 Poveikio kontrolės priemonės:

Įkvėpimo apsauga:	Naudokite su pakankama išpučiama ventiliacija. Jei reikėtų, dėvėkite oro gryninimo kaukę pavojaus kvėpavimo takams atveju. Naudokite ABEK tipo apsaugą nuo šių rūpesčius keliančių lygmenų.	
Odos apsauga:	dirbkite naudodami nitrilo pirštines (EN 374). Prasiskverbimo laikas: >480' Medžiagos storis: 0,35 mm. Gerai patikrinkite pirštines prieš naudojantis. Nusiimkite pirštines tinkamai neliesdami jų išorės plikomis rankomis. Reikia pasikonsultuoti su šių apsauginių pirštinių gamintoju dėl jų tinkamumo specifinei darbo stočiai. Nusiplaukite ir nusidžiovinkite rankas.	
Akių apsauga:	šalia savęs turėkite butelį su skysčiu akims plauti. Tvirtai prisispaudžiantys apsauginiai akiniai. Dėvėkite veido kaukę ir apsauginį kostiumą išskirtinių apdorojimo problemų atveju.	
Kita apsauga:	neperšlampami drabužiai. Apsaugos įrangos tipas priklauso nuo naudojamų pavojingų medžiagų koncentracijos ir kiekio konkrečioje darbo stotyje.	
Aplinkos apsaugos priemonės:	Laikykites galiojančių aplinkos apsaugos taisyklių, ribojančių produkto išmetimą į orą, vandenį ir dirvožemį. Saugokite aplinką, taikydami tinkamas poveikio aplinkai kontrolės priemones, kad išvengtumėte arba apribotumėte produkto išmetimą į aplinką. Daugiau informacijos pateikta šio saugos duomenų lapo 6 ir 13 skirsniuose.	
Inžinerinės kontrolės priemonės:	Reikalingų kontrolės priemonių apsaugos lygis ir rūšys skiriasi priklausomai nuo galimo poveikio sąlygų. Siekiant neviršyti poveikio ribinių verčių, turėtų būti užtikrintas tinkamas vėdinimas. Daugiau informacijos pateikta šio saugos duomenų lapo 7 skirsnyje.	

SKIRSNIS 9: Fizikinės ir cheminės savybės:

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

išvaizda/20°C:

skystis

Spalva:	bespalvis
kvapas:	charakteringas
lydimosi/užšalimo temperatūra:	/
pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	82 °C – 142 °C
degumas (kietų medžiagų, dujų):	netaikytina
apatinė degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertė, (Vol %):	2,000 %
viršutinė degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertė, (Vol %):	12,000 %
pliūpsnio temperatūra:	32 °C
savaiminio užsidegimo temperatūra:	370 °C
skilimo temperatūra:	/
pH:	2,1
pH 1% praskiedus vandenyje:	/
Kinematinis klampumas, 40°C:	1 mm ² /s
Tirpumas vandenyje:	visiškai tirpi
pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	netaikytina
garų slėgis/20°C,:	4 300 Pa
santykinis tankis, 20°C:	1,1150 kg/l
garų tankis:	netaikytina
Dalelių savybė:	/

9.2 Kita informacija:

Dinaminis klampumas, 20°C:	1 mPa.s
Tvaraus degumo bandymo:	/
garavimo greitis (n-BuAc = 1):	1,300
Lakus organinis junginys (LOJ):	36,50 %
Lakus organinis junginys (LOJ):	406,975 g/l

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reaktyvumas:

10.1 Reaktyvumas:

stable under normal conditions.

10.2 Cheminis stabilumas:

itin aukštos arba žemos temperatūros.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

nieko

10.4 Vengtinios sąlygos:

saugokite nuo saulės spindulių ir nelaikykite temperatūrose virš + 50°C.

10.5 Nesuderinamos medžiagos:

oksidantai, šarmai

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

neįra naudojant įprastai

SKIRSNIS 11: Toksikologinė informacija:

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008:

a) ūmus toksiškumas:

H302 Acute tox. 4: Kenksminga prarijus.

Apskaičiuotas ūmus toksiškumas, ATE 1 003,838 mg/kg
peroralinis:

Apskaičiuotas ūmus toksiškumas, ATE > 2 000 mg/kg
odos:

Izopropanolio	LD50 oralinis, žiurkė: ≥ 5 000 mg/kg LD50 odos, triušis: ≥ 5 000 mg/kg LC50, įkvėpimas, žiurkė, 4 val.: ≥ 50 mg/l
chlorkrezolis	LD50 oralinis, žiurkė: 600 mg/kg LD50 odos, triušis: 1 100 mg/kg LC50, įkvėpimas, žiurkė, 4 val.: ≥ 50 mg/l
Fosforo rūgštis	LD50 oralinis, žiurkė: 500 mg/kg LD50 odos, triušis: ≥ 5 000 mg/kg LC50, įkvėpimas, žiurkė, 4 val.: ≥ 50 mg/l
Dodecilbenzensulfonrūgštis	LD50 oralinis, žiurkė: 1 150 mg/kg LD50 odos, triušis: ≥ 5 000 mg/kg LC50, įkvėpimas, žiurkė, 4 val.: ≥ 50 mg/l
Propiono rūgštis	LD50 oralinis, žiurkė: ≥ 5 000 mg/kg LD50 odos, triušis: 3 235 mg/kg LC50, įkvėpimas, žiurkė, 4 val.: ≥ 50 mg/l

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:

EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:

H317 Skin Sens. 1: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Neklasifikuojama pagal CLP skaičiavimo metodą

f) kancerogeniškumas:

Neklasifikuojama pagal CLP skaičiavimo metodą

g) toksiškumas reprodukcijai:

Neklasifikuojama pagal CLP skaičiavimo metodą

h) STOT (vienkartinis poveikis):

H335 STOT SE 3: Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 STOT SE 3: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

i) STOT (kartotinis poveikis):

Neklasifikuojama pagal CLP skaičiavimo metodą

j) aspiracijos pavojus:

Neklasifikuojama pagal CLP skaičiavimo metodą

11.2 Informacija apie kitus pavojus:

Nėra papildomų duomenų

SKIRSNIS 12: Ekologinė informacija:

12.1 Toksiškumas:

Izopropanolio	LC50 (Žuvys): 10000 mg/l LC50 (Dafnijos): > 10000 mg/L (24h)
chlorkrezolis	LC50 (Žuvys): 6,71 - 7,56 mg/L (4d) EC50 (Dafnijos): 1.5 mg/L (48h) EC50 (Dumbliai): 10 mg/L (4d)
Fosforo rūgštis	EC50 (Dafnijos): 100 mg/L (48h) NOEC (Dafnijos): 56 mg/L (48h) EC50 (Dumbliai): 100 mg/L (72h) NOEC (Dumbliai): 100 mg/L (72h)
Dodecilbenzensulfonrūgštis	LC50 (Žuvys): > 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) NOEC (Žuvys): 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Propiono rūgštis	LC50 (Žuvys): 10 g/L (4d) NOEC (Žuvys): 5 g/L (4d) EC50 (Dafnijos): 500 mg/L (48h) NOEC (Dafnijos): 250 mg/L (48h) EC50 (Dumbliai): 500 mg/L (72h)

12.2 Patvarumas ir skaidumas:

Šio preparato paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio suirimo kriterijus, kurie išdėstyti (EB) direktyvoje Nr.648/2004 apie valymo priemones.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

	Papildomi duomenys:
Izopropanolio	Log Pow: 0.05
Dodecilbenzensulfonrūgštis	log Pow = 2
Propiono rūgštis	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Judumas dirvožemyje:

Vandens pavojaus klasė, WGK (AwSV):

2

Tirpumas vandenyje:

visiškai tirpi

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Nėra papildomų duomenų

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės:

Nėra papildomų duomenų

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Nėra papildomų duomenų

SKIRSNIS 13: Atliekų tvarkymas:

13.1 Atliekų apdorojimo metodai:

Išleidimas į kanalizaciją neleidžiamas. Pašalinimą turi atlikti licenzijuotos paslaugos. Galimos ribojančios taisyklės iš vietos valdžios visada turi būti paisomos.

SKIRSNIS 14: Informacija apie vežimą:



14.1 JT numeris ar ID numeris:

2924

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:

UN 2924 Liepsnūs skystis, ėdus, K. N. (mišinys su Fosforo rūgštis; Izopropanolio), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s):

Klasė (-ės): 3 (8)

pavojaus identifikacijos numeris: 38

14.4 Pakuotės grupė:

III

14.5 Pavojus aplinkai:

nepavojinga aplinkai

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

Pavojingosios savybės: Gaisro pavojus. Sprogimo pavojus. Talpyklos gali sprogti šildant.

Papildomi nurodymai: Pasitraukti į priedangą. Laikytis atokiau nuo žemų vietų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones:

netaikytina

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavimą:

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

Vandens pavojaus klasė, WGK (AwSV):	2
Lakus organinis junginys (LOJ):	36,500 %
Lakus organinis junginys (LOJ):	406,975 g/l
Sudėtis pagal reglamentą (EB) 648/2004:	Anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų 15% - 30%, Konservavimo medžiagos (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Cheminio saugumo vertinimas:

Nėra duomenų

SKIRSNIS 16: Kita informacija:

Šiame saugos duomenų lape naudojamų trumpinių paaiškinimai:

ADR:	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
ATE:	Ūmaus toksiškumo įvertis
BCF:	Biokoncentracijos faktorius
CAS:	Cheminių abstraktų tarnyba
CLP:	Chemikalų klasifikavimas, žymėjimas etiketėmis ir pakavimas
EINECS:	Egzistuojančių komercinių cheminių medžiagų Europos inventorių
LC50:	Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
LD50:	Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
Nr.:	skaičius
PTB:	nuolat išliekantis, toksiškas, bioakumuliatyvus
STOT:	Unikalūs mišinio identifikatoriai
UFI:	Unikalūs mišinio identifikatoriai
vPvB:	ilgai nuolat išliejkančios ir labai bioakumuliatyvos medžiagos
WGK:	Vandens pavojaus klasė
WGK 1:	šiek tiek pavojinga vandeniui
WGK 2:	pavojinga vandeniui
WGK 3:	labai pavojinga vandeniui

H simbolių ir frazių paaiškinimai šiame duomenų lape

EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. H225 Flam. Liq. 2: Labai degūs skystis ir garai. H226 Flam. Liq. 3: Degūs skystis ir garai. H290 Met. Corr. 1: Gali ėsdinti metalus. H302 Acute tox. 4: Kenksminga prarijus. H312 Acute tox. 4: Kenksminga susilietus su oda. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317 Skin Sens. 1: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Eye Dam. 1: Smarkiai pažeidžia akis. H319 Eye Irrit. 2: Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 STOT SE 3: Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 STOT SE 3: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H400 Aquatic Acute 1: Labai toksiška vandens organizmams. H412 Aquatic Chronic 3: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Skaičiavimo metodas CLP

Skaičiavimo metodas

Peržiūros priežastis, šių punktų pakeitimai

nieko

MSDL referencins numeris

ECM-113260,00

Šis saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal priedą II/A, reklamėtas (ES) Nr. 2020/878. Klasifikacija paskaičiuota pagal Europos reglamentą 1272/2008 su jo atitinkamais pakeitimais. Buvo sudarytas kiek įmanoma rūpestingai. Tačiau mes negalime prisiimti atsakomybės už bet kokią žalą, kuri galėtų būti sukelta dėl naudojimosi šiais duomenimis arba susijusiu produktu. Jei norite naudoti šį preparatą eksperimentui arba naujai paskirčiai, privalote atlikti medžiagos tvarumo ir saugos studiją patys.

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana:

1.1 Produkta identifikators:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi:

/

Koncentrācija lietošanā: /

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tālrunis: +31497382017 – E-pasts: contact.nl@schippers.eu – Tīmekļa vietne: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

+32 70 245 245

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana:

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija:

Vielas vai sajaukuma klasifikācija atbilstoši regulai (EK) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Marķējuma elementi:

Piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Paziņojumi par bīstamību

EUH066:	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
H226 Flam. Liq. 3:	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H290 Met. Corr. 1:	Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302 Acute tox. 4:	Kaitīgs, ja norij.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317 Skin Sens. 1:	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H335 STOT SE 3:	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H336 STOT SE 3:	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Piesardzības paziņojumi

P210:	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P233:	Tvertni stingri noslēgt.
P260:	Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P270:	Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
P271:	Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P272:	Piesārņoto darba apģērbu neizņemt ārpus darba telpām.
P280:	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P330+P331:	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353:	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.
P304+P340:	IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P305+P351+P338:	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310:	Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/...
P312:	Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/..., ja jums ir slikta pašsajūta.
P333+P313:	Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P362+P364:	Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
P403+P235:	Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P405:	Glabāt slēgtā veidā.
P501:	Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

Satur

4-hlor-3-metilfenols izopropanolu

2.3 Citi apdraudējumi:

nav

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām:

3.2 Maisījumi:

izopropanolu	≤ 30 %	CAS numurs: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH Reģistrācijas numurs: 01-2119457558-25 CLP Klasifikācija: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
4-hlor-3-metilfenols	≤ 30 %	CAS numurs: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH Reģistrācijas numurs: / CLP Klasifikācija: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Fosforskābe	≤ 20 %	CAS numurs: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH Reģistrācijas numurs: 01-2119485924-24 CLP Klasifikācija: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Dodecilbenzolasulfoskābe	≤ 20 %	CAS numurs: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH Reģistrācijas numurs: 01-2119490234-40 CLP Klasifikācija: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
Propānskābe	≤ 9 %	CAS numurs: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH Reģistrācijas numurs: 01-2119486971-24 CLP Klasifikācija: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Papildu dati: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Lai apskatītu šai sadaļā minēto un bīstamības standartu frāžu pilno tekstu, skatiet 16. sadaļu.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi:

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vienmēr pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar mediķi, ja izjūtat smagas vai ilgstošas neērtības.

Saskare ar ādu:	novelciet kontaktā bijušo apģērbu, noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu un nekavējoties dodieties uz slimnīcu.
Saskare ar acīm:	sākumā ilgstoša skalošana ar ūdeni (jāizņem kontaktlēcas, ja tas viegli izdarāms), tad vērsieties pie ārsta.
Norišana:	izskalojiet muti, neizraisiet vemšanu, nekavējoties dodieties uz slimnīcu.
Ieelpošana:	nosēdiniet taisni, svaigs gaiss, atpūta un dodieties uz slimnīcu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

Saskare ar ādu:	kodīgs, apsārtums, sāpes, smagi apdegumi
Saskare ar acīm:	kodīgs, apsārtums, slikts izskats, sāpes
Norišana:	kodīgs, elpas trūkums, vemšana, čulgas uz lūpām un mēles, dedzinošas sāpes mutē un kaklā, barības vadā un kuņģī
Ieelpošana:	galvassāpes, reibonis, slikta dūša, miegainums, bezsamaņa

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi:

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi:

CO₂, putas, pulveris, izsmidzināts ūdens

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

nav

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašais aizsargaprīkojums: nav

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos:

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Neuzkāpiet un nepieskarieties izlietām vielām un izvairieties no izgarojumu, dūmu, putekļu vai tvaiku ieelpošanas, atrodieties vēja plūsmas virzienā. Novelciet visu kontaktā bijušo apģērbu un izlietoto aizsardzības aprīkojumu un atbrīvojieties no tiem drošā veidā.

6.2 Vides drošības pasākumi:

nepieļaujiet noplūšanu kanalizācijā vai atvērtās ūdenstilpnēs.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli:

noņemiet, izmantojot absorbējošu materiālu.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām:

lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet 8. un 13. sadaļu.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana:

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi:

apejieties uzmanīgi, lai izvairītos no noplūšanas.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

glabājiet noslēgtā traukā slēgtā, sala neskartā, vēdinātā telpā.

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i):

/

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība:

8.1 Kontroles parametri:

Bīstamo vielu uzskaitījums 3. sadaļā, kuru maksimālās iedarbības vērtība ir zināma

izopropanolu 424 mg/m³, Fosforskābe 1 mg/m³, Propānskābe 31 mg/m³

8.2 Ekspozīcijas kontrole:

Aizsardzība pret ieelpošanu:	izmantojiet ar pietiekamu izplūdes ventilāciju. Ja nepieciešams, izmantojiet gaisu attīrošu sejas masku elpceļu apdraudējuma gadījumā. Izmantojiet ABEK tipu aizsardzībai pret bīstamajiem līmeņiem.	
Ādas aizsardzība:	darbs ar nitrila cimdkiem (EN 374). Noplūdes laiks: >480 min Materiāla biezums: 0,35 mm. Rūpīgi pārbaudiet cimdus pirms lietošanas. Izņemiet cimdus uzmanīgi, nepieskaroties ārpusei ar rokām. Par piemērotību konkrētajai darba videi jākonsultējas ar aizsargcimdņu ražotāju. Nomazgājiet un noslaukiet rokas.	
Acu aizsardzība:	tuvumā glabājiet pudeli acu skalošanai. Cieši pieguļošas aizsargbrilles. Valkājiet sejas aizsegu un drošības tērpu ārkārtas sarežģījumu gadījumā.	
Cita veida aizsardzība:	necaurlaidīgs apģērbs. Aizsargapriekojuma veids atkarīgs no koncentrācijas un bīstamo vielu daudzuma konkrētajā darba vietā.	
Vides kontroles pasākumi:	Rīkoties saskaņā ar piemērojamajiem vides aizsardzības noteikumiem, ierobežojot produkta noplūdi gaisā, ūdenī un augsnē. Aizsargājiet apkārtējo vidi, piemērojot atbilstošus kontroles pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu emisijas. Papildu informāciju skatīt drošības datu lapas 6. un 13. iedaļas.	
Tehniskās kontroles pasākumi:	Nepieciešamo kontroles pasākumu aizsardzības līmenis un veidi būs atkarīgi no potenciālajiem ekspozīcijas apstākļiem. Būtu jānodrošina pietiekama ventilācija, lai netiek pārsniegti ekspozīcijas ierobežojumi. Papildu informāciju skatīt drošības datu lapas 7. iedaļā.	

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības:

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

izskats/20°C:

šķidr

Krāsa:	bezkrāsains
smarža:	raksturojums
kušanas/sasalšanas temperatūra:	/
viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons.:	82 °C – 142 °C
uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	nav attiecināms
zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas, (Vol %):	2,000 %
augstākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas, (Vol %):	12,000 %
uzliesmošanas temperatūra:	32 °C
pašaizdegšanās temperatūra:	370 °C
noārdīšanās temperatūra:	/
pH:	2,1
pH 1% atšķaidīts ar ūdeni:	/
Kinematiskā viskozitāte, 40°C:	1 mm ² /s
Šķīdība ūdenī:	pilnībā šķīstošs
sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:	nav attiecināms
tvaika spiediens/20°C,:	4300 Pa
relatīvais blīvums, 20°C:	1,1150 kg/l
tvaika blīvums:	nav attiecināms
Daļiņu raksturlielumi:	/

9.2 Cita informācija:

Dinamiskā viskozitāte, 20°C:	1 mPa.s
ilgstošā degtspējas testā:	/
iztvaikošanas ātrums (n-BuAc = 1):	1,300
Gaistošs organisks savienojums (GOS):	36,50 %
Gaistošs organisks savienojums (GOS):	406,975 g/l

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja:

10.1 Reaģētspēja:

stabils normālos apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

ārkārtīgi augstas un zemas temperatūras.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība:

nav

10.4 Nepieļaujami apstākļi:

sargāties no tiešiem saules stariem un nepakļaujiet temperatūrām, kas pārsniedz + 50°C.

10.5 Nesaderīgi materiāli:

oksidētāji, sārmī

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:

normālas lietošanas gadījumā nesadalās

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija:

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm:

a) akūta toksicitāte:

H302 Acute tox. 4: Kaitīgs, ja norij.

Aprēķinātais akūtais toksiskums, ATE mutiski: 1003,838 mg/kg

Aprēķinātais akūtais toksiskums, ATE kontaktā ar ādu: > 2000 mg/kg

izopropanolu	LD50 mutiski, žurka: ≥ 5000 mg/kg LD50 kontaktā ar ādu, trusis: ≥ 5000 mg/kg LC50, ieelpošana, žurka, 4h: ≥ 50 mg/l
4-hlor-3-metilfenols	LD50 mutiski, žurka: 600 mg/kg LD50 kontaktā ar ādu, trusis: 1100 mg/kg LC50, ieelpošana, žurka, 4h: ≥ 50 mg/l
Fosforskābe	LD50 mutiski, žurka: 500 mg/kg LD50 kontaktā ar ādu, trusis: ≥ 5000 mg/kg LC50, ieelpošana, žurka, 4h: ≥ 50 mg/l
Dodecilbenzolasulfoskābe	LD50 mutiski, žurka: 1150 mg/kg LD50 kontaktā ar ādu, trusis: ≥ 5000 mg/kg LC50, ieelpošana, žurka, 4h: ≥ 50 mg/l
Propānskābe	LD50 mutiski, žurka: ≥ 5000 mg/kg LD50 kontaktā ar ādu, trusis: 3235 mg/kg LC50, ieelpošana, žurka, 4h: ≥ 50 mg/l

b) ādas korozija/ādas kairinājums:

EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

c) nopietns acu bojājums/acu kairinājums:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija:

H317 Skin Sens. 1: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

e) mutagenitāte dīgļšūnām:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

f) kancerogenitāte:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

g) reproduktīvā toksicitāte:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

h) toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija:

H335 STOT SE 3: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H336 STOT SE 3: Var izraisīt miegainību vai reibošus.

i) toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

j) aspiratīvā bīstamība:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem:

Nav pieejami papildu dati

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija:

12.1 Toksicitāte:

izopropanolu	LC50 (Zivs): 10000 mg/l LC50 (Ūdensblusa): > 10000 mg/L (24h)
4-hlor-3-metilfenols	LC50 (Zivs): 6,71 - 7,56 mg/L (4d) EC50 (Ūdensblusa): 1.5 mg/L (48h) EC50 (Aļģes): 10 mg/L (4d)
Fosforskābe	EC50 (Ūdensblusa): 100 mg/L (48h) NOEC (Ūdensblusa): 56 mg/L (48h) EC50 (Aļģes): 100 mg/L (72h) NOEC (Aļģes): 100 mg/L (72h)
Dodecilbenzolasulfoskābe	LC50 (Zivs): > 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) NOEC (Zivs): 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Propānskābe	LC50 (Zivs): 10 g/L (4d) NOEC (Zivs): 5 g/L (4d) EC50 (Ūdensblusa): 500 mg/L (48h) NOEC (Ūdensblusa): 250 mg/L (48h) EC50 (Aļģes): 500 mg/L (72h)

12.2 Noturība un noārdāmība:

Šī preparāta sastāvā esošās virsmaktīvās vielas atbilst bioloģiskās sadalīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par tīrīšanas līdzekļiem.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

	Papildu dati:
izopropanolu	Log Pow: 0.05
Dodecilbenzolasulfoskābe	log Pow = 2
Propānskābe	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilitāte augsnē:

Ūdeņu apdraudējuma klase, WGK (AwSV): 2

Šķīdība ūdenī: pilnībā šķīstošs

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nav pieejami papildu dati

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav pieejami papildu dati

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nav pieejami papildu dati

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi:

13.1 Atkritumu apstrādes metodes:

Izliešana kanalizācijā nav atļauta. Savākšana jāveic licencētām iestādēm. Vienmēr jāievēro iespējamie ierobežojošie noteikumi, ko izdevušas vietējās iestādes.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu:



14.1 ANO numurs vai ID numurs:

2924

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums:

UN 2924 uzliesmojošs šķidrums, korozīvs,, c.n.p. (sajaukums ar Fosforskābe; izopropanolu), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Klase(-s): 3 (8)

Riska identifikācijas numurs: 38

14.4 Iepakojuma grupa:

III

14.5 Vides apdraudējumi:

nav bīstams videi

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Riska raksturojums: Ugunsbīstamība. Sprādziena draudi. Sakarstot, tvertnes var eksplodēt.

Papildu norādījumi: Meklēt drošu patvērumu. Neuzturēties zemās vietās.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem:

nav attiecināms

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu:

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Ūdeņu apdraudējuma klase, WGK (AwSV):	2
Gaistošs organisks savienojums (GOS):	36,500 %
Gaistošs organisks savienojums (GOS):	406,975 g/l
Saturs atbilstoši regulai (EK) 648/2004:	anjonu virsmaktīvajām vielām 15% - 30%, Konservanti (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:

Dati nav pieejami

16. IEDAĻA: Cita informācija:

Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu paskaidrojums:

ADR:	Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
ATE:	Aplēsts akūtais toksiskums
BCF:	Biokoncentrācijas koeficients
CAS:	Ķīmijas analītisko apskatu indeksa numurs
CLP:	Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu; Regula (EK) Nr. 1272/2008
EINECS:	Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts
LC50:	Ietālā koncentrācija 50 % testa populācijas
LD50:	Ietālā deva 50 % testa populācijai (vidēji ietālā deva)
Nr.:	numurs
PBT:	Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela
SVHC:	Īpaši bīstamas vielas
STOT:	Elinkohtainen myrkyllisyys
UFI:	Individuālais formulas identifikators
vPvB:	Īoti noturīga un Īoti bioakumulatīva
WGK:	Ūdeņu apdraudējuma klase
WGK 1:	viegli bīstama ūdenim
WGK 2:	bīstama ūdenim
WGK 3:	Īoti bīstama ūdenim

Drošības datu lapā izmantoto bīstamības standartu frāžu paskaidrojums

H225 Flam. Liq. 2: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H226 Flam. Liq. 3: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H290 Met. Corr. 1: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H302 Acute tox. 4: Kaitīgs, ja norij. H312 Acute tox. 4: Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 Skin Sens. 1: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 Eye Dam. 1: Izraisa nopietnus acu bojājumus. H319 Eye Irrit. 2: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 STOT SE 3: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H336 STOT SE 3: Var izraisīt miegainību vai reibošus. H400 Aquatic Acute 1: Īoti toksisks ūdens organismiem. H412 Aquatic Chronic 3: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Aprēķina metode CLP

Aprēķina metode

Sekojošo punktu pārskatīšanas un izmaiņu iemesls

nav

MSDS reģistrācijas numurs

ECM-113260,00

Šī drošības datu lapa sastādīta atbilstoši regulas (ES) Nr. 2020/878 pielikumam II/A. Klasifikācija aprēķināta atbilstoši Eiropas regulai 1272/2008 ar attiecīgajiem grozījumiem. Tā sastādīta ar vislielāko rūpīgumu. Taču nevaram uzņemties atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, ko var izraisīt šī informācija vai prece, uz ko tā attiecas. Lai izmantotu šo preparātu eksperimentam vai rast jaunu pielietojuma veidu, lietotājam pašam jāveic materiāla piemērotības un drošības izpēte.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket:

1.1 Produktidentifikator:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

/

Konsentrasjon i bruk: /

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefon: +31497382017 – E-post: contact.nl@schippers.eu – Internett: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Nødtelefonnummer:

+32 70 245 245

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon:

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen:

Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen i samsvar med forordning (EF) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Merkingselementer:

Piktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

EUH066:	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H226 Flam. Liq. 3:	Brannfarlig væske og damp.
H290 Met. Corr. 1:	Kan være etsende for metaller.
H302 Acute tox. 4:	Farlig ved svelging.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Skin Sens. 1:	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 STOT SE 3:	Kan forårsake irritasjon av luftveiene, eller.
H336 STOT SE 3:	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

P210:	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233:	Hold beholderen tett lukket.
P260:	Ikke innånd støv/damp/aerosoler.
P270:	Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271:	Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P272:	Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P280:	Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsskjerm.
P301+P330+P331:	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353:	VED HUDKONTAKT (eller i hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann
P304+P340:	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338:	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310:	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P312:	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P333+P313:	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P362+P364:	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P403+P235:	Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P405:	Oppbevares innelåst.
P501:	Innhold/holder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

Inneholder

3-metyl-4-klorfenol isopropanol

2.3 Andre farer:

Ingen

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler:

3.2 Stoffblandinger:

isopropanol	≤ 30 %	CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH-registreringsnummer: 01-2119457558-25 CLP-klassifisering: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-metyl-4-klorfenol	≤ 30 %	CAS-nummer: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH-registreringsnummer: / CLP-klassifisering: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Fosforsyre	≤ 20 %	CAS-nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH-registreringsnummer: 01-2119485924-24 CLP-klassifisering: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
dodecylbenzensulfonsyre	≤ 20 %	CAS-nummer: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH-registreringsnummer: 01-2119490234-40 CLP-klassifisering: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
propionsyre	≤ 9 %	CAS-nummer: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH-registreringsnummer: 01-2119486971-24 CLP-klassifisering: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Ytterligere data: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Hele teksten til de H-setningene som er nevnt i dette avsnittet, står i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak:

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Kontakt alltid lege så snart som mulig hvis det oppstår alvorlige eller vedvarende forstyrrelser.

Hudkontakt:	Fjern tilsølte klær, skyll huden med store mengder vann, og bring pasienten til sykehus umiddelbart.
Øyekontakt:	Skyll først med vann i lang tid (fjern kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre), og bring pasienten til lege.
Svelging:	Skyll munnen, ikke fremkall brekninger, bring pasienten til sykehus umiddelbart.
Innånding:	La pasienten sitte i oppreist stilling, sørg for frisk luft og hvile, og bring vedkommende til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Hudkontakt:	Etsende, rødhet, smerte, alvorlige brannsåre
Øyekontakt:	Etsende, rødhet, stygt, smerte
Svelging:	Etsende, åndenød, brekningsfremkallede, blemmer på lepper og tunge, sviende smerte i munn og hals, spiserør og mage
Innånding:	Hodepine, svimmelhet, kvalme, døsighet, bevisstløshet

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak:

5.1 Slukningsmidler:

CO₂, skum, pulver, vanntåke

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Ingen

5.3 Råd til brannmannskaper:

Råd til brannmannskaper: Ingen

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp:

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Ikke gå inn i et område tilsølt av stoffet, ikke ta på det, og unngå å puste inn gasser, røyk, støv og damp ved å ha vinden i ryggen. Ta av alle tilsølte klær samt brukt og tilsølt verneutstyr, og fjern dette på en sikker måte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Ikke la stoffet renne ut i avløpet eller åpent vann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Fjern stoffet ved å bruke absorberende materialer.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

For mer informasjon se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring:

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Håndteres forsiktig for å unngå søl.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Oppbevares i en tett beholder i et lukket, frostfritt og ventilert rom.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

/

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr:

8.1 Kontrollparametrer:

Oppføring av de farlige ingrediensene i avsnitt 3, der den yrkeshygieniske grenseverdien er kjent

isopropanol 424 mg/m³, Fosforsyre 1 mg/m³, propionsyre 31 mg/m³

8.2 Eksponeringskontroll:

Åndedrettsbeskyttelse:	Må brukes med tilstrekkelig avtrekksventilasjon. Hvis nødvendig, bruk ansiktsmaske med filter ved luft som er farlig å puste inn. Bruk maske med ABEK-standard som beskyttelse mot irriterende nivåer.	
Hudvern:	Håndteres med nitrilhansker (EN 374). Gjennombruddstid: >480' Materialtykkelse: 0,35 mm. Kontroller hanskene grundig før bruk. Ta av hanskene på riktig måte, dvs. uten å berøre dem på utsiden med bare hender. Produsenten av vernehanskene må kontaktes for informasjon om egnethet på en spesifikk arbeidsstasjon. Vask og tørk hendene.	
Øyevern:	Ha en øyeskylleflaske innen rekkevidde. Tettsittende vernebriller. Bruk ansiktsskjerm og vernedress ved eksepsjonelle behandlingsproblemer.	
Annet vern:	Ugjennomtrengelige klær. Det som er relevant verneutstyr, avhenger av konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den aktuelle arbeidsstasjonen.	
Miljø:	Overhold gjeldende miljøforskrifter som begrenser utslipp til luft, vann og jord. Beskytt miljøet ved å bruke passende tiltak for å forhindre eller begrense utslipp. Se avsnitt 6 og 13 i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.	
Teknisk:	Beskyttelsesnivået og nødvendige kontroller vil variere avhengig av potensielle eksponeringsforhold. Det bør sørges for tilstrekkelig ventilasjon slik at eksponeringsgrensene ikke overskrides. Se avsnitt 7 i sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.	

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper:

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende/20°C:	Væske
Farge:	fargeløs
Lukt:	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	/

Startkokepunkt og kokeområde:	82 °C – 142 °C
Antennelighet (fast stoff, gass):	Irrelevant
Nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense, (Vol %):	2,000 %
Øvre antennelighets- eller eksplosjonsgrense, (Vol %):	12,000 %
Flammepunkt:	32 °C
Selvantennningstemperatur:	370 °C
Nedbrytingstemperatur:	/
pH:	2,1
pH 1 % fortynnet i vann:	/
Kinematisk viskositet, 40 °C:	1 mm ² /s
Løselighet i vann:	Helt løselig
Fordelingskoeffisient; N-oktanol/vann:	Irrelevant
Damptrykk/20°C,:	4 300 Pa
Relativ tetthet, 20°C:	1,1150 kg/l
Damptetthet:	Irrelevant
Partikkelegenskaper:	/

9.2 Andre opplysninger:

Dynamisk viskositet, 20 °C:	1 mPa.s
Vedvarende brennbarhet:	/
Fordampingshastighet (n-BuAc = 1):	1,300
Volatile Organic Compound (VOC):	36,50 %
Volatile Organic Compound (VOC):	406,975 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet:

10.1 Reaktivitet:

Stabil ved normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet:

Stabil ved normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner:

Ingen

10.4 Forhold som skal unngås:

Må beskyttes mot sollys og ikke eksponeres for temperaturer over + 50 °C.

10.5 Uforenlige materialer:

Oksidanter, alkalier

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:

Brytes ikke ned ved vanlig bruk

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger:

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008:

a) akutt giftighet:

H302 Acute tox. 4: Farlig ved svelging.

Beregnet akutt toksisitet, ATE oral: 1 003,838 mg/kg

Beregnet akutt toksisitet, ATE dermal: > 2 000 mg/kg

isopropanol	LD50 oral rotte: $\geq 5\,000$ mg/kg LD50 dermal kanin: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, Innånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
3-metyl-4-klorfenol	LD50 oral rotte: 600 mg/kg LD50 dermal kanin: 1 100 mg/kg LC50, Innånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
Fosforsyre	LD50 oral rotte: 500 mg/kg LD50 dermal kanin: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, Innånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
dodecylbensensulfonsyre	LD50 oral rotte: 1 150 mg/kg LD50 dermal kanin: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, Innånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l
propionsyre	LD50 oral rotte: $\geq 5\,000$ mg/kg LD50 dermal kanin: 3 235 mg/kg LC50, Innånding, rotte, 4h: ≥ 50 mg/l

b) hudetsing/hudirritasjon:

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

c) alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

d) sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:

H317 Skin Sens. 1: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

e) arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:

Ikke klassifisert i henhold til CLP-beregningsmetoden.

f) Kreftframkallende egenskaper:

Ikke klassifisert i henhold til CLP-beregningsmetoden.

g) reproduksjonstoksisitet:

Ikke klassifisert i henhold til CLP-beregningsmetoden.

h) STOT - enkelteksponering:

H335 STOT SE 3: Kan forårsake irritasjon av luftveiene, eller. H336 STOT SE 3: Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.

i) STOT - gjentatt eksponering:

Ikke klassifisert i henhold til CLP-beregningsmetoden.

j) aspirasjonsfare:

Ikke klassifisert i henhold til CLP-beregningsmetoden.

11.2 Opplysninger om andre farer:

Ingen tilgjengelige data

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger:

12.1 Giftighet:

isopropanol	LC50 (Fisk): LC50 (Daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-metyl-4-klorfenol	LC50 (Fisk): EC50 (Daphnia): EC50 (Alge):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Fosforsyre	EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Alge): NOEC (Alge):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
dodecylbensensulfonsyre	LC50 (Fisk): NOEC (Fisk):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
propionsyre	LC50 (Fisk): NOEC (Fisk): EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Alge):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Surfaktantene i denne stoffblandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet ifølge forordning (EC) nr.648/2004 om vaskemidler.

12.3 Bioakkumuleringsevne:

	Andre Opplysninger:
isopropanol	Log Pow: 0.05
dodecylbensensulfonsyre	log Pow = 2
propionsyre	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilitet i jord:

Wassergefährdungsklasse (WGK) (AwSV): 2

Løselighet i vann: Helt løselig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen tilgjengelige data

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper:

Ingen tilgjengelige data

12.7 Andre skadevirkninger:

Ingen tilgjengelige data

AVSNITT 13: Sluttbehandling:

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Det er ikke tillatt å slippe stoffet ut i avløpet. Bør fjernes av et godkjent tjenestefirma. Eventuelle begrensninger fastsatt av lokale myndigheter må alltid følges.

AVSNITT 14: Transportopplysninger:



14.1 FN-nummer eller ID-nummer:

2924

14.2 FN-forsendelsesnavn:

UN 2924 brannfarlig væske, etsende, n.o.s. (blandet med Fosforsyre; isopropanol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Transportfareklasse(r):

Klasse(r): 3 (8)

Identifikasjonsnummer for fare: 38

14.4 Emballasjegruppe:

III

14.5 Miljøfarer:

Ikke farlig for miljøet

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk:

Farekarakteristikk: Fare for brann. Fare for eksplosjon. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

Annen veiledning: Ta dekning. Unngå lavtliggende områder.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter:

Ikke relevant

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk:

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Wassergefährdungsklasse (WGK) (AwSV):	2
Volatile Organic Compound (VOC):	36,500 %
Volatile Organic Compound (VOC):	406,975 g/l
Sammensetning i henhold til forordning (EC) 648/2004:	anioniske overflateaktive stoffer 15% - 30%, konserveringsmidler (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Ingen tilgjengelige data

AVSNITT 16: Andre opplysninger:

Forklaring til forkortelsene i dette HMS-databladet:

ADR:	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ATE:	Acute Toxicity Estimate
BCF:	Dangerous Preparations Directive
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	Classification, Labelling and Packaging of chemicals
EINECS:	European INventory of Existing Commercial chemical Substances
LC50:	median Lethal Concentration for 50% of subjects
LD50:	median Lethal Dose for 50% of subjects
Nr.:	Number
PTB:	Persistent, toxic, bioaccumulative
STOT:	Specific Target Organ Toxicity
UFI:	Unique Formula Identifier
vPvB:	Very persistent and very bioaccumulative substances
WGK:	Wassergefährdungsklasse
WGK 1:	Lett farlig for vann
WGK 2:	Farlig for vann
WGK 3:	Meget farlig for vann

Forklaring til H-setningene i dette HMS-databladet

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H225 Flam. Liq. 2: Meget brannfarlig væske og damp. H226 Flam. Liq. 3: Brannfarlig væske og damp. H290 Met. Corr. 1: Kan være etsende for metaller. H302 Acute tox. 4: Farlig ved svelging. H312 Acute tox. 4: Farlig ved hudkontakt. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Skin Sens. 1: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Eye Dam. 1: Gir alvorlig øyeskade. H319 Eye Irrit. 2: Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 STOT SE 3: Kan forårsake irritasjon av luftveiene, eller. H336 STOT SE 3: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. H400 Aquatic Acute 1: Meget giftig for liv i vann. H412 Aquatic Chronic 3: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Beregningsmetode CLP

Beregningsmetode

Årsak til revisjon, endringer i følgende elementer

Ingen

Referansenummer for HMS-datablad

ECM-113260,00

Dette sikkerhetsinformasjonsbladet er satt sammen i henhold til bilag II/A til forordning (EU) nr. 2020/878. Klassifiseringen er beregnet i samsvar med EU-fordning 1272/2008 med sine respektive endringer. Det er satt sammen med stor grundighet. Vi kan imidlertid ikke ta ansvar for skader av noe slag som kan skyldes bruken av disse dataene eller det aktuelle produktet. Hvis denne stoffblandingen skal brukes til et eksperiment eller et nytt bruksområde, må brukeren selv gjennomføre undersøkelser for å se om den er sikker og egnet for formålet.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa:

1.1 Identyfikator produktu:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

/

Stężenie użytkowe: /

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefon: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – WWW: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32 70 245 245

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń:

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramów



Słowo sygnalizujące

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

EUH066:	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
H226 Flam. Liq. 3:	Łatwopalna ciecz i pary.
H290 Met. Corr. 1:	Może powodować korozję metali.
H302 Acute tox. 4:	Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Skin Sens. 1:	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H335 STOT SE 3:	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 STOT SE 3:	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania

P210:	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233:	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P260:	Nie wdychać pyłu/par/rozpylonej cieczy.
P270:	Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271:	Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P272:	Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280:	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331:	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353:	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340:	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338:	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310:	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P312:	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P333+P313:	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P362+P364:	Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P403+P235:	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405:	Przechowywać pod zamknięciem.
P501:	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera

3-metylo-4-chlorofenolu Izopropanol

2.3 Inne zagrożenia:

brak

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach:

3.2 Mieszaniny:

Izopropanol	≤ 30 %	Numer CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Numer rejestracji REACH: 01-2119457558-25 Klasyfikacja CLP: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-metylo-4-chlorofenolu	≤ 30 %	Numer CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 Numer rejestracji REACH: / Klasyfikacja CLP: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Kwas fosforowy	≤ 20 %	Numer CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Numer rejestracji REACH: 01-2119485924-24 Klasyfikacja CLP: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
kwasy dodecylobenzenosulfonowego	≤ 20 %	Numer CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Numer rejestracji REACH: 01-2119490234-40 Klasyfikacja CLP: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
kwasy propionowego	≤ 9 %	Numer CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 Numer rejestracji REACH: 01-2119486971-24 Klasyfikacja CLP: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Dodatkowe dane: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Pełny tekst zwrotów H wymienionych w tej sekcji znaleźć można w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy:

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

Zawsze zwracać się bezzwłocznie o pomoc medyczną w przypadku wystąpienia poważnych lub ciągłych zaburzeń.

Kontakt ze skórą:	zdejmować skażoną odzież, przemyć skórę dużą ilością wody i natychmiast przewieźć do szpitala.
Kontakt z oczami:	najpierw długo płukać wodą (zdejmować soczewki kontaktowe, jeśli można to łatwo zrobić), następnie zabrać do lekarza.

Spożycie:	wypłukać jamę ustną, nie wywoływać wymiotów, natychmiast zabrać do szpitala.
Wdychanie:	pozwolić siedzieć w pozycji wyprostowanej, zapewnić dostęp świeżego powietrza, ułożyć wygodnie i zabrać do szpitala.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Kontakt ze skórą:	żrący, zaczerwienienie, ból, poważne oparzenia
Kontakt z oczami:	żrący, zaczerwienienie, brzydki wygląd, ból
Spożycie:	żrący, bezdech, wymioty, pęcherze na wargach i języku, palący ból w jamie ustnej i gardle, przełyku i brzuchu
Wdychanie:	ból głowy, zawroty głowy, nudności, senność, utrata przytomności

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

brak

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru:

5.1 Środki gaśnicze:

dwutlenek węgla, piana, proszek gaśniczy, woda

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

brak

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

Środki gaśnicze, których należy unikać: brak

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Nie wchodzić ani nie dotykać rozlanych substancji i unikać wdychania dymu, pyłów i oparów, ustawiając się z wiatrem. Zdjąć skażoną odzież i zużyte skażone wyposażenie ochronne oraz usunąć je w sposób bezpieczny.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

nie dopuścić do dostania się do ścieków lub wód otwartych

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

usuwać z użyciem materiału pochłaniającego.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

dalsze informacje zawarto w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

przenosić ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

przechowywać w szczelnym pojemniku w zamkniętym, niezamarzającym i wentylowanym pomieszczeniu.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

/

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej:

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

Zestawienie składników niebezpiecznych w sekcji 3, dla których znana jest wartość progowa

Izopropanol 424 mg/m³, Kwas fosforowy 1 mg/m³, kwasu propionowego 31 mg/m³

8.2 Kontrola narażenia:

Ochrona dróg oddechowych:	używać z wystarczającą wentylacją wywiewną. W razie konieczności stosować maskę z pochłaniaczem na wypadek zagrożenia dróg oddechowych. Stosować typ ABEK w przypadku wystąpienia takich uciążliwych poziomów.	
Ochrona skóry:	przenoszenie w rękawicach nitrylowych (EN 374). Grubość rękawic: 0,35 mm. Czas przełomu: > 480 min. Dokładnie sprawdzić rękawice przed użyciem. Rękawice zdejmować z zachowaniem ostrożności, nie dotykając ich zewnętrznych części gołymi dłońmi. Należy skonsultować się z producentem rękawic ochronnych, aby potwierdzić ich przydatność do stosowania na danych stanowisku pracy. Umyć i wysuszyć ręce.	
Ochrona oczu:	przechowywać butelkę ze środkiem do przemywania oczu w dostępnym miejscu. Okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy. Zakładać osłonę twarzy i strój ochronny w przypadku wyjątkowych problemów przetwórczych	
Inne środki ochronne:	nieprzepuszczalna odzież. Typ wyposażenia ochronnego zależy od stężenia i ilości substancji niebezpiecznych w odnośnym miejscu pracy.	
Środowiskowe środki kontroli:	Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska ograniczających przedostawanie się produktu do powietrza, wody i gleby. Należy chronić środowisko poprzez zastosowanie odpowiednich środków kontroli zapobiegających lub ograniczających emisję. Dalsze informacje podano w punkcie 6 i 13 karty charakterystyki.	
Techniczne środki kontroli:	Poziom ochrony i niezbędne rodzaje środków kontroli są uzależnione od warunków ewentualnego narażenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby nie przekroczyć limitów narażenia. Dalsze informacje podano w punkcie 7 karty charakterystyki.	

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Wygląd/20°C:	ciecz
Kolor:	bezbarny
Zapach:	charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia:	/
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:	82 °C – 142 °C
Palność (ciała stałego, gazu):	nie dotyczy
Dolna granica palności lub dolna granica wybuchowości, (Vol %):	2,000 %

Górna granica palności lub górna granica wybuchowości, (Vol %):	12,000 %
Temperatura zapłonu:	32 °C
Temperatura samozapłonu:	370 °C
Temperatura rozkładu:	/
pH:	2,1
pH 1%, rozcieńczenie w wodzie:	/
Lepkość kinematyczna, 40°C:	1 mm²/s
Rozpuszczalność w wodzie:	całkowicie rozpuszczalny
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:	nie dotyczy
Prężność par/20°C,:	4300 Pa
Gęstość względna, 20°C:	1,1150 kg/l
Gęstość par:	nie dotyczy
Charakterystyka cząsteczek:	/

9.2 Inne informacje:

Lepkość dynamiczna, 20°C:	1 mPa.s
Badaniu na podtrzymywanie palenia:	/
Szybkość parowania (n-BuAc = 1):	1,300
Lotny związek organiczny (VOC):	36,50 %
Lotny związek organiczny (VOC):	406,975 g/l

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność:

10.1 Reaktywność:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.2 Stabilność chemiczna:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

brak

10.4 Warunki, których należy unikać:

chronić przed słońcem i nie narażać na działanie temperatur przekraczających + 50°C.

10.5 Materiały niezgodne:

utleniacze, zasady

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

produkt nie rozkłada się podczas normalnego użytku

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne:

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:

a) toksyczność ostra:

H302 Acute tox. 4: Działa szkodliwie po połknięciu.

Obliczona ostra toksyczność, ATE drogą pokarmową: 1003,838 mg/kg

Obliczona ostra toksyczność, ATE naniesiony na skórę: > 2000 mg/kg

Izopropanol	LD50 drogą pokarmową, szczur: ≥ 5000 mg/kg LD50 naniesiony na skórę, królik: ≥ 5000 mg/kg LC50 inhalacja, szczur, 4h: ≥ 50 mg/l
3-metylo-4-chlorofenolu	LD50 drogą pokarmową, szczur: 600 mg/kg LD50 naniesiony na skórę, królik: 1100 mg/kg LC50 inhalacja, szczur, 4h: ≥ 50 mg/l
Kwas fosforowy	LD50 drogą pokarmową, szczur: 500 mg/kg LD50 naniesiony na skórę, królik: ≥ 5000 mg/kg LC50 inhalacja, szczur, 4h: ≥ 50 mg/l
kwasy dodecylobenzenosulfonowego	LD50 drogą pokarmową, szczur: 1150 mg/kg LD50 naniesiony na skórę, królik: ≥ 5000 mg/kg LC50 inhalacja, szczur, 4h: ≥ 50 mg/l
kwasy propionowego	LD50 drogą pokarmową, szczur: ≥ 5000 mg/kg LD50 naniesiony na skórę, królik: 3235 mg/kg LC50 inhalacja, szczur, 4h: ≥ 50 mg/l

b) działanie żrące/drażniące na skórę:

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

H317 Skin Sens. 1: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodą obliczeń CLP.

f) działanie rakotwórcze:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodą obliczeń CLP.

g) szkodliwe działanie na rozrodczość:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodą obliczeń CLP.

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:

H335 STOT SE 3: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 STOT SE 3: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodą obliczeń CLP.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodą obliczeń CLP.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach:

Brak dostępnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne:

12.1 Toksyczność:

Izopropanol	LC50 (ryby): LC50 (rozwielitki):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-metylo-4-chlorofenolu	LC50 (ryby): EC50 (rozwielitki): EC50 (glony):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Kwas fosforowy	EC50 (rozwielitki): NOEC (rozwielitki): EC50 (glony): NOEC (glony):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
kwasu dodecylobenzenosulfonowego	LC50 (ryby): NOEC (ryby):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
kwasu propionowego	LC50 (ryby): NOEC (ryby): EC50 (rozwielitki): NOEC (rozwielitki): EC50 (glony):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu 648/2004/WE dotyczącym detergentów.

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

	Inne informacje:
Izopropanol	Log Pow: 0.05
kwasu dodecylobenzenosulfonowego	log Pow = 2
kwasu propionowego	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilność w glebie:

Klasa zagrożenia wody, WGK (AwSV): 2

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Brak dostępnych danych

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Brak dostępnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki działania:

Brak dostępnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami:

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

Wylewanie do ścieków jest zabronione. Usuwanie muszą wykonywać licencjonowane służby. Należy zawsze przestrzegać regulacji restrykcyjnych ustalonych przez władze lokalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu:



14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

2924

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

UN 2924 Materiał zapalny żrący ciekły, i.n.o. (mieszanina z Izopropanol; Kwas fosforowy), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

Klasa(-y): 3 (8)

Numer identyfikacyjny zagrożenia: 38

14.4 Grupa pakowania:

III

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

brak zagrożenia dla środowiska

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:

Charakterystyka zagrożenia: Zagrożenie pożarem. Zagrożenie wybuchem. Ładunek może wybuchnąć w przypadku ogrzania.

Instrukcje dodatkowe: Schronić się. Unikać zagłębień Tereniu. Zapobiegać przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub systemu kanalizacji.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych:

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Klasa zagrożenia wody, WGK (AwSV):	2
Lotny związek organiczny (VOC):	36,500 %
Lotny związek organiczny (VOC):	406,975 g/l
Skład wg rozporządzenia 648/2004/WE:	anionowe środki powierzchniowo czynne 15% - 30%, konserwanty (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Brak dostępnych danych

SEKCJA 16: Inne informacje:

Objaśnienie skrótów wykorzystanych w karcie charakterystyki:

ADR:	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
ATE:	oszacowana toksyczność ostra
BCF:	Dyrektywa dotycząca preparatów niebezpiecznych
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
EINECS:	Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym
LC50:	stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej
LD50:	dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej)
Nr.:	numer
PTB:	trwały, toksyczny, wykazujący zdolność do bioakumulacji
STOT:	działanie toksyczne na narządy docelowe
UFI:	Unique Formula Identifier
vPvB:	substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
WGK:	Klasa zagrożenia dla wody
WGK 1:	w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
WGK 2:	szkodliwy dla wody
WGK 3:	silnie szkodliwy dla wody

Objaśnienie zwrotów H wykorzystanych w karcie charakterystyki

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. H225 Flam. Liq. 2: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226 Flam. Liq. 3: Łatwopalna ciecz i pary. H290 Met. Corr. 1: Może powodować korozję metali. H302 Acute tox. 4: Działa szkodliwie po połknięciu. H312 Acute tox. 4: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317 Skin Sens. 1: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Eye Dam. 1: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H319 Eye Irrit. 2: Działa drażniąco na oczy. H335 STOT SE 3: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 STOT SE 3: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H400 Aquatic Acute 1: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H412 Aquatic Chronic 3: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Metoda obliczeniowa CLP

Metoda obliczeniowa

Przyczyny zmian, zmiany w następujących elementach

brak

Numer referencyjny karty charakterystyki

ECM-113260,00

Karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z załącznikiem II/A rozporządzenia nr 2020/878/UE. Klasyfikacja została obliczona zgodnie z rozporządzeniem europejską 1272/2008 wraz z późniejszymi poprawkami. Kartę przygotowano z zachowaniem najwyższej staranności. Jednak nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody, które mogą powstać w wyniku użycia tych danych lub produktu, którego dotyczą. Aby użyć tego preparatu w eksperymencie lub nowym zastosowaniu, użytkownik musi samodzielnie wykonać badanie przydatności bezpieczeństwa materiału.

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa:

1.1 Identificador do produto:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:

/

Concentração em uso: /

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefone: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Página web: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Número de telefone de emergência:

+32 70 245 245

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos:

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Classificação da substância ou mistura de acordo com o Regulamento (UE) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Elementos do rótulo:

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

EUH066:	Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
H226 Flam. Liq. 3:	Líquido e vapor inflamáveis.
H290 Met. Corr. 1:	Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Acute tox. 4:	Nocivo por ingestão.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317 Skin Sens. 1:	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H335 STOT SE 3:	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336 STOT SE 3:	Pode provocar sonolência ou vertigens.

Recomendações de prudência

P210:	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P233:	Manter o recipiente bem fechado.
P260:	Não respirar as poeiras/vapores/aerossóis.
P270:	Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271:	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272:	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280:	Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular, protecção facial.
P301+P330+P331:	EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P303+P361+P353:	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.
P304+P340:	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338:	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310:	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P312:	Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P333+P313:	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362+P364:	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
P403+P235:	Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
P405:	Armazenar em local fechado à chave.
P501:	Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local.

Contém

3-Metil-4-clorofenol Isopropanol

2.3 Outros perigos:

nenhum

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes:

3.2 Misturas:

Isopropanol	≤ 30 %	Número CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 N.º de registo REACH: 01-2119457558-25 Classificação CLP: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-Metil-4-clorofenol	≤ 30 %	Número CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 N.º de registo REACH: / Classificação CLP: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Ácido fosfórico	≤ 20 %	Número CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 N.º de registo REACH: 01-2119485924-24 Classificação CLP: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
ácido dodecilbenzenosulfónico	≤ 20 %	Número CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 N.º de registo REACH: 01-2119490234-40 Classificação CLP: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
ácido propiónico	≤ 9 %	Número CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 N.º de registo REACH: 01-2119486971-24 Classificação CLP: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Dados adicionais: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Para ver o texto integral das Frases H mencionadas nesta secção, consulte a secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros:

4.1 Descrição das medidas de emergência:

No caso de ocorrerem distúrbios graves ou contínuos, consulte sempre um médico, o mais rapidamente possível.

Contacto com a pele:	remover a roupa contaminada, enxaguar a pele com água em abundância e transportar imediatamente para o hospital.
Contacto com os olhos:	primeiro, enxaguar prolongadamente com água (remover lentes de contacto, se facilmente exequível), de seguida, levar ao médico.
Ingestão:	enxaguar a boca, não induzir o vómito, levar imediatamente para o hospital.
Inalação:	sentar direito, ar fresco, repouso e levar para o hospital.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

Contacto com a pele:	corrosão, vermelhidão, dores, queimaduras graves
Contacto com os olhos:	corrosão, vermelhidão, perda de visão, dores
Ingestão:	corrosão, falta de ar, vômito, colhas nos lábios e na língua, ardor na boca e garganta, esôfago e estômago
Inalação:	dor de cabeça, tonturas, náuseas, sonolência, perda de consciência

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

nenhum

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios:

5.1 Meios de extinção:

CO2, espuma, pó químico, água pulverizada

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

nenhum

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

Agentes de extinção a evitar: nenhum

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental:

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Não pisar ou tocar em substâncias derramadas e evitar a inalação de fumos, fumaça, poeiras e vapores por estar contra o vento. Remover quaisquer peças de roupa e equipamentos de protecção utilizados e contaminados e eliminar em segurança.

6.2 Precauções a nível ambiental:

não permitir o escoamento para sistemas de esgoto ou águas abertas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

remover utilizando um material absorvente.

6.4 Remissão para outras secções:

para mais informações, verifique as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem:

7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

manusear com cuidado para evitar derrames.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

manter num recipiente selado, num espaço fechado, sem gelo e ventilado.

7.3 Utilizações finais específicas:

/

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual:

8.1 Parâmetros de controlo:

Lista de ingredientes perigosos na secção 3, em que é conhecido o valores-limite de exposição

Isopropanol 424 mg/m³, Ácido fosfórico 1 mg/m³, ácido propiónico 31 mg/m³

8.2 Controlo da exposição:

Protecção contra a inalação:	utilizar com ventilação suficiente. Se necessário, utilizar uma máscara purificadora do ar em caso de perigos respiratórios. Utilizar protecção do tipo ABEK contra estes níveis problemáticos.	
Protecção da pele:	manusear com luvas de nitrilo (EN 374). Espesor del guante: 0,35 mm. Tiempo de perforación: > 480 min. Verificar cuidadosamente as luvas antes da utilização. Tirar as luvas de forma correcta, sem tocar com as mãos na parte exterior. O fabricante das luvas de protecção deve ser consultado quanto à sua adequação para um posto de trabalho específico. Lavar e secar as mãos.	
Protecção dos olhos:	manter uma garrafa de água ao alcance para enxaguar os olhos. Óculos de protecção adaptáveis. Usar um escudo facial e um fato de protecção em caso de problemas de processamento excepcionais.	
Outras protecções:	roupa impermeável. O tipo de equipamento de protecção depende da concentração e da quantidade de substâncias perigosas no posto de trabalho em questão.	
Controlos ambientais:	Cumprir os regulamentos ambientais aplicáveis que limitam a descarga para o ar, água e solo. Proteger o ambiente, aplicando medidas de controlo adequadas para prevenir ou limitar as emissões. Para mais informações, consultar as secções 6 e 13 da ficha de dados de segurança.	
Controlos de engenharia:	O nível de protecção e os tipos de controlos necessários variam em função das condições potenciais de exposição. Deve ser prevista uma ventilação adequada para que os limites de exposição não sejam excedidos. Para mais informações, consultar a secção 7 da ficha de dados de segurança.	

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas:

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:

Aspecto/20°C:	líquido
Cor:	incolor
Odor:	característico
Ponto de fusão/ponto de congelação:	/
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	82 °C – 142 °C
Inflamabilidade (sólido, gás):	não aplicável
Limites inferior de inflamabilidade ou de explosividade, (Vol %):	2,000 %
Limites superior de inflamabilidade ou de explosividade, (Vol %):	12,000 %
Ponto de inflamação:	32 °C
Temperatura de auto-ignição:	370 °C
Temperatura de decomposição:	/

pH:	2,1
pH 1% diluído em água:	/
Viscosidade cinemática, 40°C:	1 mm²/s
Solubilidade na água:	totalmente solúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água:	não aplicável
Pressão de vapor/20°C,:	4.300 Pa
Densidade relativa, 20°C:	1,1150 kg/l
Densidade de vapor:	não aplicável
Características das partículas:	/

9.2 Outras informações:

Viscosidade dinâmica, 20°C:	1 mPa.s
Ensaio de combustibilidade sustentada:	/
Taxa de evaporação (n-BuAc = 1):	1,300
Composto orgânico volátil (COV):	36,50 %
Composto orgânico volátil (COV):	406,975 g/l

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade:

10.1 Reactividade:

estável em condições normais.

10.2 Estabilidade química:

estável em condições normais.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas:

nenhum

10.4 Condições a evitar:

proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a + 50°C.

10.5 Materiais incompatíveis:

oxidantes, alcalinos

10.6 Produtos de decomposição perigosos:

não se decompõe com o uso normal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica:

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008:

a) Toxicidade aguda:

H302 Acute tox. 4: Nocivo por ingestão.

Toxicidade aguda estimada, ATE por via oral: 1.003,838 mg/kg

Toxicidade aguda estimada, ATE por via cutânea: > 2.000 mg/kg

Isopropanol	DL50 por via oral, em ratos: ≥ 5.000 mg/kg DL50 por via cutânea, Coelho: ≥ 5.000 mg/kg CL50, Inalação, ratazana, 4h: ≥ 50 mg/l
3-Metil-4-clorofenol	DL50 por via oral, em ratos: 600 mg/kg DL50 por via cutânea, Coelho: 1.100 mg/kg CL50, Inalação, ratazana, 4h: ≥ 50 mg/l
Ácido fosfórico	DL50 por via oral, em ratos: 500 mg/kg DL50 por via cutânea, Coelho: ≥ 5.000 mg/kg CL50, Inalação, ratazana, 4h: ≥ 50 mg/l
ácido dodecilbenzenosulfônico	DL50 por via oral, em ratos: 1.150 mg/kg DL50 por via cutânea, Coelho: ≥ 5.000 mg/kg CL50, Inalação, ratazana, 4h: ≥ 50 mg/l
ácido propiônico	DL50 por via oral, em ratos: ≥ 5.000 mg/kg DL50 por via cutânea, Coelho: 3.235 mg/kg CL50, Inalação, ratazana, 4h: ≥ 50 mg/l

b) Corrosão/irritação cutânea:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

c) Lesões oculares graves/irritação ocular:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

d) Sensibilização respiratória ou cutânea:

H317 Skin Sens. 1: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

e) Mutagenicidade em células germinativas:

Não classificado de acordo com o método de cálculo CLP

f) Carcinogenicidade:

Não classificado de acordo com o método de cálculo CLP

g) Toxicidade reprodutiva:

Não classificado de acordo com o método de cálculo CLP

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única:

H335 STOT SE 3: Pode provocar irritação das vias respiratórias. H336 STOT SE 3: Pode provocar sonolência ou vertigens.

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida:

Não classificado de acordo com o método de cálculo CLP

j) Perigo de aspiração:

Não classificado de acordo com o método de cálculo CLP

11.2 Informações sobre outros perigos:

Sem dados disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica:

12.1 Toxicidade:

Isopropanol	Cl50 (peixes): CL50 (daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-Metil-4-clorofenol	Cl50 (peixes): CE50 (daphnia): CE50 (algas):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Ácido fosfórico	CE50 (daphnia): NOEC (daphnia): CE50 (algas): NOEC (algas):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
ácido dodecilbenzenosulfônico	Cl50 (peixes): NOEC (peixes):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
ácido propiónico	Cl50 (peixes): NOEC (peixes): CE50 (daphnia): NOEC (daphnia): CE50 (algas):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Persistência e degradabilidade:

Os agentes tensioactivos contidos neste preparado cumprem os critérios de biodegradabilidade estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes.

12.3 Potencial de bioacumulação:

	Outras informações:
Isopropanol	Log Pow: 0.05
ácido dodecilbenzenosulfônico	log Pow = 2
ácido propiónico	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilidade no solo:

Classe de perigo para a água, WGK (AwSV): 2

Solubilidade na água: totalmente solúvel

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:

Sem dados disponíveis

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Sem dados disponíveis

12.7 Outros efeitos adversos:

Sem dados disponíveis

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação:

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Não é permitido o escoamento para os esgotos. A remoção deve ser executada por serviços devidamente autorizados. Os eventuais regulamentos restritivos das autoridades locais devem ser cumpridos.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte:



14.1 Número ONU ou número de ID:

2924

14.2 Designação oficial de transporte da ONU:

UN 2924 líquido inflamável, corrosivo, n.s.a. (mistura com Isopropanol; Ácido fosfórico), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:

Classe(s): 3 (8)

Número de identificação de perigo: 38

14.4 Grupo de embalagem:

III

14.5 Perigos para o ambiente:

não perigoso para o ambiente

14.6 Precauções especiais para o utilizador:

Características de perigo: Risco de incêndio. Risco de explosão. Os recipientes de confinamento podem explodir sob o efeito do calor.

Instruções adicionais: Colocar-se em local abrigado. Afastar-se das zonas baixas.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:

não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação:

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

Classe de perigo para a água, WGK (AwSV): 2

Composto orgânico volátil (COV): 36,500 %

Composto orgânico volátil (COV): 406,975 g/l

15.2 Avaliação da segurança química:

Sem dados disponíveis

SECÇÃO 16: Outras informações:

Legenda das abreviaturas utilizadas na folha de dados de segurança:

ADR:	Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE:	Estimativa da toxicidade aguda
BCF:	fator de bioconcentração
CAS:	Chemical Abstracts Service (Serviço de Resumos de Química)
CLP:	Classification, Labelling and Packaging of chemicals (Classificação, Rotulagem e Acondicionamento de produtos químicos)
EINECS:	European INventory of Existing Commercial chemical Substances (Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado)
mPmB:	very persistent and very bioaccumulative substances (substâncias muito persistentes e muito bioacumulativas)
CL50:	Concentração letal para 50 % de uma população de teste
DL50:	Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)
Nr.:	número
PTB:	persistent, toxic, bioaccumulative (persistente, tóxico, bioacumulativo)
STOT:	Toxicidade para órgãos-alvo específicos
UFI:	Identificador único de fórmula
WGK:	Water hazard class (Classe de perigo para a água)
WGK 1:	slightly hazardous for water (ligeiramente perigoso para a água)
WGK 2:	hazardous for water (perigoso para a água)
WGK 3:	extremely hazardous for water (extremamente perigoso para a água)

Legenda das Frases H utilizadas na folha de dados de segurança

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. H225 Flam. Liq. 2: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H226 Flam. Liq. 3: Líquido e vapor inflamáveis. H290 Met. Corr. 1: Pode ser corrosivo para os metais. H302 Acute tox. 4: Nocivo por ingestão. H312 Acute tox. 4: Nocivo em contacto com a pele. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H317 Skin Sens. 1: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H318 Eye Dam. 1: Provoca lesões oculares graves. H319 Eye Irrit. 2: Provoca irritação ocular grave. H335 STOT SE 3: Pode provocar irritação das vias respiratórias. H336 STOT SE 3: Pode provocar sonolência ou vertigens. H400 Aquatic Acute 1: Muito tóxico para os organismos aquáticos. H412 Aquatic Chronic 3: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Método de cálculo CLP

Método de cálculo

Motivos de revisão, alterações aos seguintes artigos

nenhum

Referência MSDS

ECM-113260,00

Esta folha de dados de segurança foi elaborada de acordo com o anexo II/A do Regulamento (UE) n.º 2020/878. A classificação foi calculada de acordo com as Regulamento Europeia 1272/2008, com as respectivas alterações. Este documento foi elaborado com o máximo cuidado. No entanto, não nos responsabilizamos por danos de qualquer natureza que possam ser causados pela utilização destes dados ou do produto em questão. Para usar este preparado para uma experiência ou uma nova aplicação, o utilizador deve realizar um estudo sobre a adequação do material e de segurança.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii:

1.1 Identificator de produs:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:

/

Concentrație în uz: /

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefon: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Site: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

+32 70 245 245

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor:

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului:

Clasificarea substanței sau amestecului conform reglementării (UE)1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Elemente de etichetare:

Pictogramelor



Cuvânt de avertizare

Pericol

Fraze de pericol

EUH066:	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
H226 Flam. Liq. 3:	Lichid și vapori inflamabili.
H290 Met. Corr. 1:	Poate fi corosiv pentru metale.
H302 Acute tox. 4:	Nociv în caz de înghițire.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H317 Skin Sens. 1:	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H335 STOT SE 3:	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336 STOT SE 3:	Poate provoca somnolență sau amețală.

Fraze de precauție

P210:	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P233:	Păstrați recipientul închis etanș.
P260:	Nu inspirați vaporii.
P270:	A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P271:	A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P272:	Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P280:	Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței.
P301+P330+P331:	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.
P303+P361+P353:	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.
P304+P340:	ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305+P351+P338:	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310:	Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P312:	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine
P333+P313:	În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P362+P364:	Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.
P403+P235:	A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P405:	A se depozita sub cheie.
P501:	Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform regulamentelor locale.

Ingrediente

3-metil-4-clorfenol Izopropanol

2.3 Alte pericole:

niciuna

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții:

3.2 Amestecuri:

Izopropanol	≤ 30 %	Număr CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Număr de înregistrare REACH: 01-2119457558-25 Clasificare CLP: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-metil-4-clorfenol	≤ 30 %	Număr CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 Număr de înregistrare REACH: / Clasificare CLP: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Acid fosforic	≤ 20 %	Număr CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Număr de înregistrare REACH: 01-2119485924-24 Clasificare CLP: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Acid dodecilbenzensulfonic	≤ 20 %	Număr CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Număr de înregistrare REACH: 01-2119490234-40 Clasificare CLP: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
acidul propionic	≤ 9 %	Număr CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 Număr de înregistrare REACH: 01-2119486971-24 Clasificare CLP: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Date adiționale: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Pentru a consulta textul integral al frazelor de risc din această secțiune, vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor:

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Solicitați întotdeauna asistență medicală imediat ce apar tulburări grave sau continue.

La contactul cu pielea:	scoateți îmbrăcămintea contaminată, clătiți pielea cu apă din abundență și mergeți imediat la spital.
La contactul cu ochii:	mai întâi, clătiți cu apă din abundență (lentilele de contact vor fi scoase dacă este posibil), apoi consultați un medic.
În caz de ingerare:	clătiți gura, nu induceți starea de vomă. Mergeți imediat la spital.
În caz de inhalare:	stați în șezut, la aer, odihniți și mergeți la spital.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

La contactul cu pielea:	caustic, roșeață, durere, arsuri grave
La contactul cu ochii:	caustic, roșeață, stare generală alterată, durere
În caz de ingerare:	caustic, dificultăți de respirație, vomă, vezicule pe buze și pe limbă, senzație de arsură în gură, gât, esofag și stomac
În caz de inhalare:	cefalee, amețeală, greață, somnolență, stare de inconștiență

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

niciuna

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor:

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

CO₂, spumă, pulbere, apă pulverizată

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec:

niciuna

5.3 Recomandări destinate pompierilor:

Agenți de stingere ce trebuie evitați: niciuna

SECȚIUNEA 6 Măsuri împotriva pierderilor accidentale:

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:

Nu atingeți substanțele dispersate accidentale și evitați să stați în bătaia vântului pentru a nu inhala noxe, fum, pulberi sau vapori. Scoateți îmbrăcămintea contaminată sau echipamentul de protecție folosit și contaminat și debarasați-vă de acestea într-un mod securizat.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

evitați scurgerea produsului în canalizare sau în cursurile de apă.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

îndepărtați cu un material absorbant.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni:

pentru informații suplimentare, consultați secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare:

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:

a se manipula cu gripă pentru a evita dispersările accidentale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

a se păstra într-un container etanș, într-o încăpere închisă, ventilată, ferită de îngheț.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice):

/

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală:

8.1 Parametri de control:

Ingredientele periculoase sunt menționate în secțiunea 3, dintre care este cunoscută valorile-limită de expunere profesională.

Izopropanol 424 mg/m³, Acid fosforic 1 mg/m³, acidul propionic 31 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii:

Protecție împotriva inhalării:	a se folosi cu un nivel suficient de ventilație a noxelor. În caz de pericole pentru respirație, folosiți o masă de gaze. Folosiți tipul ABEK ca protecție împotriva acestor niveluri iritante.	
Protejarea pielii:	se va manipula cu mănuși din cauciuc butadien-acrilonitrilic (EN 374). Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,35 mm. Valoarea pentru permeabilitate: nivel ≥ 480 min. Înainte de folosire, verificați mănușile cu atenție. Scoateți mănușile cu atenție, fără a atinge partea exterioară a acestora cu mâinile goale. Se va consulta producătorul mănușilor de protecție în vederea determinării gradului de adecvare la un anumit banc de lucru. Spălați-vă și uscați-vă mâinile.	
Protecția ochilor:	mențineți o sticlă cu soluție de irigat ochii la îndemână. Purtați ochelari de protecție bine ajustați. Purtați vizieră și costum de protecție în cazul unor probleme de prelucrare excepționale.	
Alte mijloace de protecție:	îmbrăcăminte impermeabilă. Tipul echipamentului de protecție depinde de concentrația și volumul substanțelor periculoase de la bancul de lucru în cauză.	
Controale de mediu:	Respectați reglementările aplicabile privind protecția mediului, care limitează eliberarea în aer, apă și sol. Protejați mediul punând în aplicare măsuri de control adecvate pentru a preveni sau limita emisiile. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile 6 și 13 din fișa cu date de securitate.	
Controale tehnice:	Nivelul de protecție și tipurile de controale necesare vor varia în funcție de condițiile de expunere potențială. Trebuie să fie asigurată o ventilație adecvată astfel încât limitele de expunere să nu fie depășite. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 7 din fișa cu date de securitate.	

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice:

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

Aspect/20°C: lichid

Culoare:	incolor
Miros:	caracteristic
punctul de topire/punctul de înghețare:	/
punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	82 °C – 142 °C
Inflamabilitatea (solid, gaz):	nu se aplică
Limita inferioară de inflamabilitate sau de explozie:	2,000 %
Limita superioară de inflamabilitate sau de explozie (Vol %):	12,000 %
Punctul de aprindere:	32 °C
Temperatura de autoaprindere:	370 °C
Temperatura de descompunere:	/
pH:	2,1
pH 1% diluat în apă:	/
viscozitate cinematică, 40°C:	1 mm ² /s
Solubilitate în apă:	complet solubil
coeficientul de partiție: n-octanol/apă:	nu se aplică
Presiunea de vapori/20°C,:	4.300 Pa
Densitatea relativă, 20°C:	1,1150 kg/l
Densitatea vaporilor:	nu se aplică
Caracteristicile particulei:	/

9.2 Alte informații:

viscozitate dinamică, 20°C:	1 mPa.s
Testul susținut de combustibilitate:	/
viteza de evaporare (n-BuAc = 1):	1,300
Compus organic volatil (COV):	36,50 %
Compus organic volatil (COV):	406,975 g/l

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate:

10.1 Reactivitate:

stabil în condiții normale.

10.2 Stabilitate chimică:

stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

niciuna

10.4 Condiții de evitat:

a se proteja de acțiunea razelor solare. A nu se expune la temperaturi de peste +50 .

10.5 Materiale incompatibile:

oxidanți, alcalini

10.6 Produși de descompunere periculoși:

nu se descompune în condiții normale de utilizare

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice:

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

a) toxicitatea acută:

H302 Acute tox. 4: Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută calculată, ATE, orală: 1.003,838 mg/kg

Toxicitate acută calculată, ATE, dermică: > 2.000 mg/kg

Izopropanol	DL 50, orală, șobolani: ≥ 5.000 mg/kg DL 50, dermică, iepure: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalare, șobolan, 4h: ≥ 50 mg/l
3-metil-4-clorfenol	DL 50, orală, șobolani: 600 mg/kg DL 50, dermică, iepure: 1.100 mg/kg LC50, inhalare, șobolan, 4h: ≥ 50 mg/l
Acid fosforic	DL 50, orală, șobolani: 500 mg/kg DL 50, dermică, iepure: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalare, șobolan, 4h: ≥ 50 mg/l
Acid dodecilbenzensulfonic	DL 50, orală, șobolani: 1.150 mg/kg DL 50, dermică, iepure: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalare, șobolan, 4h: ≥ 50 mg/l
acidul propionic	DL 50, orală, șobolani: ≥ 5.000 mg/kg DL 50, dermică, iepure: 3.235 mg/kg LC50, inhalare, șobolan, 4h: ≥ 50 mg/l

b) corodarea/iritarea pielii:

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

c) lezarea gravă/iritarea ochilor:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

H317 Skin Sens. 1: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

e) mutagenitatea celulelor germinative:

Nu este clasificat în conformitate cu metoda de calcul CLP

f) cancerigenitatea:

Nu este clasificat în conformitate cu metoda de calcul CLP

g) toxicitatea pentru reproducere:

Nu este clasificat în conformitate cu metoda de calcul CLP

h) STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică:

H335 STOT SE 3: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 STOT SE 3: Poate provoca somnolență sau amețeală.

i) STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată:

Nu este clasificat în conformitate cu metoda de calcul CLP

j) pericolul prin aspirare:

Nu este clasificat în conformitate cu metoda de calcul CLP

11.2 Informații privind alte pericole:

Nu se cunosc date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice:

12.1 Toxicitate:

Izopropanol	LC50 (pește): 10000 mg/l LC50 (daphnia): > 10000 mg/L (24h)
3-metil-4-clorfenol	LC50 (pește): 6,71 - 7,56 mg/L (4d) EC50 (daphnia): 1.5 mg/L (48h) EC50 (alge): 10 mg/L (4d)
Acid fosforic	EC50 (daphnia): 100 mg/L (48h) NOEC (daphnia): 56 mg/L (48h) EC50 (alge): 100 mg/L (72h) NOEC (alge): 100 mg/L (72h)
Acid dodecilbenzensulfonic	LC50 (pește): > 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) NOEC (pește): 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
acidul propionic	LC50 (pește): 10 g/L (4d) NOEC (pește): 5 g/L (4d) EC50 (daphnia): 500 mg/L (48h) NOEC (daphnia): 250 mg/L (48h) EC50 (alge): 500 mg/L (72h)

12.2 Persistență și degradabilitate:

Surfactanții din acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate din regulamentul nr. 648/2004 (CE) aferente detergentilor.

12.3 Potențial de bioacumulare:

	Alte informații:
Izopropanol	Log Pow: 0.05
Acid dodecilbenzensulfonic	log Pow = 2
acidul propionic	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilitate în sol:

Clasa de toxicitate pentru apă, WGK (AwSV):

2

Solubilitate în apă:

complet solubil

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:

Nu se cunosc date

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin:

Nu se cunosc date

12.7 Alte efecte adverse:

Nu se cunosc date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea:

13.1 Metode de tratare a deșeurilor:

Este interzisă deversarea în sistemul de canalizare. Eliminarea se va face de către agenți autorizați. Se vor respecta întotdeauna posibilele restricții ale autorităților locale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport:



14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:

2924

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:

UN 2924 Lichid inflamabil, corosiv, n.s.a. (în amestec cu Acid fosforic; Izopropanol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

Clasa (clasele): 3 (8)

Numărul de identificare al pericolului: 38

14.4 Grupul de ambalare:

III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:

nu este periculos pentru mediu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:

Caracterizarea pericolului: Pericol de foc. Pericol de explozie. Conținutul poate exploda dacă este încălzit.

Indicații suplimentare: Adăpostiți-vă. Evitați locurile joase.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:

nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare:

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

Clasa de toxicitate pentru apă, WGK (AwSV):	2
Compus organic volatil (COV):	36,500 %
Compus organic volatil (COV):	406,975 g/l
Compoziție conform reglementării 648/2004 (CE):	agenți tensioactivi anionici 15% - 30%, conservanți (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Evaluarea securității chimice:

Nu se cunosc date

SECȚIUNEA 16: Alte informații:

Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate:

ADR:	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
ATE:	Estimarea toxicității acute
BCF:	factorul de bioconcentrație
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea
EINECS:	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață
LC50:	Concentrație letală până la 50 % din populația-test
LD50:	Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie)
Nr.:	număr
PTB:	persistent, toxic, cu bioacumulare
STOT:	Toxicitate asupra unui organ țintă specific
UFI:	Identificator unic de formulă
vPvB:	substanțe foarte persistente și cu nivel mare de bioacumulare
WGK:	Clasă nocivitate pentru apă
WGK 1:	ușor nociv pentru apă
WGK 2:	nociv pentru apă
WGK 3:	extrem de nociv pentru apă

Legenda frazelor de pericol folosite în fișa cu date de securitate

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. H225 Flam. Liq. 2: Lichid și vapori foarte inflamabili. H226 Flam. Liq. 3: Lichid și vapori inflamabili. H290 Met. Corr. 1: Poate fi corosiv pentru metale. H302 Acute tox. 4: Nociv în caz de înghițire. H312 Acute tox. 4: Nociv în contact cu pielea. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H317 Skin Sens. 1: Poate provoca o reacție alergică a pielii. H318 Eye Dam. 1: Provoacă leziuni oculare grave. H319 Eye Irrit. 2: Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 STOT SE 3: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 STOT SE 3: Poate provoca somnolență sau amețeală. H400 Aquatic Acute 1: Foarte toxic pentru mediul acvatic. H412 Aquatic Chronic 3: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Metodă de calcul CLP

Metodă de calcul

Motivul revizuirii, modificarea următoarelor articole

niciuna

Număr de referință fișă cu date de securitate

ECM-113260,00

Această fișă cu date de securitate a fost redactată conform anexei II/A a regulamentului nr. 2020/878 (UE). Clasificarea a fost determinată conform regulamentului europene 1272/2008 cu completările aferente. Fișa a fost redactată cu maxim de atenție. Cu toate acestea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice natură cauzate de aceste date sau de produsul în cauză. Pentru a folosi acest preparat într-un experiment sau într-o nouă aplicație, utilizatorul trebuie să efectueze de unul singur studiul de securitate și de oportunitate a materialului.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget:

1.1 Produktbeteckning:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

/

Koncentration: /

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Telefonnummer: +31497382017 – E-post: contact.nl@schippers.eu – Webbsida: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

+32 70 245 245

AVSNITT 2: Farliga egenskaper:

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering av ämnet eller blandningen enligt förordning (EU) 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Märkningsuppgifter:

Piktogrammen



Signalord

Fara

Faroangivelser

EUH066:	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226 Flam. Liq. 3:	Brandfarlig vätska och ånga.
H290 Met. Corr. 1:	Kan vara korrosivt för metaller.
H302 Acute tox. 4:	Skadligt vid förtäring.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Skin Sens. 1:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 STOT SE 3:	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 STOT SE 3:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P210:	Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233:	Behållaren ska vara väl tillsluten.
P260:	Inandas inte damm/ångor/sprej.
P270:	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P271:	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P272:	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P280:	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
P301+P330+P331:	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353:	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.
P304+P340:	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338:	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310:	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P312:	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P333+P313:	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364:	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P403+P235:	Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P405:	Förvaras inlåst.
P501:	Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala föreskrifter.

Innehåller

3-metyl-4-klorfenol Isopropanol

2.3 Andra faror:

Ingen

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar:

3.2 Blandningar:

Isopropanol	≤ 30 %	CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 REACH registreringsnummer: 01-2119457558-25 CLP-klassificering: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
3-metyl-4-klorfenol	≤ 30 %	CAS-nummer: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 REACH registreringsnummer: / CLP-klassificering: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Fosforsyra	≤ 20 %	CAS-nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 REACH registreringsnummer: 01-2119485924-24 CLP-klassificering: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
dodecylbensensulfonsyra	≤ 20 %	CAS-nummer: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 REACH registreringsnummer: 01-2119490234-40 CLP-klassificering: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
propionsyra	≤ 9 %	CAS-nummer: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 REACH registreringsnummer: 01-2119486971-24 CLP-klassificering: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Ytterligare data: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10- 25% ; H319 10- 25% ; H335 >10%

I avsnitt 16 finns de fullständiga texterna till de H-fraser som nämns i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen:

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Kontakta alltid läkare snarast möjligt om problemen kvarstår.

Hudkontakt:	avlägsna förorenade kläder, skölj huden med rikligt med vatten och uppsökt omdelbart sjukhus.
Ögonkontakt:	skölj först länge med vatten (ta bort kontaktlinser, om möjligt), uppsök sedan läkare .
Förtäring:	skölj munnen, framkalla inte kräkning, uppsök omdelbart sjukhus.
Inandning:	låt personen sitta upprätt, andas frisk luft och vila, uppsök till sjukhus.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Hudkontakt:	frätskada, rodnad, smärta, allvarliga brännskador
Ögonkontakt:	frätskada, rodnad, smärta
Förtäring:	frätskada, andnöd, kräkning, blåsor på läppar och tunga, brännande smärta i mun och hals, strupe och mage
Inandning:	huvudvärk, yrsel, illamående, dåsighet, medvetlöshet

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder:

5.1 Släckmedel:

CO2, skum, pulver, sprutande vatten

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Ingen

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Släckmedel som bör undvikas: Ingen

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Berör inte och gå inte på spillda ämnen och undvik inandning av gaser, rök, damm och ångor genom att stå i motvind. Avlägsna alla förorenade kläder och förorenad skyddsutrustning och bortskafta på ett säkert sätt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

får inte spolas ut i avlopp eller öppet vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

ta bort med hjälp av absorberande material.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

ytterligare information i avsnitt 8 & 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring:

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:

hantera försiktigt för att undvika spill.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

förvara i en sluten behållare i ett slutet, frostfritt, ventilerat rum.

7.3 Specifik slutanvändning:

/

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd:

8.1 Kontrollparametrar:

Lista över de farliga ämnena i avsnitt 3, för vilka gränsvärdet är känt

Isopropanol 424 mg/m³, Fosforsyra 1 mg/m³, propionsyra 31 mg/m³

8.2 Begränsning av exponeringen:

Inandningsskydd:	använd i lokal med tillräcklig ventilation. Om nödvändigt, använd en luftrenande ansiktsmask vid inandningsfaror. Använd ABEK-typ som skydd mot dessa besvärliga nivåer.	
Hudskydd:	hantering med nitrilhandskar (EN 374). Genombrottsid: >480'. Materialtjocklek: 0,7 mm. Kontrollera handskena noggrant före användning. Ta av handskena försiktigt utan att röra utsidan med bara händerna. Fråga tillverkaren av skyddshandskena om lämplighet för en viss arbetsuppgift. Tvätta och torka händerna.	
Ögonskydd:	ha en ögonskölsflaska inom räckhåll. Åtsittande skyddsglasögon. Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid exceptionella bearbetningsproblem	
Annat skydd:	ogenomträngliga kläder. Vilken typ av skyddsutrustning som krävs beror på koncentrationen och mängden farliga ämnen på den aktuella arbetsplatsen	
Miljökontroller:	Uppfyller gällande miljöföreskrifter som begränsar utsläpp i luft, vatten och jordmån. Skyddar miljön genom att vidta lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra eller begränsa utsläpp. För mer information, se avsnitt 6 och 13 i säkerhetsdatabladet	
Tekniska kontroller:	Skyddsnivå och typer av nödvändiga kontroller varierar beroende på potentiella exponeringsförhållanden. Lämplig ventilation ska tillhandahållas så att inte exponeringsgränserna överskrids. För mer information, se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.	

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende/20°C:	flytande
Färg:	färglös
Lukt:	kännetecken
Smältpunkt/frys punkt:	/
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall.:	82 °C – 142 °C

Brandfarlighet (fast form, gas):	Ej tillämpligt
Undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns, (Vol %):	2,000 %
Övre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns, (Vol %):	12,000 %
Flampunkt:	32 °C
Självantändningstemperatur:	370 °C
Sönderfallstemperatur:	/
pH-värde:	2,1
pH-värde 1% utspädd i vatten:	/
Kinematisk viskositet, 40°C:	1 mm ² /s
Löslighet i vatten:	helt lös
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Ej tillämpligt
Ångtryck/20°C,:	4 300 Pa
Relativ densitet, 20°C:	1,1150 kg/l
Ångdensitet:	Ej tillämpligt
Partikelegenskaper:	/

9.2 Annan information:

Dynamisk viskositet, 20°C:	1 mPa.s
Test för underhåll av förbränning:	/
Avdunstningshastighet (n-BuAc = 1):	1,300
Flyktiga organiska komponenter (VOC):	36,50 %
Flyktiga organiska komponenter (VOC):	406,975 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet:

10.1 Reaktivitet:

stabil under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet:

stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Ingen

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

utsatt inte för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C.

10.5 Oförenliga material:

oxidanter, alkalier

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

bryts inte ner vid normal användning

AVSNITT 11: Toxikologisk information:

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

a) Akut toxicitet:

H302 Acute tox. 4: Skadligt vid förtäring.

Beräknad akut toxicitet, ATE oral: 1 003,838 mg/kg

Beräknad akut toxicitet, ATE dermal: > 2 000 mg/kg

Isopropanol	LD50 oral, rat: $\geq 5\,000$ mg/kg LD50 dermal, kanin: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, Inandning, råtta, 4h: ≥ 50 mg/l
3-metyl-4-klorfenol	LD50 oral, rat: 600 mg/kg LD50 dermal, kanin: 1 100 mg/kg LC50, Inandning, råtta, 4h: ≥ 50 mg/l
Fosforsyra	LD50 oral, rat: 500 mg/kg LD50 dermal, kanin: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, Inandning, råtta, 4h: ≥ 50 mg/l
dodecylbensensulfonsyra	LD50 oral, rat: 1 150 mg/kg LD50 dermal, kanin: $\geq 5\,000$ mg/kg LC50, Inandning, råtta, 4h: ≥ 50 mg/l
propionsyra	LD50 oral, rat: $\geq 5\,000$ mg/kg LD50 dermal, kanin: 3 235 mg/kg LC50, Inandning, råtta, 4h: ≥ 50 mg/l

b) Frätande/irriterande på huden:

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering:

H317 Skin Sens. 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

e) Mutagenitet i könsceller:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

f) Cancerogenitet:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

g) Reproduktionstoxicitet:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

h) Specifik organtoxicitet - enstaka exponering:

H335 STOT SE 3: Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 STOT SE 3: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

i) Specifik organotoxicitet - upprepad exponering:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

j) Fara vid aspiration:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

11.2 Information om andra faror:

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information:

12.1 Toxicitet:

Isopropanol	LC50 (Fisk): LC50 (Daphnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
3-metyl-4-klorfenol	LC50 (Fisk): EC50 (Daphnia): EC50 (Alger):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Fosforsyra	EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Alger): NOEC (Alger):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
dodecylbensensulfonsyra	LC50 (Fisk): NOEC (Fisk):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
propionsyra	LC50 (Fisk): NOEC (Fisk): EC50 (Daphnia): NOEC (Daphnia): EC50 (Alger):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

De ytaktiva ämnena som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i (EG:s) förordning om tvätt- och rengöringsmedel.

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

	Annan information:
Isopropanol	Log Pow: 0.05
dodecylbensensulfonsyra	log Pow = 2
propionsyra	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Rörligheten i jord:

Vattenföreningssklass, WGK (AwSV): 2

Löslighet i vatten: helt löslig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Ingen tillgänglig data

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Ingen tillgänglig data

12.7 Andra skadliga effekter:

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering:

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Tömning i avlopp är inte tillåtet. Bortskaffande bör utföras av licensierade operatörer. Eventuella restriktiva lagar stiftade av lokala myndigheter måste alltid följas.

AVSNITT 14: Transportinformation:



14.1 UN-nummer eller id-nummer:

2924

14.2 Officiell transportbenämning:

UN 2924 brandfarlig vätska, frätande, n.o.s. (blandning med Fosforsyra; Isopropanol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Faroklass för transport:

Klass(er): 3 (8)

Identifieringsnummer för faran: 38

14.4 Förpackningsgrupp:

III

14.5 Miljöfaror:

inte farlig för miljön

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

Faroegenskaper: Risk för brand. Risk för explosion Inneslutningar kan explodera vid upphettning

Ytterligare information: Undvik lågt belägna områden Ta skydd

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter:

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Vattenföroreningsklass, WGK (AwSV):	2
Flyktiga organiska komponenter (VOC):	36,500 %
Flyktiga organiska komponenter (VOC):	406,975 g/l
Blandning enligt förordningen (EC) 648/2004:	anjontensider 15% - 30%, konserveringsmedel (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information:

En förklaring av förkortningarna som används i säkerhetsdatabladet:

ADR:	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE:	Uppskattad akut toxicitet
BCF:	Biokoncentrationsfaktor
CAS:	kemikalieinspektionen
CLP:	Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning
EINECS:	Europeisk förteckning över befintliga kommersiella ämnen
LC50:	Letal halt för 50 % av en testpopulation
LD50:	Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
Nr.:	nummer
PTB:	beständigt, toxiskt, bioackumulerande
STOT:	Specifik organtoxicitet
UFI:	Unik formuleringsidentifierare
vPvB:	mycket beständiga och mycket bioackumulerande ämnen
WGK:	Vattenföroreningsklass
WGK 1:	liten risk för vattenförorening
WGK 2:	risk för vattenförorening
WGK 3:	stor risk för vattenförorening

Förklaring till H-fraser som används i säkerhetsdatabladet

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H225 Flam. Liq. 2: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Flam. Liq. 3: Brandfarlig vätska och ånga. H290 Met. Corr. 1: Kan vara korrosivt för metaller. H302 Acute tox. 4: Skadligt vid förtäring. H312 Acute tox. 4: Skadligt vid hudkontakt. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Skin Sens. 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Eye Irrit. 2: Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 STOT SE 3: Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 STOT SE 3: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400 Aquatic Acute 1: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H412 Aquatic Chronic 3: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Beräkningsmetod CLP

Beräkningsmetod

Anledning till revidering, förändringar av följande poster

Ingen

Referensnummer säkerhetsdatablad

ECM-113260,00

Detta varuinformationsblad har sammanställts i enlighet med bilaga II/A i förordningen (EU) No 2020/878. Klassificeringen har beräknats i enlighet med det europeiska direktivet 1272/2008 med sina respektive ändringar. Det har sammanställts med största omsorg. Vi kan dock inte ta ansvar för skador, av något slag, som kan orsakas genom användningen av dessa uppgifter eller berörd produkt. För att använda denna blandning i ett experiment eller en ny applikation måste användaren själv genomföra en materiallämplighets- och säkerhetsstudie.

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku:

1.1 Identifikátor produktu:

MS Megades Para Registratie

UFI: /

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

/

Koncentrácia pri použití: /

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert, The Netherlands

Tel. č.: +31497382017 – E-mail: contact.nl@schippers.eu – Webová stránka: <http://www.schippers.eu/>

1.4 Núdzové telefónne číslo:

+32 70 245 245

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti:

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Klasifikácia látky alebo zmesi v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008

EUH066 H226 Flam. Liq. 3 H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H336 STOT SE 3

2.2 Prvky označovania:

Piktogramy



Signálne slovo

nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

EUH066:	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky
H226 Flam. Liq. 3:	Horľavá kvapalina a pary.
H290 Met. Corr. 1:	Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Acute tox. 4:	Škodlivý po požití.
H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1:	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Skin Sens. 1:	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 STOT SE 3:	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 STOT SE 3:	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Vyhlásenia o predbežných opatreniach

P210:	Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite
P233:	Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
P260:	Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/ aerosóly.
P270:	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P271:	Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P272:	Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P280:	Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre.
P301+P330+P331:	PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353:	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou[alebo sprchou].
P304+P340:	PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338:	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310:	Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
P312:	Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/...
P333+P313:	Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P362+P364:	Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P403+P235:	Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade.
P405:	Uchovávať uzamknuté.
P501:	Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.

Obsahuje

Chlórkrezol Propán-2-ol

2.3 Iná nebezpečnosť:

žiadne

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách:

3.2 Zmesi:

Propán-2-ol	≤ 30 %	Číslo CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Registračné číslo REACH: 01-2119457558-25 Klasifikácia CLP: H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
Chlórkrezol	≤ 30 %	Číslo CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 Registračné číslo REACH: / Klasifikácia CLP: H302 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1
Kyselina fosforečná	≤ 20 %	Číslo CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 Registračné číslo REACH: 01-2119485924-24 Klasifikácia CLP: H290 Met. Corr. 1 H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1
Kyselina dodecylbenzénsulfónová	≤ 20 %	Číslo CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Registračné číslo REACH: 01-2119490234-40 Klasifikácia CLP: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
Kyselina propionová	≤ 9 %	Číslo CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 Registračné číslo REACH: 01-2119486971-24 Klasifikácia CLP: H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Ďalšie údaje: H314 Skin Corr 1B >25% ; H315 10-25% ; H319 10-25% ; H335 >10%

Úplné znenie H viet uvádzaných v tejto časti nájdete v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci:

4.1 Opis opatrení prvej pomoci:

Pri vážnom alebo nepretržitom zasiahnutí vždy čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou:

Odstráňte kontaminované oblečenie, opláchnite pokožku veľkým množstvom vody a okamžite transportujte postihnutého do nemocnice.

Kontakt s očami:

Najprv dlhšiu dobu oplachujte vodou (odstráňte očné šošovky, ak sa to dá ľahko urobiť), potom odveďte postihnutého k lekárovi.

Požitie:	Vypláchnite ústa, nevyvolávajte vracanie, okamžite odveďte do nemocnice.
Vdýchnutie:	Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch, nechajte ho oddychovať vo vzpriamenej sediacej polohe a odveďte ho do nemocnice.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Kontakt s pokožkou:	poleptanie, sčervenanie, bolesť, vážne popáleniny
Kontakt s očami:	poleptanie, sčervenanie, zlý vzhľad, bolesť
Požitie:	poleptanie, nedostatok dychu, vracanie, pľuzgier na perách a na jazyku, páľčivá bolesť v ústach, hrdle, pažeráku a žalúdku
Vdýchnutie:	bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, ospalosť, bezvedomie

4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:

žiadne

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia:

5.1 Hasiace prostriedky:

CO₂, hasiaca pena, hasiaci prášok, rozstrekovaná voda

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:

žiadne

5.3 Pokyny pre požiarnikov:

Vyhňte sa kontaktu s hasiacimi látkami: žiadne

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení:

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:

Nedotýkajte sa rozliatych látok ani po nich nekráčajte a vyhňte sa vdýchnutiu pár, dymu, prachu a výparov tak, že sa postavíte proti vetru. Odstráňte akékoľvek kontaminované oblečenie a použité znečistené ochranné vybavenie a bezpečne ich zlikvidujte.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

nedovoľte, aby kvapalina odtiekla do kanalizácie alebo otvoreného vodného prostredia.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:

Zachyťte rozliatu látku, uskladnite vo vhodných nádobách. Pokiaľ je to možné, odstráňte ju absorpčným materiálom.

6.4 Odkaz na iné oddiely:

Pre ďalšie informácie skontrolujte oddiely 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie:

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:

Opatrne manipulujte, aby ste zabránili rozliatiu.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:

Skladujte v uzavretej nádobe v zatvorenej vetranej miestnosti pri teplote nad bodom mrazu.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia:

/

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana:

8.1 Kontrolné parametre:

Zoznam nebezpečných zložiek v oddiele 3, ktorých limitné hodnota je známa

Propán-2-ol 424 mg/m³, Kyselina fosforečná 1 mg/m³, Kyselina propionová 31 mg/m³

8.2 Kontroly expozície:

Ochrana pred vdychnutím:	Používajte s dostatočným odsávaním. V prípade potreby použite pri ohrození dýchacích ciest celotvárovú respiračnú masku. Na ochranu proti problémovým úrovňam expozície použite typ ABEK.	
Ochrana pokožky:	Manipulácia s nitrilovými rukavicami (EN 374). Čas prieniku: >480' Hrúbka materiálu: 0,35 mm. Dôkladne skontrolujte rukavice pred použitím. Rukavice si riadne nasadzte bez toho, aby ste sa dotýkali ich vonkajšej strany holými rukami. O vhodnosti ochranných rukavíc pre konkrétne pracovisko sa poraďte s ich výrobcou. Umyte a osušte si ruky.	
Ochrana očí:	Majte po ruke fľašu s tekutinou na vypláchnutie očí. Priliehavé ochranné okuliare. Pri výnimočných problémoch s manipuláciou noste ochranný štít a ochranný odev.	
Iná ochrana:	Nepriepustné oblečenie. Typ ochranného vybavenia závisí od koncentrácie a množstva nebezpečných látok na príslušnom pracovisku.	
Kontroly expozície životného prostredia:	Dodržiavajte platné environmentálne predpisy obmedzujúce vypúšťanie do ovzdušia, vody a pôdy. Chráňte životné prostredie uplatňovaním vhodných kontrolných opatrení na prevenciu alebo obmedzenie emisií. Pre ďalšie informácie skontrolujte oddiely 6 a 13 karty bezpečnostných údajov.	
Technické zabezpečenie:	Potrebná úroveň ochrany a typy kontrol sa budú líšiť v závislosti od potenciálnych podmienok expozície. Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby sa neprekročili limity expozície. Pre ďalšie informácie skontrolujte oddiel 7 karty bezpečnostných údajov.	

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti:

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

vzhľad/20°C:	kvapalina
Farba:	bezfarebný
zápach:	typický
teplota topenia/tuhnutia:	/
počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:	82 °C – 142 °C
horľavosť (tuhá látka, plyn):	neuplatňuje sa
dolné limity horľavosti alebo výbušnosti, (Vol %):	2,000 %
horné limity horľavosti alebo výbušnosti, (Vol %):	12,000 %

teplota vzplanutia:	32 °C
teplota samovznietenia:	370 °C
teplota rozkladu:	/
pH:	2,1
pH 1% vodného roztoku:	/
Kinematická viskozita, 40 °C:	1 mm ² /s
Rozpustnosť vo vode:	úplne rozpustná
rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:	neuplatňuje sa
tlak pár/20 °C,:	4 300 Pa
relatívna hustota, 20 °C:	1,1150 kg/l
hustota pár:	neuplatňuje sa
Vlastnosti častíc:	/

9.2 Iné informácie:

Dynamická viskozita, 20 °C:	1 mPa.s
Teste nepretržitej horľavosti:	/
rýchlosť odparovania (n-BuAc = 1):	1,300
Prchavá organická zložka (VOC):	36,50 %
Prchavá organická zložka (VOC):	406,975 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita:

10.1 Reaktivita:

stabilná za bežných podmienok

10.2 Chemická stabilita:

mimoriadne vysoké alebo nízke teploty

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:

žiadne

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:

chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad +50 °C

10.5 Nekompatibilné materiály:

oxidanty, zásady

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

pri bežnom používaní sa nerozkladá

ODDIEL 11: Toxikologické informácie:

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008:

a) akútna toxicita:

H302 Acute tox. 4: Škodlivý po požití.

Vypočítaná akútna toxicita, ATE ústna: 1 003,838 mg/kg

Vypočítaná akútna toxicita, ATE dermálna: > 2 000 mg/kg

Propán-2-ol	LD50 orálne, potkan: ≥ 5 000 mg/kg LD50 dermálne, králik: ≥ 5 000 mg/kg LC50 inhalácia potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
Chlórkrezol	LD50 orálne, potkan: 600 mg/kg LD50 dermálne, králik: 1 100 mg/kg LC50 inhalácia potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
Kyselina fosforečná	LD50 orálne, potkan: 500 mg/kg LD50 dermálne, králik: ≥ 5 000 mg/kg LC50 inhalácia potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
Kyselina dodecylbenzénsulfónová	LD50 orálne, potkan: 1 150 mg/kg LD50 dermálne, králik: ≥ 5 000 mg/kg LC50 inhalácia potkan, 4h: ≥ 50 mg/l
Kyselina propionová	LD50 orálne, potkan: ≥ 5 000 mg/kg LD50 dermálne, králik: 3 235 mg/kg LC50 inhalácia potkan, 4h: ≥ 50 mg/l

b) poleptanie kože/podráždenie kože:

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia:

H317 Skin Sens. 1: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

e) mutagenita pre zárodočné bunky:

Nie je klasifikovaný podľa výpočtovej metódy CLP

f) karcinogenita:

Nie je klasifikovaný podľa výpočtovej metódy CLP

g) reprodukčná toxicita:

Nie je klasifikovaný podľa výpočtovej metódy CLP

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:

H335 STOT SE 3: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 STOT SE 3: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:

Nie je klasifikovaný podľa výpočtovej metódy CLP

j) aspiračná nebezpečnosť:

Nie je klasifikovaný podľa výpočtovej metódy CLP

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti:

Žiadne dodatočné informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 12: Ekologické informácie:

12.1 Toxicita:

Propán-2-ol	LC50 (ryby): LC50 (dafnia):	10000 mg/l > 10000 mg/L (24h)
Chlórkrezol	LC50 (ryby): EC50 (dafnia): EC50 (riasy):	6,71 - 7,56 mg/L (4d) 1.5 mg/L (48h) 10 mg/L (4d)
Kyselina fosforečná	EC50 (dafnia): NOEC (dafnia): EC50 (riasy): NOEC (riasy):	100 mg/L (48h) 56 mg/L (48h) 100 mg/L (72h) 100 mg/L (72h)
Kyselina dodecylbenzénsulfónová	LC50 (ryby): NOEC (ryby):	> 1 -10 mg/l (Lepomis macrochirus) (96h) 1 mg/l (Lepomis macrochirus) (28d)
Kyselina propionová	LC50 (ryby): NOEC (ryby): EC50 (dafnia): NOEC (dafnia): EC50 (riasy):	10 g/L (4d) 5 g/L (4d) 500 mg/L (48h) 250 mg/L (48h) 500 mg/L (72h)

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť:

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v tomto prípravku vyhovujú kritériám biologickej odbúrateľnosti stanoveným v nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch.

12.3 Bioakumulačný potenciál:

	Dodatočné údaje:
Propán-2-ol	Log Pow: 0.05
Kyselina dodecylbenzénsulfónová	log Pow = 2
Kyselina propionová	Log Pow = 0,29 - 0,33 @ 25 °C

12.4 Mobilita v pôde:

Trieda rizika pre vodné prostredie, WGK (AwSV): 2

Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustná

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Žiadne dodatočné informácie nie sú k dispozícii

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (roztváračov):

Žiadne dodatočné informácie nie sú k dispozícii

12.7 Iné nepriaznivé účinky:

Žiadne dodatočné informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní:

13.1 Metódy spracovania odpadu:

Vypúšťanie do kanalizácie nie je povolené. Odstránenie prípravku by mali vykonávať firmy s príslušnou licenciou. Prípadné reštriktívne predpisy miestnych orgánov by sa mali vždy dodržať.

ODDIEL 14: Informácie o doprave:



14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo:

2924

14.2 Správne expedičné označenie OSN:

UN 2924 Látka kvapalná, horľavá, žieravá, i.n. (zmes s Kyselina fosforečná; Propán-2-ol), 3 (8), III, (D/E)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:

Trieda(y): 3 (8)

Identifikačné číslo rizika: 38

14.4 Obalová skupina:

III

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:

nie je nebezpečná pre životné prostredie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

Charakteristiky rizika: Nebezpečenstvo požiaru Nebezpečenstvo výbuchu. Obsah môže v prípade zahriatia vybuchnúť.

Dodatočné usmernenie: Ukryť sa. Vyhýbať sa nízko položeným miestam.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO:

Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie:

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

Trieda rizika pre vodné prostredie, WGK (AwSV): 2

Prchavá organická zložka (VOC): 36,500 %

Prchavá organická zložka (VOC): 406,975 g/l

Zloženie podľa nariadenia (ES) 648/2004: aniónové povrchovo aktívne látky 15% - 30%, konzervačné (3-Methyl-4-Chlorophenol)

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

Údaje nie sú k dispozícii

ODDIEL 16: Iné informácie:

Legenda k skratkám použitým v karte bezpečnostných údajov:

ADR:	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru
ATE:	Odhad akútnej toxicity
BCF:	Faktor biokoncentrácie
CAS:	Služba Chemical Abstracts
CLP:	Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení
EINECS:	Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok
LC50:	Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie
LD50:	Smrteľná dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná smrteľná dávka)
Nr.:	číslo
PTB:	perzistentné, toxické, bioakumulatívne
STOT:	Toxicita pre špecifický cieľový orgán
UFI:	Jednoznačný identifikátor vzorca
vPvB:	veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky
WGK:	Trieda rizika pre vodné prostredie
WGK 1:	mierne nebezpečná pre vodné prostredie
WGK 2:	nebezpečná pre vodné prostredie
WGK 3:	mimoriadne nebezpečná pre vodné prostredie

Legenda k H vetám použitým v karte bezpečnostných údajov

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky H225 Flam. Liq. 2: Veľmi horľavá kvapalina a pary. H226 Flam. Liq. 3: Horľavá kvapalina a pary. H290 Met. Corr. 1: Môže byť korozívna pre kovy. H302 Acute tox. 4: Škodlivý po požití. H312 Acute tox. 4: Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Skin Sens. 1: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Eye Dam. 1: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319 Eye Irrit. 2: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 STOT SE 3: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 STOT SE 3: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H400 Aquatic Acute 1: Veľmi toxický pre vodné organizmy. H412 Aquatic Chronic 3: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Spôsob výpočtu CLP

Spôsob výpočtu

Dôvod revízie, zmien nasledujúcich položiek

žiadne

Referenčné číslo MSDS

ECM-113260,00

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná v súlade s prílohou II / A nariadenia (EÚ) č. 2020/878. Klasifikácia bola vypočítaná v súlade s európskym nariadením 1272/2008 s príslušnými dodatkami. Vypracovaniu sa venovala maximálna pozornosť. Nemôžeme však prijať zodpovednosť za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá môže vzniknúť použitím týchto údajov alebo príslušného výrobku. Ak chce používateľ tento prípravok použiť na experiment alebo na novú aplikáciu, musí sám vykonať štúdiu vhodnosti a bezpečnosti materiálu.