

# MS **TOPFOAM** POWER



GERM-FREE  
LIVING  
ENVIRONMENT

## EN

Powerful foaming detergent with unique adhesive properties for removal of typical soiling in animal housing (muck, fat, feed residues).

## NL

Krachtig schuimend inweekmiddel met unieke hechtede eigenschappen voor het verwijderen van typische stalvervuilingen (mest, vet, voederresten).

## DE

Kräftig schäumendes Einweichmittel mit einzigartigen Haft-Eigenschaften zur Entfernung typischer Stallverschmutzungen (Gülle, Fett, Futterresten).

## FR

Produit de trempage extrêmement moussant aux propriétés adhérentes uniques, pour éliminer les taches typiques des étables (engrais, graisse, résidus alimentaires).

## ES

Potente detergente espumante con unas propiedades exclusivas de adherencia para eliminar la suciedad típica en los alojamientos de animales (estiércol, grasa, residuos de alimentos).

## IT

Potente schiuma detergente con proprietà di aderenza uniche per la rimozione dello sporco, tipico delle stalle degli animali (letame, grasso, residui di cibo).

## DA

Kraftigt skummende rengøringsmiddel med unikke klæbende egenskaber til fjernelse af typisk snavs i dyrestalde (møg, fedt, foderrester).

## PT

Poderoso detergente espumante com propriedade aderente única para remoção de sujeiras típicas em alojamento de animais (esterco, gordura, resíduo de alimentos, etc).

**EN Hazard statements:** H290 Met. Corr. 1; May be corrosive to metals. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage. **Precautionary statements:** P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P352: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

**NL Gevaarandaanduidingen:** H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Veiligheidsaanbevelingen:** P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelsabschermering dragen. P301+P330+P331: NA INSLUKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P352: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM van een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

**DE Gefahrenhinweise:** H290 Met. Corr. 1: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Schädigung der Augen. **Empfehlungen zur Sicherheit:** P280: Handschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herboföhren. P303+P361+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Sofort entfernen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang hantieren mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR Mentions de danger:** H290 Met. Corr. 1: Peut être corrosif pour les métaux. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence:** P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC UN MÉDICIN: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LES MÈTALS: Eliminer le contenu/recipient conformément à la réglementation locale / régionale / internationale.

**ES Peligro:** H290 Met. Corr. 1: Puede ser corrosivo para los metales. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P280: Llevar guantes, prendas de vestir, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CAS DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca con agua. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el pelo): Quitar inmediatamente todo el ropa contaminada. Enjuagar con agua corriente. P310: Lavar inmediatamente con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/internacional. **IT Indicazioni di pericolo:** H290 Met. Corr. 1: Può essere corrosivo per i metalli. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **Consigli di prudenza:** P280: Indossare guanti, indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacciare la bocca. Non provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacciare accuratamente con acqua. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENenos o un medico. P501: Smallare il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA Faresætninger:** H290 Met. Corr. 1: Kan ætske metaller. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Forårsager svært ødætninger af huden og øjenskader. **Sikkerhedsætninger:** P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsesstof, øjenskytteset. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyt minden. Fremkald ikke opkastning. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudsset tøj tages straks af/ fjernes. Skål eller brus huden med vand. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØNEKONTRAKT: Skyt forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis dette ikke gøres let, fortsæt skylling. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P501: Indholde/beholder bortsættes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. **PT Advertências de perigo:** H290 Met. Corr. 1: Pode ser corrosivo para os metais. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. **Recomendações de prudência:** P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se use lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P501: Eliminar o conteúdo ou o recipiente de acordo com a legislação local.

**EN:** Especially developed to overcome the disadvantages of gel cleaning (= static cleaning, poor soiling, low rinsing ability and high water baerheit in waterverbruik) and to combine with the combinereeniging (= dynamic cleaning) and especially effective on heavy soiling because of the longer adhesion. Labour and water saving. Suitable for cleaning of stables, animal housing, buildings and equipment. Geschikt voor de Reiniging van stallen, dierverblijfplaatsen, gebouwen en machinerie.

**Directions for use:**

- Preparation, vulnerable materials to be covered and/or removed
- Remove all coarse dirt and humidity with water when required
- Foam with MS Topfoam Power (Concentration 1-2% (1-2 liter per 100 liter water), Contact time 30-60 minutes, Temperature: cold)
- Do not let the solution dry to the surface
- Rinse with high pressure until all residues are removed
- Check and rinse with low pressure
- Let the surface dry as much as possible prior to disinfection

**Gebruiksaanwijzing:**

- Voorbereiden, kwetsbare materialen afdekken en/of verwijderen
- Grof vuil verwijderen en evt voorweken met water
- Inschuimen met MS Topfoam Power (Concentratie 1-2% (1-2 liter per 100 liter water), Inweektijd: 30-60 minuten, Temperatuur: koud)
- Niet laten indrogen
- Afspoelen met hoge druk tot alle resten verwijderd zijn
- Controle en naspoelen met lage druk
- Na reiniging die de Onderflächen möglichst trocken lassen, dann desinfizieren

**Gebruksanweisung:**

- Vorbereiten, empfindliche Materialien abdecken und/oder entfernen
- Grob Schmutz entfernen, evtl. mit Wasser einweichen
- Einschäumen mit MS Topfoam Power (Konzentration 1-2% (1-2 Liter pro 100 Liter Wasser), Einweichzeit: 30-60 Minuten, Temperatur: kalt)
- Nicht eintrocknen lassen
- Abspülen mit Hochdruck bis alle Reste entfernt sind
- Kontrolle und Nachspülungen mit Niedrigdruck
- Nach Reinigung die Oberfläche möglichst trocken lassen, dann desinfizieren

**Mode d'emploi :**

- Préparation, recouvrir ou retirer tous les matériaux fragiles
- Éliminer les grosses souillures et pré-impregné éventuellement avec de l'eau
- Éschläumen mit MS Topfoam Power (Konzentration 1-2% (1-2 Liter pro 100 Liter Wasser), Einweichzeit: 30-60 Minuten, Temperatur: froid)
- Ne pas laisser sécher
- Rincer au jet haute pression jusqu'à ce que toutes les souillures soient éliminées
- Vérifier etasperger au jet basse pression
- Après nettoyage, laisser sécher le plus possible la surface avant de décontaminer

**Modo de empleo:**

- Preparación, cubrir o quitar materiales vulnerables
- Eliminar la suciedad gruesa y humidificar con agua cuando sea necesario
- Aplicar MS Topfoam Power con una concentración de 1-2% (1-2 litros por 100 litros de agua); duración de contacto: 30-60 minutos; temperatura: fría
- No dejar que la solución se seque sobre la superficie
- Rincar al alta presión hasta eliminar todos los residuos
- Dejar secar la superficie tanto como sea posible antes de desinfectar.
- Uso Ganadero

**Istruzioni per l'uso:**

- Preparazione: i materiali vulnerabili vanno coperti e/o rimossi
- Eliminare lo sporco più grosso e umidificare con acqua quando sia necessario
- Applicare MS Topfoam Power con una concentrazione di 1-2% (1-2 litri di prodotto per 100 litri di acqua). Tempo di contatto 30-60 minuti; Temperatura: fredda
- Non lasciare asciugare la soluzione sulla superficie
- Aclarar a alta presión hasta eliminar todos los residuos
- Revisar y aclarar a baja presión
- Dejar secar la superficie tanto como sea posible antes de desinfectar.
- Lasciare asciugare il più possibile la superficie prima di procedere alla disinfezione

**Brugsanvisning:**

- Klargøring skræbelige materialer skal tildækkes og/eller fjernes
- Fjern alt frod snavs og fugt med vand efter behov
- Schuimmen met MS Topfoam Power (concentratie 1-2% (1-2 liter per 100 liter water), kontakttid 30-60 minutter; temperatur: kaldt)
- Lad ikke oplosningen tørre på overfladen
- Rinsciklare ad alta pressione, inspíciér og skyd med lavtryk fino alla rimozione di tutti i residui
- Controllare e risciacquare ancora a bassa pressione
- Lasciare asciugare il più possibile la superficie prima di procedere alla disinfezione

**Instrução de utilização:**

- Prepare a superfície a ser limpa. Remova ou cubra os materiais vulneráveis.
- Remova a sujidade grosa seja, e humedeça com água se necessário.
- Aplique MS Topfoam Power a uma concentração de 1-2% (1-2 litros por 100 litros de água); tempo de contacto: 30-60 minutos; temperatura: frio.
- Não permita que a solução seque na superfície.
- Lavar a alta pressão até todos os resíduos sejam removidos.
- Verifique e enxaguar a baixa pressão.
- Deixar secar a superfície o mais possível antes de desinfetar.
- Para uma aplicação optimizada, consultar a ficha técnica ou a ficha de dados de segurança.

**Batch number/ numéro de lot/ Chargennummer/ número de lote/ numero di lotto/ Batchnummer**

**Date of production/ Productiedatum/ Datum der Herstellung/ fecha de fabricación/data di produzione/ Produktionsdato**

**Contains:**  
Lauryldiethanolamide  
Sodium Laureth Sulfate  
Sodium hydroxide

**Bevat:**  
Lauryldiethanolamide  
Natriumlaurylathersulfaat  
Natriumhydroxide

**Enthält:**  
Lauryldiethanolamid  
Natriumlaurylethersulfat  
Ätznatron

**Content:**  
Diéthanolamide laurylique  
Lauryléthersulfate de sodium  
Hydroxyde de sodium

**Contiene:**  
Laurilediethanolamida  
Sulfato de sodio y 2-(2-dodeciloxietilo)sulfato de sodio  
Idrossido di sodio

**Contiene:**  
Laurilediethanolamida  
Laurilureto sulfato di sodio  
Idrossido di sodio

**Indhold:**  
Lauryldiethanolamid  
Alkoholer, C12-14, ethoxylerede sulfater, natriumsalte  
Natriumhydroxid

**Storage:**  
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

**Opslag:**  
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

**Kühl:**  
Frais (5-25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonnenexposition.

**Stockage:**  
Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

**Almacenamiento:**  
Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

**Conservazione:**  
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggersi dai raggi diretti del sole

**Opbevaring:**  
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Best before 24 months after the date of manufacture.

Ten minste houdbaar tot 24 maanden na productie datum.

Mindestens haltbar bis 24 Monaten nach dem Datum der Herstellung.

À utiliser de préférence avant 24 Mois après la date de fabrication.

Utilizar preferentemente antes del 24 Meses después de la fecha de fabricación.

Da consumarsi preferibilmente entro 24 Mesì dopo la data di fabbricazione.

Skal helst anvendes inden 24 måneder efter fremstillingdatoen.

Consumir preferencialmente 24 meses após a data de fabrico.

**UFI: RUT2-C0H8-G00C-D3KG 23 LV 11**



2505280

**Gevaar**  
**Danger**  
**Peligro**  
**Gefahr**  
**Pericolo**  
**Fare**  
**Perigo**

UN 1719



Made in Belgium